

商务报价明细表

序号	货物名称	厂家品牌规格型号	技术参数	数量(台)	单价(元)	合价(元)
1	轮式联合收割机(获)	中国一拖集团有限公司、4LZ型轮式联合收割机	<p>1、核心基础参数：喂入量7 - 15kg/s 发动机额定功率 130 - 240kW (175 - 325HP) 发动机额定转速 2200 - 2600r/min 整机尺寸(长×宽×高)约 7030×3100×3440mm 割台幅宽2900 - 2974mm</p> <p>2、作业系统参数：脱粒滚筒 纵/横轴流，直径600 - 800mm 粮箱容积1.8 - 4.5m³ 卸粮方式机械自动卸粮筒(标配)</p> <p>3、安全通用标准：制动距离(20km/h) ≤6m(国标) 驻车坡度 ≥20%(国标) 驾驶室 安全玻璃+空调(主流标配) 作业噪声 符合GB19997(国标) 排放标准号及排放阶段 GB20891-2014 国四</p>	1	220000	220000
2	轮式拖拉机	中国一拖集团有限公司、1604型轮式拖拉机	<p>1、核心基础参数：配套功率 150 - 180马力(110 - 132kW) 驱动形式 4×4(四驱，行业主流) 发动机 六缸国四高压共轨 整机尺寸(长×宽×高)约5050×2360×3040mm轴距 2700 - 2900mm</p> <p>2、传动系统：档位 16+16 行走速度 0.2 - 38km/h 动力输出转速 540/760/850/1000r/min(标配/选配) 离合器 动力换向</p> <p>3、行走与液压：轮胎规格 前 14.9-26/16.9-28 ; 后 18.4-38/20.8-38 液压系统 双强压+2组多路阀 提升力 ≥25 - 30kN</p> <p>4、实用配置：油箱容积 260 - 350L 驾驶室 空调+液压转向+悬浮座椅(主流标配) 制动系统 液压制动+机械手刹(国标) 排放标准号及排放阶段GB20891-2014 国四</p>	1	205000	205000

3	旋耕机	河南豪丰农业装备有限公司、250型高箱旋耕机	<p>1、核心作业参数：工作幅宽 2500mm（统一标准） 耕深 8 - 18cm 配套功率 70 - 120 马力（51.5 - 88.2kW） 刀轴形式 单轴（主流） 传动方式 中间传动（行业主流） 连接方式 悬挂式（统一）</p> <p>2、刀轴与刀片：旋耕刀型号 T245/IT245（标准）总刀数 68 - 72 把 刀轴转速 280 - 320r/min 刀轴回转半径 245mm（标准）</p> <p>3、整机结构：结构形式 框架型（主流）外形尺寸（长×宽×高）约1100×2770×1205mm</p> <p>4、作业性能：作业速度 3 - 8km/h 生产效率 8 - 15 亩/小时（0.5 - 1.0hm²/h）</p> <p>5、通用标准：动力输出轴转速 760r/min（标配）</p>	1	13000	13000
4	秸秆粉碎还田机	河南豪丰农业装备有限公司、1JH系列秸秆粉碎还田机	<p>1. 作业幅宽：2000mm</p> <p>2. 连接方式：拖拉机三点悬挂</p> <p>3. 配套拖拉机功率：60-120马力</p> <p>4. 传动形式：侧边皮带传动</p> <p>5. 动力输入转速：540r/min、760r/min</p> <p>6. 刀轴转速：1800-2400r/min</p> <p>7. 粉碎刀数量：弯刀80+直刀40</p> <p>8. 秸秆粉碎长度：≤50-150mm</p> <p>9. 粉碎合格率：≥85%</p> <p>10. 机架结构：钢板焊接框架</p> <p>11. 限深装置：可调限深轮/限深滑板</p> <p>12. 适用作物：玉米、小麦、大豆等秸秆</p> <p>13. 外形尺寸：约1370×2280×1110mm</p> <p>14. 作业效率：2-10亩/小时</p> <p>15. 作业功能：秸秆粉碎、抛撒还田</p>	1	9500	9500
5	4行玉米割台	石家庄天众农业机械制造有限公司、4YGB4系列4行玉米割台	<p>1. 作业行数：4行</p> <p>2. 适用行距：600mm</p> <p>3. 连接方式：与联合收割机主机挂接</p> <p>4. 配套机型：轮式谷物联合收割机</p> <p>5. 结构形式：卧式摘穗割台</p> <p>6. 摘穗机构：摘穗板+拉茎辊式</p> <p>7. 传动方式：齿轮箱+链条传动</p> <p>8. 割台调节：液压升降，割茬高度可调</p> <p>9. 安全保护：过载离合器/安全销保护</p>	1	35000	35000

EE79B766

			<p>10. 工作幅宽：约2400mm 11. 外形尺寸：长×宽×高约2440×2550×950mm 12. 适用作物：玉米果穗收割 13. 籽粒损失率：≤2%（国标通用） 14. 割茬高度：5~20cm可调 15. 秸秆处理：可配套切碎或铺放功能</p>			
6	旋耕施肥播种机	河南农有王农业装备科技股份有限公司、2BFG系列旋耕施肥播种机	<p>1. 机型型式：旋耕施肥播种复式作业机 2. 作业行数：14行 3. 作业幅宽：2400mm 4. 配套拖拉机功率：88.2~110.2KW 5. 连接方式：拖拉机三点悬挂 6. 传动方式：中间传动 7. 动力输入转速：540r/min/760r/min 8. 旋耕刀轴转速：260~300r/min 9. 旋耕深度：8~16cm 10. 播种深度：3~6cm（可调） 11. 施肥深度：5~10cm（可调） 12. 排种器形式：外槽轮式排种器 13. 排肥器形式：外槽轮式排肥器 14. 开沟器形式：双圆盘开沟器/铲式开沟器 15. 驱动方式：地轮驱动 16. 种肥箱结构：种箱、肥箱分体双箱结构 17. 镇压方式：后置镇压辊镇压 18. 整机外形尺寸：约1920×2070×1440mm 19. 作业速度：2~5km/h 20. 作业效率：3~8亩/小时 21. 适用作物：小麦、大豆、玉米、等旱田作物 22. 安全装置：安全离合器、传动防护罩</p>	1	16000	16000
合计		498500元				

EE79B766