

## 附：投标报价明细表

单位：人民币/元

| 序号 | 名称   | 型号或规格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 品牌/厂家          | 单位 | 数量 | 单价       | 总价        | 备注 |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----|----------|-----------|----|
| 1  | 热泵机组 | <p>1. 热泵主机组主要包含压缩机、蒸发器、膨胀阀、蒸发风机、冷媒等。</p> <p>2. 含各种零配件、配管、配线等。</p> <p>3. 含安装费、调试费及质保期内的维修保养、培训等服务内容。</p> <p>4. 具体规格参数需满足规范标准及现场实际要求。</p> <p>热泵主机组主要包含压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀、蒸发风机、冷媒等。热泵机组额定制热量&gt;40KW，额定工况下的实测制热性能系数 COP<sub>r</sub> 应不小于 4.0，低温工况下的实测制热性能系数 COP<sub>d</sub> 应不小于 1.9 噪声≤76dB(A)。</p> <p>设备使用寿命 10 年以上。</p> | 许昌育新温室智能设备有限公司 | 组  | 35 | 23890.00 | 836150.00 | /  |
| 2  | 加热室及 | <p>1. 主要包含墙体、房顶、支撑架、排湿风道、冷凝器、循环风机维修口、冷风进风口和热风风道。内室长 1000~1400mm、</p>                                                                                                                                                                                                                                                 | 许昌育新温室智能       | 组  | 35 | 3670.00  | 128450.00 | /  |

|   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |   |    |          |           |   |
|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|----|----------|-----------|---|
|   | 备<br>件      | 宽 1800mm、高 4200mm。<br>2. 含安装费、调试费及质保期内的维修保养等服务内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 设备<br>有限<br>公司                         |   |    |          |           |   |
| 3 | 装<br>烟<br>室 | <p>1. 挂（放）置烟叶的空间，设有装烟架等装置。</p> <p>2. 内室长 8000mm，宽 2780mm，高 4300mm，装烟梁四根，为中间无焊接通梁，包含墙体、屋顶、挂烟架、装烟室门、观察窗、热风进（回）风口。烟梁距离为：1300-800-800-800</p> <p>3. 墙体材料采用金属面硬质聚氨酯夹芯板（以下简称墙板），厚度要求<math>\geq 50\text{mm}</math>，芯材导热系数<math>\leq 0.024\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})</math>（在平均环境温度 23.8℃测得），聚氨酯密度<math>\geq 40\text{kg}/\text{m}^3</math>。聚氨酯内外保护层为 0.4mm 以上涂层钢板，采用镀锌涂层，锌层重量<math>\geq 120\text{g}/\text{m}^2</math>，涂层钢板双面做压纹处理，压纹波距 5~10mm。</p> <p>涂层钢板内外不得接触，防止形成热桥。墙板外观质量、物理性能、防火性能等符合最新现行 GB/T 23932《建筑用金属面绝热夹芯板》要求。</p> <p>4. 屋顶材料采用屋面金属面硬质聚氨酯夹芯板（以下简称屋</p> | 许昌<br>育新<br>温室<br>智能<br>设备<br>有限<br>公司 | 座 | 35 | 11230.00 | 393050.00 | / |

|   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |   |    |         |           |   |
|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|----|---------|-----------|---|
|   |      | <p>面板），使用与墙体材料质量、厚度等相同的屋面板，涂层钢板内外不得接触，防止形成热桥。具有 34mm 以上的波峰和排水槽结构，防水等级二级。</p> <p>5. 挂烟架立柱及顶梁材料采用矩管（50mm×30mm，壁厚 2mm）。</p> <p>5. 装烟室门与墙体材料质量、厚度等相同。</p> <p>7. 在装烟室门和隔热墙上各设置一个竖向观察窗，能够观察到装烟室内烟叶变化状况。观察窗应采用中空保温玻璃结构，玻璃为钢化无色玻璃，厚度 5mm，中空层 8mm，观察窗安装居门厚度中间，外装遮光门。</p> <p>8. 热风进（回）风口在隔热墙顶端和底端分别开设进风口和回风口，规格 1800mm×400mm，回风口应加设防护网（网孔小于 25mm×25mm），防止掉落在地面上的烟叶吸入加热室后堵塞加热装置。</p> |                            |   |    |         |           |   |
| 4 | 循环风机 | <p>1. 循环风机主要包含风机、风道、进风门、排风门等。</p> <p>2. 含各种零配件、管路、线路等。</p> <p>3. 含安装费、调试费及质保期</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 福建<br>华大<br>电机<br>有限<br>公司 | 台 | 35 | 3800.00 | 133000.00 | / |

|   |       |                                                                                                                                                                                                   |                |   |    |         |           |   |
|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----|---------|-----------|---|
|   |       | <p>内的维修保养、培训等服务内容。</p> <p>4. 具体规格参数需满足规范标准及现场实际要求。循环风机按《密集烤房技术规范（试行）修订版》（有新标准优先执行新标准）输入端口符合国家相关标准。三相循环风机导线截面积不小于 1.5mm<sup>2</sup>，风机电缆耐温 90℃ 以上。</p> <p>5、福建华大高低速风机 1.5/2.2KW</p>                |                |   |    |         |           |   |
| 5 | 烤房控制器 | <p>1. 具体规格参数需满足规范标准及现场实际要求。</p> <p>在国烟办综（2009）418 号文件（有新标准优先执行新标准）基础上，增加热泵控制功能，通过实时采集装烟室内温湿度传感器的干球、湿球温度值，对循环风机、热泵主机组、新风风门和排湿风门等完成烘烤自动/手动控制，具备接受远程监控系统指令的功能。控制设备使用寿命 6 年以上。每个烘烤季节控制器故障率不得超过 2%</p> | 许昌育新温室智能设备有限公司 | 套 | 35 | 3700.00 | 129500.00 | / |
| 6 | 地基    | <p>1、混凝土标号 C20。</p> <p>2、厚底为 12-15 厘米</p> <p>3、单个 5 连体混凝土面积为：</p>                                                                                                                                 | 许昌育新温室         | 套 | 35 | 3280.00 | 114800.00 |   |

|    |  |           |                      |  |  |  |            |  |
|----|--|-----------|----------------------|--|--|--|------------|--|
|    |  | 15 米*11 米 | 智能<br>设备<br>有限<br>公司 |  |  |  |            |  |
| 合计 |  |           |                      |  |  |  | 1734950.00 |  |

说明：

1. 以上报价为达到采购人需求所包含的全部费用。
2. 上述各项若有详细分项报价，可另页描述。
3. 以上费用表格如不能完全表达清楚供应商认为必要的费用明细，供应商可自行补充。

供应商： 许昌育新温室智能设备有限公司 （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人： \_\_\_\_\_ （签字或盖章）

日期：2026 年 09 月 27 日