成交通知书

河南多采惠商贸有限公司：

你方于 2026 年 10 月 26 日所递交的漯河市公安局公安网驻地外边界项目响应文件已被我方接受，被确定为成交人。

成交报价：906800.00 元

项目负责人：杨小桥

合同履行期限：90 日历天

质量要求：合格

质保期：3 年

请你方在接到本通知书后的 10 个工作日内到漯河市公安局与我方签订合同。

特此通知。

采购人：_____（盖单位章）

代理机构：_____（盖单位章）

2026 年 10 月 26 日

漯河市公安局公安网驻地外边界项目

合　　同

项目名称：漯河市公安局公安网驻地外边界项目

采购编号：漯采磋商采购-2026-148

需　　方：漯河市公安局　　（采购人）

供　　方：河南多采惠商贸有限公司　　（中标供应商）

供需双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照 漯采磋商采购-2026-148（招标编号）的招标结果签订本合同。

一、　货物名称、数量、金额及详细参数：

序号	分项名称	规格型号	单位	品牌	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1	下一代防火墙	迪普 FW1000-MA-G	台	杭州迪普	1	45000	45000	
2	交换机	迪普 LSW5620-24GT4XGS	台	杭州迪普	1	5800	5800	
3	边界安全访问控制网关	辰锐 TBSG-0100-L6000	台	上海辰锐	1	268000	268000	
4	数字证书	辰锐 TUD	个	上海辰锐	50	120	6000	
5	边界安全访问控制网关（政务）	辰锐 TBSG-L60000-021000	台	上海辰锐	1	280000	280000	
6	探针	辰锐 CMAS-TZ-L15000-021000	台	上海辰锐	1	99000	99000	
7	安全认证网关	格尔 SRJ1505-G4040	台	格尔	1	203000	203000	
合计报价（含税）：大写：玖拾万零陆仟捌佰元整							906800	

二、产品技术参数

序号	名称	采购要求规格
	下一代防火墙	1、标准机架式设备，采用国产化处理器及操作系统，具备千兆电口 8 个，千兆光口 4 个,扩展槽位 2 个，双电源； 2、整机网络吞吐量 4Gbps，每秒新建连接数 40000，最大并发连接数 390 万，配置三年入侵防御特征库； 3、支持二层模式（透明模式）、三层模式（路由和 NAT模式）和混合模式，双机模式支持A/S，A/A方式部署，支持配置同步，会话同步和用户状态同步； 4、访问控制策略支持基于源/目的 IP，源/目的端口，源/目的区域，用户（组），应用/服务类型的细化控制方式； 5、支持 IPv4 / v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源 IP或者目的 IP进行连接数控制； 6、支持多虚一部署，可将两台物理设备虚拟化成一台逻辑上的设备，支持将一台逻辑上的设备虚拟化成多个虚拟防火墙，并可查看各虚拟防火墙的 CPU 和内存利用率、新建、并发和吞吐信息，并可单独重启特定虚拟防火墙； 7、支持对安全策略进行冗余分析，并支持按不同时间段筛选未匹配的策略功能，且可以对其进行禁/启用或者删除操作。 8、支持自动生成安全策略。统一管理平台可通过对流量日志的统计整理，自动生成安全策略，并下发给防火墙设备，提高运维人员工作效率； 9、支持通过命令行的方式对设备内部数据流进行分析，可快速定位造成故障的防火墙内部功能模块，便于进行故障排查； 10、入侵防护漏洞规则特征库数量在 6000 条以上，入侵防护漏洞特征具备中文相关介绍，包括但不限于漏洞名称，危险等级，对应CVE编号 ；

	交换机	1、交换容量 1.36Tbps，整机转发性能 280Mpps； 2、千兆电口 24，万兆光口 4； 3、标准化 1U 设备，采用国产化处理器及操作系统，实配可插拔冗余双电源； 4、为保障设备环境适应能力，要求设备支持 0℃~45℃宽温工作； 5、支持静态路由、RIPv1/v2、OSPF； 6、OSPF 路由表容量 12K； 7、要求设备单端口支持的 MAC 地址用户数 4k； 8、支持基于 VLAN、MAC 地址、IP 地址、TCP/UDP 端口号等 ACL 9、支持静态、动态、黑洞 MAC 表项；支持源 MAC 地址过滤； 10、支持 4K 802.1Q VLAN；支持基于 MAC/ IP 子网/认证策略/端口的 VLAN；支持 Voice VLAN； 11、支持中文管理界面、WEB 管理接口、SNMP v1/v2/v3 12、和防火墙设备统一品牌，实现统一管理；
	边界安全访问控制网关	硬件要求 1、设备为标准 2U 机架式设备， 2、配置 6 个千兆电口、4 个万兆光口（配置 2 个多模光模块） 3、配置国产处理器、国产操作系统 性能要求 1、网络吞吐量： SM4 算法 2.8Gbps AES 算法 8Gbps 2、最大在线\并发用户数（客户端双向认证）： SM2 算法在线用户数 4500 SM2 算法并发用户数 4500 功能要求 1、用户身份认证：与公安 PKI/PMI 体系无缝集成，支持证书链认证，支持

		证书撤销列表（CRL）下载、验证，保证接入用户身份的合法性； 2、基于硬件数字证书的身份认证（支持RSA和SM2证书同时接入）； 3、设备认证：支持接入设备认证，保证接入设备的合法性 4、权限管理：可以根据边界接入的需要，设置角色，指定相应的资源访问权限，防止非授权访问和越权访问； 5、访问控制：基于角色、权限分配，设置细粒度访问控制策略，达到非法用户不能访问，合法用户不能越权访问的目的； 6、传输保护：与客户端之间使用SSL协议对通信过程进行加密和完整性保护，保证数据传输的安全性； 7、基于资源的访问控制和国密SM4算法加密传输 8、监控审计：对接入用户的访问过程进行详细的记录，并实时报送给集中监控与审计系统，保证用户访问过程可控、可查、可追溯； 9、具备多网阻断功能，能保证客户端与平台连接时与其它网络隔离； 10、需对接入用户的访问过程进行详细的记录，并实时报送给集中监控与审计系统，保证用户访问过程可控、可查、可追溯； 11、能实现对客户端软件的自动下载，并可实现客户端的自动启动、外联网口关闭及自动断网功能，以实现对客户端的安全加固； 12、支持公安数字证书认证，对公安用户进行权限控制与管理，证书须满足公安部关于PKI/PMI系统建设相关要求 13、支持黑名单管理功能 14、证书配置支持站点证书和证书链，并可配置信息绑定项。 15、支持双机热备 16、实现系统配置备份/恢复、日志审计等系统管理功能 17、与探针实现无缝对接； 18、设备厂商具备公安网环境，能够及时有效远程处理突发故障，

4	数字证书	1、采用 USB2.0 高速接口，无需附加电源/读卡器，即插即用，简单方便，客户学习成本低。且该产品体积小巧，方便携带； 2、遵循CSP和PKCS11接口规范设计要求；支持SM1、SM2、SM3、 SM4、SSF33等国密算法和RSA1024/2048等国际算法。提供身份鉴别、数字签名、数据加解密等功能； 3、密码算法采用硬件安全芯片实现，严格遵守国家密码管理局提出的“私钥不出芯片”的安全设计理念，确保签名、加解密等操作在安全芯片内部实现。并对敏感数据采用安全存储技术，确保运算的全过程安全可靠； 4、满足公安部关于 PKI/PMI 系统建设相关要求性能参数： 1、最大工作电流 100mA 2、支持的证书标准 X.509 V3 规范 3、硬件接口 USB 2.0高速接口 4、读写次数 10万 5、存储空间 256K字节 6、支持非对称算法 RSA 1024、RSA2048、SM2算法 7、支持对称算法 SM1
5	边界安全访问控制网关（政务）	硬件要求 1、设备为标准机架式设备， 2、配置4个千兆电口、2个万兆光口 3、配置国产处理器、国产操作系统 性能参数 1、最大在线用户数：500个 2、最大并发用户数：50个 3、最大网络吞吐量（SM2算法）：500Mbps 4、最大网络吞吐量（RSA算法）：600Mbps 功能参数 1、支持基于RSA或SM2证书接入

		2、支持基于AES或SM4算法建立加密传输通道 3、支持 Windows和Linux操作系统终端安全接入 4、支持基于TCP/UDP协议的业务应用 5、支持基于内网口生成多个虚拟 IP并与终端源 IP绑定 6、与TUD数字证书完成适配并支持使用 2、7、为保证产品兼容性，与探针实现无缝对接；
6	探针	硬件要求： 1、标准2U设备 2、配置6个千兆电口 3、配置国产处理器、国产操作系统 性能要求：每秒可接收日志条数200条。 功能要求： 1、支持多种设备状态信息的采集（被管设备需支持SNMP协议） 2、支持应用流量信息的探测 3、支持 SYSLOG、SNMP2.0/3.0协议（被管设备需支持SNMP协议） 4、支持与集中监控与审计系统对接，实现边界接入平台监控审计； 5、探针达到警用装备水平，入围警用装备库。
7	安全认证网	1.标准2U架构式设备，内置国产CPU8核，内存8G,内置国产化操作系统。产品性能：最大并发用户数6000；最大并发连接数5500；每秒新建连接数5500；吞吐率850Mbps. 2.为市公安局应用系统供基于数字证书的身份认证和数据加密服务。 3.系统支持国密算法证书； 4.系统具有黑名单、白名单的访问控制功能； 5.系统具有快速检索海量数字证书黑名单的功能； 6.系统具有强制认证、仅信任本地信任链等多种认证功能； 7.系统支持B/S和C/S应用；

	关	8. 系统具有备份/恢复，在线升级，性能检测，双机热备，负载均衡等能； 9. 系统具有自动签名验证、认证一致性、自动登录等功能。 10. 为保证迁移过程中原业务系统正常访问，原安全认证网关已挂接的应用系统应无需二次开发可直接无缝迁移至网关。 11. 支持与河南省公安厅警员 PKI 系统无缝对接，实现离职、过期等证书的有效校验。

二、设备要求

1、供方提供的货物是全新(包括零部件)的设备，符合国际、国家、部委或地方相关标准以及该产品的出厂标准。

2、供方应在产品保修期限内，承担所提供的货物因自身质量原因产生的责任。

三、交货时间、地点、方式

2026 年　月　日前，供方需将货物交付到漯河市公安局指定地点，并安装调试完成，运费由供方承担。

四、技术服务

1、安装验收：技术人员到最终用户现场安装验收。

2、技术培训：现场培训，必要时应用户要求集中培训。

五、货物验收

需方在货物到达指定交货地点并安装调试完毕、验收合格后，应向供方提供货物验收报告。

六、售后服务

供方所有提供的所有产品严格按照生产厂商的保修条例质保。

若设备出现质量问题或故障，乙方须在接到甲方通知后3小时内响应，24小时内处理完毕，若无法修复正常使用，须提供备用替代设备，不得影响甲方正常工作。质保期外，乙方仍须提供维修服务，经双方协商收取相关费用，维修价格不得高于原厂维修价格，并承诺维修响应时间不超过24小时。

七、结算方式

待设备全部安装调试完成，经需方验收合格后,凭验收报告、增值税发票、合同向供货方支付全部货款。需方名称：河南多采惠商贸有限公司 开户行：建行漯河黄山路支行 账号：41050173284900000376

八、法律责任

1、供方所交的货物品种、品牌、型号、价格、质量不符合招、投标文件及本合同规定，需方有权拒收设备，供方应在本合同规定的交货期内负责更换并承担因更换而支付的费用。因更换而造成的逾期交货，则按逾期交货处理。

2、供方在本合同规定的交货期内不能交货，应向需方支付全部合同金额5‰的违约金，需方有权终止合同。

3、供方原因造成逾期付款，需方不承担责任。

九、质量鉴定

因质量问题发生争议，由漯河市技术监督局或其它指定的机构进行质量鉴定，该鉴定结论是最终的，供需双方均应当接受鉴定结论。

十、仲裁

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商 解决。如协商解决不成，任何一方均有权向漯河仲裁委员会提请仲裁，双方均受漯河市仲裁委员会所仲裁决定之约束，本合同的有效性及本合同的解释均适用中华人民共和国法律。

十一、合同生效及其它

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效，本合同一式肆

份，均具有同等法律效力。

需　　方：漯河市公安局

代表签字：

签约时间：2026.11.5

供　　方：河南多米惠商贸有限公司

代表签字：

签约时间：2026.11.5