更正公告

一、项目基本情况

项目编号： 漯采磋商采购2026-136号

项目名称： 漯河医学高等专科学校2026年召陵校区扩建项目6号楼多功能会议室家具设备采购项目(二次)

首次公告日期：2026年11月5日

二、更正信息

更正事项：☐采购公告 ☑采购文件

更正内容：

1、采购文件第五章技术参数整体更正为：

序号	产品名称	规格参数	单位	数量
显示系统				
1	LED屏幕	1、像素间距：≤1.5625mm，像素密度≥409600点/㎡；；箱体尺寸：(W×H) 600×337.5mm，单元比例：16∶9. ▲2、像素构成：高密度全倒装集成三合一 COB 封装（1R1G1B），采用 RGB 晶片全倒装技术，晶片直接焊在PCB 上，无焊线，发光晶片尺寸≤100μm；箱体材质：整机采用密封式压铸铝结构，全金属自然散热结构。 2、★3、箱体抗拉强度≥300Mpa；屈服强度≥200Mpa；	㎡	24.58

		抗拉力测试数值≥5000N/㎡,抗压力测试数值≥50000N/㎡；亮度：≥800nits，支持通过配套软件 0-100%调节，亮度鉴别等级 C 级，BJ≥22；色度均匀性在±0.001Cx，Cy 之内，相邻色块不应存在色差，提升画面均匀性，画面显示更细腻;对比度:≥35000:1;刷新频率:＞3840Hz,换帧频率：50&60&120Hz，支持 3D 显示技术；像素失控率 ≤1PPM，无连续失控点，出厂时为 0。 4、视角:水平≥178°，垂直≥178°；色温:800—38000K 可调；基色主波长误差（校正后）C 级，亮度误差值在 0.5%之内；拼装精度≤0.05mm，箱体平整度≤0.04mm，单元/模块平整度≤0.02mm，相邻像素之间平整度≤0.02mm；功耗：最大功耗≤280W/㎡，平均功耗≤92W/㎡，带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 90%以上，休眠模式带电黑屏功耗（W）≤25W/㎡；电源平均效率：屏体内置电源支持功率因数校正（PFC)功能,LED 显示屏供电电源的功率因数 ≥92%,转换效率 ≥95%；平均使用寿命：≥200000 小时，平均无故障时间≥100000 小时，故障平均修复时间 MTTR：不超过 1 分钟； ★5、抗紫外 UV 辐射：符合 5 级，紫外光透过率<1%；机械碰撞防护等级 GB/T20138-2023 标准 IK10 要求；防护等级：IP65 及以上；反光率：屏体正面为黑色亚光处理，发光率 ≤1%；样品在 10Lux/5600k 照度下，对屏幕表面进行反射率试验,屏幕表面光反射率＜2.0cd/㎡；COB 显示单元通过摩擦试验，为防止刮蹭伤害屏幕，LED 表面具备的硬度等级≥HRC12；屏体正面为黑色亚光处理，发光率≤1%；样品在 10Lux/5600k 照度下，对屏幕表面进行反射率试验，屏幕表面光反射率＜2.0cd/㎡；雾度：可见光投射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.30%；为保证良好的散热，发光芯片热阻≤1℃/W；防止刮蹭伤害屏幕，LED 表面具备的硬度等级≥HRC12；内部线材采用低烟无卤环保材质；防火试验：产品防火及安全标准满足 BS476-7 表面燃烧测试 1 级；燃烧烟气毒 性测试满足 BS6853 烟气毒性测试的毒性指数 R 值≤1,PCB 板、线材、电源、连接件防火等级符合 UL94V-0 级标准；静态图像清晰度、运动图像清晰度、大面积色彩还原、图像均匀性、拼装精度、灰阶表现力（亮度鉴别等级）、灰度表现力（伪轮廓现象）、回扫线或频闪现象、虚影现象、图像稳定性均根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法检测结果评分：5 分，主观评价为优；色彩品质 A 级认证：通过 CBSI/TS 011-2018 认证标准和技术要求，符合 CBSI 产品认证实施规则 CBSI-PC-OD11 中色彩品质 A 级的要求；视觉低疲劳：依据视觉低疲劳电子产品评测技术规范进		

		行了检测，符合该规范中 LED 显示屏技术要求，通过视觉低疲劳电子产品评测；碳足迹核查：通过 ISO 14067:2018 认证标准和技术要求,符合碳足迹核查;LED 显示屏所使用的各种材料和元器件都应满足 SJ/T11363-2006 电子信息产品中有毒有害物质的限量要求，铅、汞、六价铬、多溴联 苯、多溴二苯醚（十溴二苯醚除 外）的含量不应超过 0.1%，镉的含量不应超过 0.01%。		
2	视频处理器	1、采用标准 19 英寸金属结构机箱,机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合 GBIT 4280-2017 中 IP20 的要求;采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效；音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及 3.5mm 独立音频口输出；支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏；图层能力：最大可支持不少于 6 个 2K 图层或 1 个 4K 图层+2 个 2K 图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K 接口输入 2K 信号，按 2K 图层计算图层资源；支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、监控界面支持接收卡温度、电压、误码率、通讯状态等的检测； ▲2、输入接口至少包括 1 路 HDMI2.0+LOOP,2 路 HDMI1.3，1 路 USB3.0，最大可支持 4096*2160@60HZ 信号输入，支持选配 1 路 3G-SDI（IN+LOOP）；视频输出支持不少于 10 路千兆网口输出，1 路 10G-OPT 光口，最大带载可达 650 万像素，最宽支持 10240,最高 8192。可支持 144HZ 高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2 倍频、3 倍频、4 倍频）功能，可将 30HZ 信号，倍频至 120HZ 输出；为保证产品兼容性，投标产品应与 LED 屏幕为同一品牌。	台	3
3	线材	★外护套材质：PVC，成品外径：5.2±0.3mm，导体绝缘外径：0.88±0.5mm，导体材质：99.99%纯铜，导体直径：0.5mm±0.01mm/24AWG，芯数：4*2，特性阻抗：100±15Ω，单根导体最大电阻：≤ 9.5Ω/100m，线对直流电阻不平衡型：≤ 2.5%，导体间介电强度：DC,1min 1Kv/1min，工作电容最大值：≤5.6nF/100m ，敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>4 倍线缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N，使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 施工温度： 0～40℃，使用温度：-10～60℃	项	3
4	智能配电箱	额定功率：≥30KW；控制方式：液晶控制+PLC(电脑)控制+中控控制；液晶控制：与电脑界面同步，一键延时启	台	3

		停，单路控制，参数显示；电脑控制：远程一键延时启停，单路启停，紧急停止；电脑定时：电脑上每天可设置 4 组时间段，按星期启停，支持脱机运行；中控控制：RS485 接口+网口；支持电流、电压、电能、漏电显示、过载（电流）功能；支持国内系统，基于 Linux 平台国产操作系统，统信 UOS、银河麒麟、中标麒麟、红旗 Linux 等控制运行正常 。		
5	钢结构+安装	1.根据现场定制结构，满足屏体需求，安全牢固，符合整体装修风格大气、美观	㎡	24.58
6	台式电脑	▲1、CPU: ≥ I5-13400 处理器，主板:≥ Intel B760 芯片及以上主板，内存:≥8GB ；≥2 个内存插槽，硬盘:≥512G SSD，网卡:集成 10M/100/1000MB 自适应网卡（非转接），显卡:集成显卡；显示器: ≥23.8 英寸液晶显示器，分辨率 1920*1080 (16:9)；机箱电源:电源≥200W，标准 MATX 立式机箱，机箱≤15L；键鼠:防水键盘、抗菌鼠标;服务：原厂提供三年上门服务。控制中心要求:管理中心操作系统支持 Windows Server 2012 R2/2016/2019/2022 的 64 位版本（简体中文版）；支持 winpc 客户端、winserver 客户端、linux 客户端、国产化客户端同台管理;客户端操作系统要求：支持 Windows XP_SP3 及以上/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10/windows 11；Windows Server 2008/Windows Server 2012/Windows Server 2016/Windows Server 2019；CentOS 5~8/Red Hat Enterprise Linux 5~8/Ubuntu1610，中标麒麟、银河麒麟、麒麟 V10、统信 UOS v20 等版本；管理控制中心当登录账号输入密码错误次数超过锁定阈值后账号将被锁定，且可设置锁定时间，该时间内账号登录请求不被接受。同时应支持双因子认证登录方式，提高安全性；支持单个页面展示在线终端数量、风险终端数量及占比、今日风险告警数、控制中心当前 CPU、内存、硬盘使用百分比、终端在线率、终端正常率、终端平台统计、基线核查统计、病毒查杀趋势、感染病毒终端、漏洞补丁统计等信息，均可通过图形化展示。 **▲2、其他未列明内容符合财政部《台式计算机政府采购需求标准（2023 版）》中规定的其他“*”内容** ★3、声卡：配置 5.1 声道(提供前 2 后 3 共 5 个音频接口），扩展性：2 个以上 PCIE 槽位，其中至少包含 1 个 1* PCIe x16 Gen5，≥2 个 M.2 接口，接口:≥11 个 USB 接口（其中至少 9 个 USB 3.2 G1 接口，后置主板原生 USB 接口不少于 6 个)、≥1 个 HDMI，≥1 个 DP 接口。 ★4、灰度发布功能：支持灰度发布功能，可设置灰度发布范围、批次号、观察时长，灰度发布版本观察完成后，自动替换当前全网版本，	台	3

		提供上述功能截图并加盖供应商公章。 5、支持不同分组，客户端轻量化模式一键切换功能；支持定时公告功能，可配置开机显示、周期显示和立即推送。病毒扫描：支持对终端当扫描到感染型病毒、顽固木马时，自动进入深度查模式，可设置禁止终端用户管理路径或文件白名单、禁止终端用户管理扩展名白名单、扫描时不允许终端用户暂停或停止扫描任务。杀毒引擎：支持不少于三个杀毒引擎混合使用，提高病毒检出率。终端管控：支持对外设进行多维度的放行，包括设备名称、PID/VID、实例路径，通过添加实现例外或加黑。 ★6、防逃逸功能：支持逃避检测防护，包含压缩文件检测、加壳文件检测、格式混淆检测、捆绑文件检测等防护方式，未知病毒检测功能：支持基于静态文件二进制特征、动态行为特征未知病毒检测，硬件资产管理功能：能够准确采集终端硬件信息，采集的硬件信息包含硬件型号、厂商等，能够实时显示插入、拔出硬件后的硬件资产信息，能够实时监测到硬件资产安装、拆卸和更换等变更情况，并进行实时响应，响应内容包含日期时间、终端名称、硬件名称、变更事件描述等内容， ★7、为保证产品技术成熟度和防护效果有效性，所投产品需通过国际权威杀毒软件评测机构 Virus Bulleti 测评认证（VB100），且具备 EAL3+国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书， **提供相关证书复印件并加盖供应商公章。**		
7	视频会议系统迁移	★1.外护套材质：PVC，成品外径：5.2±0.3mm，导体绝缘外径：0.88±0.5mm，导体材质：99.99%纯铜，导体直径：0.5mm±0.01mm/24AWG，芯数：4*2，特性阻抗：100±15Ω，单根导体最大电阻：≤ 9.5Ω/100m，线对直流电阻不平衡型：≤ 2.5%，导体间介电强度：DC,1min 1Kv/1min，工作电容最大值：≤5.6nF/100m ，敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>4 倍线缆外径敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N，使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 施工温度： 0～40℃，使用温度： -10～60℃ .	米	70
		原视频会议拆移布线（会议话筒、无线会议系统级联调试安装）	套	1
8	▲便携式笔记本电脑	1、CPU：采用 13 代 I5 处理器及以上，≥8 核、≥2.1GHz 主频；内存：≥16G 内存，≥2 个内存插槽；硬盘：≥512G M.2 PCIe NVME SSD 硬盘；标准接口：≥2 个 USB-C 全功能接口、≥2 个 USB-A 接口（其中 1 个支持 PowerUSB）、≥1 个 HDMI2.0 接口、≥1 个耳麦二合一接口，≥1 个 RJ45 接口. 2、显示屏：≥13.3” LED 雾面防眩光液晶显示屏（1920x1200），16：10，屏占比 90%；显卡：集成显卡或独立显卡；网卡：≥1 个千兆自适应以太网卡（非转	台	1

		接），≥1 个 Wifi6 无线网卡；摄像头：≥720P 高清摄像头 ，支持物理防窥功能，保护个人隐私，电池：内置≥55WHr 以上锂电池，重量厚度：重量≤1.3KG（含电池），厚度≤16.7mm，服务：提供原厂 2 年整机保修及上门服务，可通过官方网站及原厂 400 电话查询原厂保修状态。 3、**其他未列明内容符合财政部《便携式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》中规定的其他“*”内容**		
音频系统				
1	线性音柱	1、驱动单元：不小于 4x4″；额定阻抗：不大于 8Ω；AES 功率：不小于 80W；特性灵敏度级（1m/1W）：不小于 93dB ±2；最大声压级：不小于 118dB；有效频率范围：不小于 135Hz~16kHz；扩散角度：不小于垂直 20°，水平 120°；	只	14
2	二通道专业功放	1、额定功率：不小于 2×200W/8Ω，2×300W/4Ω 2、频率响应：20Hz～20kHz ±1dB；输入灵敏度：0dBu（775mV）；总谐波失真(1kHz)：≤0.1%；信噪比(A 计权)：≥100dB；串音衰减(1kHz)：≥70dB；输入阻抗：平衡 20kΩ，非平衡 10kΩ；	台	3
3	四通道专业功放	1、输出功率：不少于 4x200W/8Ω，4x300W/4Ω 2、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）总谐波失真（1kHz）：≤0.1%,输入灵敏度（±10%）：0dBu（775mV）输入阻抗：平衡 20KΩ，非平衡 10KΩ,信噪比（A 计权）：≥100dB 串音衰减（1kHz）：≥70dB,电源适应范围：AC110～242V，50Hz/60Hz。	台	2
4	调音台	1、不小于 14 路输入，不少于 8 个单声道话筒+不少于 3 个立体声道，通道 3 段参量均衡器，不少于 99DSP 混响效果器， 2、不小于 SUB1/2 编组输出，监听独立输出，耳机监听输出,一组辅助/效果发送，PAN 声像定位，静音开关，信号失真监控灯，主声道 L/R，SUB 编组，SOLO 监听等母线信号分配按钮，60mm 高精度电平衰减推子，48V 幻像电源，低切；	台	3
5	数字音频处理器	★1、8 路模拟信号输入，8 路模拟信号输出，支持手机、平板、电脑端上位机软件与物联网平台任意切换； ★2、设备接口：8*AUDIO IN，8*AUDIO OUT，1*RS232，1*RS485，4*GPIO，1*ETHERNET 以太网接口，1*USB AUDIO ； ★3、支持将设备绑定至物联平台任意场所，并在平台中生成系统拓扑图，直观展示系统链路，便于用户对场所设备进行集中管理与异常排查；8 段英式参量均衡，提供 5 种滤波器选择： Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass； **（提供功能截图，并加盖供应商公章）**	台	3

6	音柱专用支架	1.灵活可调角度，水平方向不小于 45º，垂直方向不小于 28º可调，满足音箱声场调整需求。	只	14
7	多功能音频处理器控制软件	1.适配 Windows10/11 操作系统；支持 TCP/IP 网络、RS232 通信，局域网自动搜索设备；具备可视化音频矩阵路由功能；输入通道支持幻象电源、噪声门、反馈抑制、参量均衡、自动混音、闪避处理；	套	3
8	一拖二无线手持话筒	1、接收机采用 1.8 寸 TFT 彩色显示屏，发射器带 1 寸 LCD 显示屏， 2、发射器采用 2 节 AA 电池供电，可连续发言 8 小时以上，待机 10 小时以上。	套	6
9	反馈抑制器	1、最大输入电平≥18dBu；频率响应：80Hz～15kHz ±2dB；总谐波失真（1kHz）：≤0.01%；信噪比（A 计权）：≥105dB；不少于 12 段参量均衡，内置高低通滤波器； 2、前面板 2 英寸液晶显示屏，支持密码锁功能，中英文语言选择功能，支持 PC 软件全功能控制	台	3
10	有线会议系统主机	1、主机支持有线终端、无线终端独立/混合使用，支持多单元扩展； 2、标准 1U 金属机箱,具有≥2 英寸真彩全贴合触摸屏，中文操作界面；具有系统设置、会议模式、话筒管理、系统音量、主席设置、无线设置功能操作界面，可触控操作各项功能； 3、具有 2 路 8P-DIN 单元接口、4 路 RJ45 网口单元接口、2 路 RCA 音频输入接口、2 路 RCA 音频输出接口、1 路 XLR 音频输出接口、1 路 LAN 网络数字扩展盒网口； 4、具有 1 路扩展混合控制网口，网口支持多功能要求，含 1 组 5V-24V 消防联动警报、1 组 RS485 双向控制，具有 1 路 LAN 数字网络扩展接口， 5、系统具备有线单元热插拔功能；支持 8 芯 T 型线缆和 6 类双屏蔽网线连接，支持“总线手拉手”、“环形回路备份”连接；支持连接多台网络扩展交互盒；支持消防报警联动触发功能；	台	3
11	有线会议主席单元	1、单元采用全金属底座设计，短杆会议终端样式；支持自由模式、轮替模式、限制模式等多种会议模式；支持线路热插拔功能；支持视像跟踪功能； ★2、具有 Type-C 数据接口，具有 3.5mm 耳机监听接口，音量可由主控机统一或独立调节； 3、具有 1 路 8 芯接口，支持总线手拉手、环形回路备份连接；换能方式：电容式；超心型指向；频率响应：60Hz-20kHz；方管长度：不小于 225mm。	台	52
12	电源时序器	1、可控电源路数：不少于 8 路;时序通道：默认 1 秒；额定输出电流：不少于 10A；整机额定总输出电流：不少于 25A;工作电压：AC 180V～240V，50Hz/60Hz，配置 RS232 接口，RS485 级联接口，支持外部中控设备控制，最大支持 32 台设备级联	台	3

13	交换机	1.二层网管交换机，交换容量 336Gbps，包转发率 78Mpps，24 口 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机，固化 4 个 SFP 千兆光口，支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易 APP 和 MACC 云平台统一管理。	台	2
14	辅材	1.屏蔽信号线，超 5 类网线，会议地插盒（含会议延长线转接头），150 芯金银线，音响头，卡龙公母线,90 米会议专用延长线.	项	1
15	机柜	1.32U1 台(600*600*1600mm),12U2 台(600×600×635mm)前门：玻璃 / 网孔门，带锁后门：钢板 / 网孔门，带锁侧板：可拆卸、可锁顶部：2 个风扇位 + 散热孔底部：过线孔 + 散热孔标配：4 根方孔条、浮动螺母、钥匙。	台	3
办公家具				
1	大型会议桌 9.6*2.2	1、尺寸：9600*2200*750mm,饰面 :采用优质 0.6mm 厚胡桃木皮贴面,木皮平整度高, 稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色线条拼合细密，木材干燥至低于 12%的含水率,基材:采用优质环保中密度纤维板,经防虫、防腐化学处理，实木封边,油漆：采用优质环保油漆，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整,台面厚度：50mm；功能五金：采用优质五金。桌面配双开翻转线盒。	张	1
2	大型会议桌 6*2	1、尺寸：6000*2000*750mm,饰面 :采用优质 0.6mm 厚胡桃木皮贴面,木皮平整度高, 稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色线条拼合细密，木材干燥至低于 12%的含水率;基材:采用优质环保中密度纤维板,经防虫、防腐化学处理，实木封边,油漆：采用优质环保油漆，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整,台面厚度：50mm；功能五金:采用优质五金。桌面配双开翻转线盒。	张	2
3	条形会议桌	1、条桌 1200*400*760mm ,饰面:采用优质 0.6mm 厚胡桃木皮贴面,木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然,颜色线条拼合细密,木材干燥至低于 12%的含水率,基材:采用优质环保中密度纤维板,经防虫、防腐化学处理，实木封边,油漆：采用优质环保油漆，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。	张	42
4	显示屏控制区桌子	1、规格尺寸 1200mm*600mm*750mm，左侧三联抽屉设计方便存放物品；右置主机柜设计，前面加门加锁；桌面采用 2.5cm 厚 E1 级别三聚氰胺板材，优质 PVC 圆角封边,硬度高,不易磨花,具有防火性能,经过防套 369 虫，防腐等化学处理，甲醛释放量符合国家标准；桌面设有一个电源孔，pp 材质方便电脑过线；前后散热网片厚度不低于 0.8mm，两侧及底网片厚度不低于 0.6mm；桌脚底	张	3

		部使用专用 ABS 防滑垫，防止桌子滑动，防止地面划伤。		
5	会议椅	1、规格：1100*640*830mm,要求皮料：采用优质环保皮，手感舒适，光泽感强海绵：靠背，坐垫均采用的海绵密度高、弹性良好、柔软度适中，受压后瞬间回弹速度快、不易变形、座感舒适安全;材质：内部为木架结构，材质采用橡木为主材料，经过高标准设备多次加工成型，表面经过多次打磨处理，外表光滑、触摸无刺手感、材质密度高、干燥度良好、不容易断裂，表面涂层附着力强，不容易掉漆、刮花、开裂;油漆：采用环保油漆，无味，使用更环保,气杆：采用优质气杆,脚轮：PU 万向轮子，无噪音，不伤地板，移动更方便,功能：升降功能/逍遥功能,整体：靠背根据人体工学设计，能够减轻久坐后腰背不适，使座椅处处体现人性化关怀又具现代美感。	把	52
6	小会议椅	1、基材选用实木框架，五金件连接；无贯通裂缝、腐朽材。木材的纹理均匀，木质坚硬，抗冲压能力强，强度好。油漆：采用环保油漆，环保等级符合国家标准。五金配件：国标五金配件。配环保皮革，耐磨耐污抗划伤，柔软且富有韧性。办公椅子高 920mm，宽 460mm，深 460mm,采用橡木实木框架，木质坚硬无疤结，符合身体坐姿，结构合理耐用，环保油漆两底两面饰面.	把	103
7	茶水柜	1.长 100*宽 40*高 80CM，单门三抽材质：实木	张	4
8	消毒柜	1.双门消毒柜(玻璃门)消毒方式：PTC 热风循环，功率 1200W，电压 220V，工作温度 40-100℃。	台	4
9	接待沙发	1、尺寸：1030*880*900mm ,料材质：采用优质环保皮，皮质柔软，光泽度好，厚度适中，透气性强;框架材料：橡胶木及松木内架，采用水性环保油漆饰面;软层结构：一体切割成型高回弹海绵，具有极强的透气性、回弹性，增强坐感的舒适度。	位	9
10	接待茶几	1、尺寸：600*400*450mm,饰面:采用优质 0.6mm 厚胡桃木皮贴面,木皮平整度高，稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然,颜色线条拼合细密,木材干燥至低于 12%的含水率.基材:采用优质环保中密度纤维板,经防虫、防腐化学处理，实木封边，各项技术指标均达国家标准。油漆：采用优质环保油漆，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整;五金：采用优质五金配件。	张	6
11	小型舞台 6*3	1.外形尺寸：6000*3000*高 170mm;面板材质：专业舞台木地板 / 防滑耐磨木地板,基材结构:铝合金 / 钢制快装舞台框架，模块拼接,表面工艺：防滑、耐磨、哑光处理，无反光.	㎡	18

2、原开标时间：2026 年 11 月 17 日上午 9:30（北京时间）

更正为：

2026 年 11 月 25 日上午 9：30（北京时间）

注：其他内容不变，该变更内容作为招标文件的组成部分。因发放变更、澄清、补遗等通知会造成电子招标文件版本号变更，各投标人需下载最新的电子招标文件及其附件，因各投标人未看到或其他原因造成的损失，由各投标人自行承担。由此给各投标人带来不便，敬请谅解。

更正日期：2026 年 11 月 16 日

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名　　称：漯河医学高等专科学校

地　　址：漯河市大学路 148 号

联 系 人：夏老师

联系方式：0395-2935980

2.集中采购机构信息

名　　称：漯河市公共资源交易中心

地　　址：漯河市市民之家 5 楼

联 系 人：王先生

联系方式：0395-2969995

3.项目联系方式

项目联系人：王先生

电话：0395-2969995