

	球机	日升		2、固定板尺寸：外径 800×内径 420×厚度 80 毫米 3、球板开口尺寸：50+185=235 毫米 4、砂轮尺寸：外径 800×内径 420×厚度 100 毫米 5、最大工作压力：120kN（系统压力 6MPa，1MPa 对应 22.5kN） 6、油缸行程：265 毫米 7、主轴转速：40~120r/min（变频调速） 8、料盘装球量：60 千克平料盘 9、主电机功率：22kW 10、料盘电机功率：0.25kW 11、机床几何精度：径向跳动：0.02 毫米，端面跳动：0.02 毫米 重合度：R0.03 毫米，垂直度：0.04 毫米 配置： 1、主机：固定板一块、砂轮一块、主轴轴承各 1 套、主轴减速电机 1 台、滚动直线导轨一副、主传动皮带 6 根、主轴回转密封圈各 1 件 2、平料盘 1 套 3、设备液压系统 1 套 4、电气系统：PC 机 1 件、触摸屏 1 件、变频器 1 件 5、水箱 6、水泵	数控轴承装备股份有限公司		订生效之日起 20 日历天	指定地点						
3	卧式研球机（I）	新乡日升	3MG7780D	1、加工范围：Φ6~Φ25.4 毫米 2、研磨板尺寸：外径 800×内径 420×厚度 80 毫米 3、球板开口尺寸：20+195=215 毫米 4、最大工作压力：40kN	新乡日升数控轴承装备股份有限公司	中国	自合同签订生效之日起 20 日历天	采购人指定地点	1	台	215000.00	215000.00	/	

				<p>5、油缸行程：250 毫米 6、主轴转速：10~40r/min（变频调速） 7、料盘装球量：60kg 平料盘 8、主电机功率：5.5kW 9、料盘电机功率：0.25kW 10、机床几何精度：径向跳动：0.01 毫米， 端面跳动：0.01 毫米 重合度：R0.025 毫米，垂直度：0.03 毫米</p> <p>配置： 1、主机：球板一副、主轴轴承各 1 套、 主轴减速电机 1 台、滚动直线导轨一副、 主轴回转密封圈各 1 件 2、平料盘 1 套 3、设备液压系统 1 套 4、电气系统：PC 机 1 件、触摸屏 1 件、 变频器 1 件 5、水箱 6、水泵</p>									
4	卧式研球机（II）	新乡日升	3MG7780T	<p>1、加工范围：Φ6~Φ25.4 毫米 2、研磨板尺寸：外径 800×内径 420×厚度 80 毫米 3、球板开口尺寸：20+195=215 毫米 4、最大工作压力：40kN 5、油缸行程：250 毫米 6、主轴： 6.1 转速：10~40r/min（变频调速） 6.2 使用寿命：10000 小时 7、料盘装球量：60 千克平料盘 8、主电机功率：5.5kW 9、料盘电机功率：0.25kW 10、机床几何精度：径向跳动：0.01 毫米，</p>	新乡日升数控轴承装备股份有限公司	中国	自合同签订生效之日起 20 日历天	采购人指定地点	1	台	225600.00	225600.00	/

				端面跳动：0.01 毫米 重合度：R0.025 毫米， 垂直度：0.03 毫米 配置： 1、主机：球板一副、主轴轴承各 1 套、 主轴减速电机 1 台、滚动直线导轨一副、 主轴回转密封圈各 1 件 2、平料盘 1 套 3、设备液压系统 1 套 4、电气系统：PC 机 1 件、触摸屏 1 件、 变频器 1 件 5、水箱 6、水泵									
5	立式研球机	新乡日升	3MLT4780D	1、机床电源电压、频率：380V 50HZ 2、加工钢球直径：φ3~φ25.4 毫米 3、球板尺寸：φ800xφ440x100 毫米 4、球板硬度：HB110~130, 配带一副超精研球板 5、上板开口角度 进球口 26°，出球口 18°，小循环加工，上板采用封闭型缺口。 6、装球量：小循环加工，不带料盘 7、主轴 7.1 转速：10-40r/min，变频 7.2 使用寿命：10000 小时 8、主电机功率：5.5kW 9、主传动减速电机：5.5KW 10、主轴轴承：规格 51256、6030/C2、7030AC 11、PLC 控制器：最小电源电压 2.5V，最大电源电压 6V 12、变频器：支持感应马达、永磁马达开回路控制，内置 PLC 可程序编辑 (2K	新乡日升数控轴承装备股份有限公司	中国	自合同签订生效之日起 20 日历天	采购人指定地点	1	台	95000.00	95000.00	/

