

### 6.3 货物分项报价一览表

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单 位	数 量	单 价	总 价	是否属于小型、 微型（监狱、残 疾人福利性单 位）企业生产的 产品（填是/ 否）	备注
1	天平 (0.1mg)	量程：210 g; 可读性：0.1 mg	晰图	AUW320	中国	上海晰图信息科技 有限公司	套	2	15500	31000	是	
2	天平 (0.01g)	量程：610 g; 可读性：10 mg	晰图	UW820S	中国	上海晰图信息科技 有限公司	套	1	7000	7000	是	
3	移液枪	单道	晰图	Research plus	中国	上海晰图信息科技 有限公司	套	12	1650	19800	是	
4	加热套	最高加热温度：842°F (即 450°C)	晰图	100A O1033	中国	上海晰图信息科技 有限公司	套	8	6000	48000	是	
5	温控仪	控温范围：-200-1250°C	晰图	104A PL624K	中国	上海晰图信息科技	套	8	15700	125600	是	

						有限公司						
6	真空泵	转速：1500rpm	晰图	RV12	中国	上海晰图信息科技有限公司	套	4	15700	62800	是	
7	多通道注射泵	通道数量为2	晰图	LSP-02-2B	中国	上海晰图信息科技有限公司	套	2	11000	22000	是	
8	离心机	最高转速：20500r/min	晰图	H2050R	中国	上海晰图信息科技有限公司	套	1	84000	84000	是	
9	涡旋震荡	转速：500rpm-2500rpm	晰图	Vortex 2	中国	上海晰图信息科技有限公司	套	1	3000	3000	是	
10	摇床	最小转速：5rpm	晰图	KS 4000	中国	上海晰图信息科技有限公司	套	1	15000	15000	是	
11	多工位搅拌台	搅拌点位数目为15	晰图	RT15	中国	上海晰图信息科技有限公司	套	1	25000	25000	是	
12	加热搅拌台	转速控制档位为0-6	晰图	C MAG-HS 7	中国	上海晰图信息科技有限公司	套	4	8400	33600	是	
13	磁力搅拌台	最大搅拌容量为20L	晰图	H03-B	中国	上海晰图信息科技有限公司	套	12	1500	18000	是	

14	手套箱	水氧指标: 1ppm 泄漏率: 0.001vol%/h	米开罗那	Universal	中国	米开罗那(上海)工业智能科技股份有限公司	套	7	142500	997500	是	
15	粘度计	准确度: ±1%	晰图	DV2T	中国	上海晰图信息科技有限公司	套	1	38000	38000	是	
16	多参数测试仪	pH测量范围: 2 - 20	晰图	S475 -uMix	中国	上海晰图信息科技有限公司	套	1	32000	32000	是	
17	眩光测试系统	亮度测量范围: 0.001cd/m2- 200kcd/m2	虹谱	GMS-1000	中国	杭州虹谱光色科技有限公司	套	1	75000	75000	是	
18	光谱闪烁照度计	波长范围: 380nm ~ 780nm	虹谱	OHSP- 350LFA	中国	杭州虹谱光色科技有限公司	套	1	25000	25000	是	
19	电子防潮柜	湿度控制范围: 1% - 10%RH全自动	晰图	ctc98fd	中国	上海晰图信息科技有限公司	套	1	3000	3000	是	
20	加热台	最高耐温: 400℃	晰图	DB-2AB	中国	上海晰图信息科技有限公司	套	3	6000	18000	是	
21	旋涂仪	转速分辨率: 1rpm	晰图	KW-4A	中国	上海晰图信息科技有限公司	套	3	13000	39000	是	

22	紫外臭氧清洗机	照射区域： 150mm×200mm	晰图	SCUVI	中国	上海晰图信息科技有限公司	套	1	34000	34000	是	
23	真空镀膜机	腔体的极限真空：8×10- 5Pa 在保护下重新抽真空可在 12分钟内达到的真空度 为：5×10-4Pa	立宁	LN-FS1064	中国	沈阳立宁真空技术 研究所	套	1	470000	470000	是	
24	紫外固化机	旋转速度：5- 6 rpm	晰图	YT-40200	中国	上海晰图信息科技有限公司	套	1	8500	8500	是	
25	超声机	容量：30L	晰图	KQ-800DE	中国	上海晰图信息科技有限公司	套	1	7000	7000	是	
26	电致发光测试	最大电流源/量程：1A；最 大电压源/量程：200V；电 流/电压测量分辨率： 10fA/10nV	晶合	J3000-SI	中国	广州晶合设备有限 公司	套	1	240000	240000	是	
27	台阶仪	台阶高度重复性：5Å	中图	CP200	中国	深圳市中图仪器股 份有限公司	套	1	500000	500000	是	

28	鼓风干燥箱	温度范围: RT+10 ~ 300℃	晰图	DHG-9145A	中国	上海晰图信息科技有限公司	套	1	5000	5000	是	
29	Plasma 清洗仪	转速: 30rpm	晰图	SC-PE-I	中国	上海晰图信息科技有限公司	套	1	45000	45000	是	
30	磁控溅射	3寸磁控溅射靶3个, (2个普磁靶, 1个强磁靶)	立宁	LN-JS3-3	中国	沈阳立宁真空技术研究所	套	1	655000	655000	是	
31	超纯水机	取水流量: 1.5 L/min	晰图	STHP-F	中国	上海晰图信息科技有限公司	套	1	20000	20000	是	
32	自动位移轨道 (X)	行程: 150mm, 最小步进: 50nm	晰图	SUNE150X	中国	上海晰图信息科技有限公司	套	1	15000	15000	是	
33	自动位移轨道 (Y)	行程: 150mm, 最小步进: 50nm	晰图	SUNE150Y	中国	上海晰图信息科技有限公司	套	1	15000	15000	是	
34	自动位移轨道 (Z)	行程: 150mm, 最小步进: 50nm	晰图	SUNE150Z	中国	上海晰图信息科技有限公司	套	1	15000	15000	是	
35	特殊轨道电机	转速: 3000rpm	晰图	NEMOSP100	中国	上海晰图信息科技有限公司	套	3	10000	30000	是	
36	水平高度调节器	调平精度: 0.05°	晰图	SUTH50	中国	上海晰图信息科技有限公司	套	6	1000	6000	是	

						有限公司						
37	控制器定制主板	分辨率：1600，可用于控制位移台	晰图	SUNS16	中国	上海晰图信息科技有限公司	套	3	5000	15000	是	
38	控制器定制面板	金属材质，电动控制	晰图	SUNS680	中国	上海晰图信息科技有限公司	套	2	500	1000	是	
39	控制器定制外壳	金属外壳，尺寸：30×40×40cm	晰图	SUNS920	中国	上海晰图信息科技有限公司	套	3	3000	9000	是	
40	电子倍增	灵敏度：200A/lm	晰图	PHE200	中国	上海晰图信息科技有限公司	套	1	84000	84000	是	
41	光电发射阴极	灵敏度：50A/lm	晰图	PHIEN-C	中国	上海晰图信息科技有限公司	套	1	40000	40000	是	
42	聚焦电极	幅值范围：0-2000，可聚焦	晰图	CON-F	中国	上海晰图信息科技有限公司	套	1	44000	44000	是	
43	框架	金属材质，可承受50公斤重量，放置三维位移台，尺寸：50×50×50cm	晰图	SUNS50-F	中国	上海晰图信息科技有限公司	套	2	5000	10000	是	
44	样品盘	金属材质，放置圆形样	晰图	SUSA30	中国	上海晰图信息科技有限公司	套	2	1200	2400	是	

		品, 可放样品尺寸: 30×30cm				有限公司						
45	6 孔物镜转台	可匹配市面多数工业物镜 接口	晰图	SUOB-6	中国	上海晰图信息科技 有限公司	套	1	9000	9000	是	
46	转盘电机	转速: 1000rpm	晰图	NEMOSP-T	中国	上海晰图信息科技 有限公司	套	1	6300	6300	是	
47	光学共振腔	光学变焦: 1X-6X	晰图	NSU-P	中国	上海晰图信息科技 有限公司	套	1	84000	84000	是	
48	固体激光器光源	633nm激光光源	晰图	NSL633	中国	上海晰图信息科技 有限公司	套	1	84000	84000	是	
49	z 轴驱动	行程: 10mm	晰图	NSDRZ10	中国	上海晰图信息科技 有限公司	套	2	3000	6000	是	
50	纵向电机	工作范围: 10mm, 控制 最小步进: 50nm	晰图	NEMOSPZ10	中国	上海晰图信息科技 有限公司	套	1	20000	20000	是	
51	针孔	10nm-1000nm可调	晰图	SUNSPIN-1	中国	上海晰图信息科技 有限公司	套	2	5000	10000	是	
52	LED PN 结芯片	LED发光芯片	晰图	SUPNLED-D	中国	上海晰图信息科技	个	1	26000	26000	是	

						有限公司						
53	电极	电压: 6-24V, 稳定性: 10000小时, 光衰减: 50%	晰图	TS300	中国	上海晰图信息科技 有限公司	个	1	26000	26000	是	
54	LED 光源光学 系统	白光LED, 寿命: 10000 小时	晰图	SHSUL20	中国	上海晰图信息科技 有限公司	套	1	25000	25000	是	
55	扫描器 (Y 轴)	扫描速率: 20fps/s	晰图	NSUSCN-Y	中国	上海晰图信息科技 有限公司	套	1	20000	20000	是	
56	扫描器 (X 轴)	扫描速率: 20fps/s	晰图	NSUSCN-X	中国	上海晰图信息科技 有限公司	套	1	20000	20000	是	
57	物镜 10X	NA/WD: 0.3/17.5mm	晰图	LMPLFLN10X	中国	上海晰图信息科技 有限公司	个	2	1000	2000	是	
58	物镜 20X	NA/WD: 0.45/4.5mm	晰图	LMPLFLN20X	中国	上海晰图信息科技 有限公司	个	2	4200	8400	是	
59	物镜 50X	NA/WD: 0.8/1.0mm	晰图	LMPLFLN50X	中国	上海晰图信息科技 有限公司	个	2	8400	16800	是	
60	物镜 100X	NA/WD: 0.90/1.0mm	晰图	LMPLFLN100	中国	上海晰图信息科技	个	2	18900	37800	是	

				X		有限公司						
61	Chips 芯片 XC6SLX25- 2FTG256C	工作温度范围: -10℃- 125℃, 电源电压: 2-9V	晰图	SUCONC- 256C	中国	上海晰图信息科技 有限公司	个	3	1500	4500	是	
62	Chips 芯片 AD7682BCPZ	工作温度范围: -10℃- 125℃, 电源电压: 2-9V	晰图	SUCONC- BCPZ	中国	上海晰图信息科技 有限公司	个	3	2000	6000	是	
63	Chips 芯片 TPS65218B1R SL	工作温度范围: -10℃- 125℃, 电源电压: 2-9V	晰图	SUCONC- 1RSL	中国	上海晰图信息科技 有限公司	个	3	2000	6000	是	
64	Chips 芯片 AM4378BZDN1 00	工作温度范围: -10℃- 125℃, 电源电压: 2-9V	晰图	SUCONC- N100	中国	上海晰图信息科技 有限公司	个	3	2000	6000	是	
65	Chips 芯片 XC6SLX45- 2CSG484	工作温度范围: -10℃- 125℃, 电源电压: 2-9V	晰图	SUCONC- G484	中国	上海晰图信息科技 有限公司	个	3	2000	6000	是	
66	Chips 芯片 ADS8684AIDB T	工作温度范围: -10℃- 125℃, 电源电压: 2-9V	晰图	SUCONC- IDBT	中国	上海晰图信息科技 有限公司	个	3	2000	6000	是	
67	Chips 芯片 ADR130AUJZ	工作温度范围: -10℃- 125℃, 电源电压: 2-9V	晰图	SUCONC- AUJZ	中国	上海晰图信息科技 有限公司	个	3	2000	6000	是	

68	Chips 芯片 AD5761RBRUZ -RL7	工作温度范围: -10℃- 125℃, 电源电压: 2-9V	晰图	SUCONC- RL7	中国	上海晰图信息科技 有限公司	个	3	2000	6000	是	
69	光纤耦合器	氟化钙光纤跳线, 纤芯 Ø450 µm, 数值孔径0.20	晰图	PFC111	中国	上海晰图信息科技 有限公司	个	6	500	3000	是	
70	支撑棒	Ø1.5英寸动态阻尼接杆, 长14英寸, 公制	晰图	SR104	中国	上海晰图信息科技 有限公司	个	30	700	21000	是	
71	偏光镜架	M6×0.25细牙螺杆调节, 可装卡25.4mm的偏光镜	晰图	PM111	中国	上海晰图信息科技 有限公司	个	30	400	12000	是	
72	光束转折器	适应不同直径的光束, 镜 座可360°旋转, 并可±4°倾 斜调整	晰图	BS102	中国	上海晰图信息科技 有限公司	个	20	600	12000	是	
73	分光棱镜	适用波段优于400-700nm	晰图	OCP506	中国	上海晰图信息科技 有限公司	个	10	500	5000	是	
74	夹持器	有水平和垂直两个安装 面, 双顶丝锁紧, 配合支 撑棒使用	晰图	RC101	中国	上海晰图信息科技 有限公司	个	8	250	2000	是	
75	磁性底座(5x5)	吸附力不小于25kg, 尺寸	晰图	MB101	中国	上海晰图信息科技	个	10	100	1000	是	

		5×5cm				有限公司						
76	接杆	外径Φ12, 两端M6阴-M6 阳	晰图	SP102	中国	上海晰图信息科技 有限公司	个	60	30	1800	是	
77	杆架压板	不受台面标准孔位限制, 可360°内任意找安装孔	晰图	BC301	中国	上海晰图信息科技 有限公司	个	10	60	600	是	
78	杆架底座	吸附力: 60kg	晰图	BC302	中国	上海晰图信息科技 有限公司	个	10	30	300	是	
79	杠杆锁紧杆架	长度52mm,配合Φ12mm 接杆使用	晰图	PH111	中国	上海晰图信息科技 有限公司	个	20	100	2000	是	
80	固定高度平板	H值: 40	晰图	FHP102	中国	上海晰图信息科技 有限公司	个	8	600	4800	是	
81	半透半反镜	Ø1英寸薄膜分束器, 已镀 膜, 45:55 (R:T)分光比, 400-700 nm	晰图	OCM104	中国	上海晰图信息科技 有限公司	个	30	300	9000	是	
82	圆形渐变密度中 性滤光片	OD值范围优于0.04-3	晰图	YOD104	中国	上海晰图信息科技 有限公司	个	10	1000	10000	是	
83	衰减片	Ø25 mm, 镀增透膜:	晰图	CVDF204	中国	上海晰图信息科技	个	20	600	12000	是	

		650-1050 nm, SM1螺纹 外壳, 光密度: 1.0				有限公司						
84	磁性底座 (2x2)	吸附力: 10kg, 尺寸 2×2cm	晰图	MB102	中国	上海晰图信息科技 有限公司	个	80	50	4000	是	
85	镀银反射镜	Ø1英寸(25.4 mm), 450 nm-20 µm, 单面保护	晰图	OCL322	中国	上海晰图信息科技 有限公司	个	60	200	12000	是	
86	吸收型中性密度 滤光片	Ø25 mm, 镀增透膜: 650-1050 nm, SM1螺纹 外壳, 光密度: 1.0	晰图	ZOD101	中国	上海晰图信息科技 有限公司	个	40	200	8000	是	
87	电缆	电压: 220V, 频率50Hz	晰图	OMLLB	中国	上海晰图信息科技 有限公司	个	80	100	8000	是	
88	反射镜	带保护层的铝膜, Ø1英寸 (25.4 mm), 厚度在 450nm-20µm范围内, 单 面保护	晰图	OM233B	中国	上海晰图信息科技 有限公司	个	8	250	2000	是	
89	滤片	633nm滤片, 误差范围: ±1nm	晰图	ZOD106	中国	上海晰图信息科技 有限公司	个	2	1000	2000	是	

90	透镜支架	可以安装厚度为0.10英寸和0.24英寸的Ø1英寸光学元件，调节角度优于±4°，分辨率：8.3毫弧/转，3个调节器	晰图	OCM201	中国	上海晰图信息科技有限公司	个	12	100	1200	是	
91	电源线	电压：220V，频率50Hz	晰图	OMLLD	中国	上海晰图信息科技有限公司	个	2	100	200	是	
92	连接杆	1.5"，用于16 mm紧凑型笼式系统，Ø4 mm高精度不锈钢支杆，两端都有4-40可拆卸螺丝	晰图	PH113	中国	上海晰图信息科技有限公司	个	2	30	60	是	
93	透镜	Ø1英寸薄膜分束器，已镀膜，45:55 (R:T)分光比	晰图	OCL1-025-25	中国	上海晰图信息科技有限公司	个	10	300	3000	是	
94	分光器	工作范围：400-700nm	晰图	OCP506	中国	上海晰图信息科技有限公司	个	10	200	2000	是	
95	CCD 图像传感器	帧率最高：250帧/秒，可视范围：350nm-900nm	晰图	PTS114M	中国	上海晰图信息科技有限公司	个	1	51800	51800	是	

96	时序发生器	输出电平：3.3 V ±1% @into 50 Ω	晰图	VTS123M	中国	上海晰图信息科技有限公司	个	1	51800	51800	是	
97	图像处理器	色调调节：R、B 调节±50	晰图	S-PTLV601	中国	上海晰图信息科技有限公司	个	1	51800	51800	是	
98	电缆	电压：220V，频率50Hz	晰图	OMLLA	中国	上海晰图信息科技有限公司	个	20	100	2000	是	
99	数据采集卡 SOL6MCLBE：	数据带宽：255MB/s	晰图	KL320	中国	上海晰图信息科技有限公司	个	3	7500	22500	是	
100	数据采集卡 Pcle-6351	数据带宽：255MB/s	晰图	KL550	中国	上海晰图信息科技有限公司	个	2	8000	16000	是	
101	Power strip (电源线)	电压：220V，频率50Hz	晰图	OMLLF	中国	上海晰图信息科技有限公司	个	4	100	400	是	
102	转换插头	业转换接头，额定电流： 16A	晰图	ER05-P4	中国	上海晰图信息科技有限公司	个	2	50	100	是	
103	CCD 驱动器	输出频率350kHz	晰图	DCC1645C	中国	上海晰图信息科技有限公司	个	1	20000	20000	是	
104	步进电机 (X)	工作范围：150mm，可控	晰图	MZ41L1	中国	上海晰图信息科技有限公司	套	1	20000	20000	是	

		制最小步进: 50nm				有限公司						
105	步进电机 (Y)	工作范围: 150mm, 可控 制最小步进: 50nm	晰图	MZ41L2	中国	上海晰图信息科技 有限公司	套	1	20000	20000	是	
106	步进电机 (Z)	工作范围: 150mm, 可控 制最小步进: 50nm	晰图	MZ41L3	中国	上海晰图信息科技 有限公司	套	1	20000	20000	是	
107	压电陶瓷	无负载行程范围: 0.7 - 3.6 μm	晰图	OT1	中国	上海晰图信息科技 有限公司	套	1	20000	20000	是	
108	编码器	分辨率: 30' - 0.6"; 精确 度: 30' - 6"、数据刷新速 率: 8 - 10kHz; 防护等 级: IP65/67	晰图	VRC5	中国	上海晰图信息科技 有限公司	套	4	1000	4000	是	