

临颍县 2024 年县域商业体系建设示范县（市）
扶持资金项目

政
府
采
购
合
同

甲方：临颍县商务局

乙方：郑州焱冠贸易有限公司



甲方（委托方）：临颍县商务局

乙方（受托方）：郑州焱冠贸易有限公司



甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一、项目基本情况

- 1、采购编号：临采公开采购-2025-7
- 2、项目名称：临颍县 2024 年县域商业体系建设示范县（市）扶持资金项目
- 3、采购内容：对农贸市场、农产品商品化处理设施和镇级商贸中心进行升级改造，对设备设施实施更新，完善业态。
- 4、质量要求：满足采购人要求同时通过商务部门组织的第三方验收。
- 5、合同履行期限：自合同签订之日起 50 日历天内完成。
- 6、质保期：1 年

二、采购合同标的及内容

具体内容详见附件采购需求清单。

三、政府采购合同金额

本合同金额为人民币（大写）：叁佰柒拾玖万玖仟柒佰元整（¥3799700.00 元）。

乙方收款账户信息：

账户名称：郑州焱冠贸易有限公司

账户号码：1001278619300390429

开户银行：中国工商银行股份有限公司上海市延安西路支行

四、付款方式

付款方式：签订合同后甲方拨付合同总金额的 30%作为预付款，剩余 70%资金以项目进度为准拨付，项目按建设及服务情况分阶段验收，验收合格一阶段即拨付该阶段相应款项，乙方收到款项后继续实施下一阶段项目工作。

五、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。

2、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。国家法律、法规所规定由甲方承担的其他责任。

3、甲方有义务协调县有关单位或部门，对本项目的实施提供指导和支持，并协助做好商务部、财政部，河南省商务厅、财政厅、县财政局等部门组织的与该项目相关的学习、考察、调研、现场工作会、数据上报、项目验收等各项工作事宜。

4、甲方有义务为乙方免费提供本协议相关的办公场地，用作本项目工作开展。

5、甲方于项目验收合格后及时与乙方办理项目所属资产的移交手续。

6、甲方有义务根据商务部及河南省商务厅相关规定向乙方如期足额支付项目采购资金。

（二）乙方的权利与义务

1、乙方对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、对甲方提出的意见或者建议，乙方需及时配合处理。

3、乙方需接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

4、乙方有权利要求甲方如期足额支付项目采购资金。

六、质量保证

乙方应保证政府采购合同项下所提供服务的乙方提供的，并符合强制性的国家技术质量规定和政府采购合同规定的质量、性能和技术规范的要求。

七、验收

1、乙方履约完毕相应服务后及时向甲方提出验收申请。

2、完成相应服务后，甲方在收到乙方验收申请后3个工作日内组织验收。

3、验收合格后3日内，甲方出具《政府采购验收报告》。

八、延误期限约定

1、在履行政府采购合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时提供服务的情况时，

应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到通知后，应尽快对情况进行评价，并确定酌情延长提供服务的时间。

2、乙方因不可抗力、项目资金未能按时支付以及甲方认可的因素出现延误期限或出现其他情况，甲方不能向乙方索赔或提出延误赔偿，乙方也不承担违约赔偿或终止政府采购合同的责任。

九、不可抗力

1、本条所述的“不可抗力”是指乙方无法控制、不可预见的事件。不可抗力事件包括，但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、防疫限制和禁运及其他双方商定的事件。

2、在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除甲方书面另行通知要求外，乙方应尽可能继续履行政府采购合同义务，以及寻求采取合理的方案，履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过 120 天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施政府采购合同达成协议。

3、不可抗力时政府采购合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行政府采购合同协议，因不可抗力致使政府采购合同不能履行的，政府采购合同终止。

十、知识产权

乙方应保证，甲方在其接受该服务或其任何一部分服务时不接受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

十一、税费

税费适用中华人民共和国法律的相关规定，按照规定应由甲方承担的由甲方承担，应由乙方承担的由乙方承担。

十二、争议的解决

1、政府采购合同实施或与政府采购合同有关的一切争议应通过双方友好解决。如自双方协商开始之日起 15 日内得不到解决，双方应将争议提交同级政府采购监督管理部门调解。调解不成的，应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，政府采购合同其他部分继续执行。

十三、破产终止政府采购合同

如果乙方破产或无赔偿能力时，甲方经同级政府采购监督管理部门审批后可以在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止政府采购合同但需给乙方补偿或补救措施的权利，政府采购合同的终止，将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动。

十四、转让和分包

经甲方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意，乙方可以将政府采购合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格要求，并不得再次分包。分包后不得终止乙方履行政府采购合同的责任和义务。接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担政府采购合同的责任和义务。

十五、合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更政府采购合同，但继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对政府采购合同条款进行修改时，当事人双方共同签署书面文件，作为政府采购合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

十六、其他

1、政府采购合同一方给另一方的通知都应该以书面形式发送至规定的对方地址，乙方认为需要甲方书面确认或发出书面通知的事项，可以要求甲方以书面的形式下达，如甲方未下达书面形式的确认或通知，乙方有拒绝执行的权利。通知以送达日期或通知书规定的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

2、本合同履行过程中的货物交接单、采购确认单及其他书面交接文件，乙方根据实际交接情况拟定书面文件后，甲方需在相应书面文件交接单上签章确认（包括不限于甲方盖章或甲方负责人签字），如甲方在收到乙方书面文件后（包括乙方通过微信、邮箱等其他电子途径将电子版文件发至甲方负责人处）3日内未进行书面签章，视为甲方认可。

十七、政府采购合同生效

1、政府采购合同内容与采购文件和投标文件不一致的，以政府采购合同约定为准。政府采购合同签订之日起七个工作日，甲方应当将政府采购合同副本报

同级政府采购监督管理主管部门备案。

2、政府采购合同将在双方盖章后开始生效，一式肆份，具有同等法律效力。

甲方和乙方各执贰份。

(以下无正文)

甲方：临颍县商务局

法定代表人

或其委托代理人：

签订时间：2015年6月6日

乙方：郑州焱冠贸易有限公司

法定代表人

或其委托代理人：

签订时间：2015年6月6日

附件

采购需求清单

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、5 家乡镇商贸服务中心							
①大郭镇商贸服务中心							
1	室外门头	无具体品牌	原门头拆除，重新制作门头，门头尺寸：宽 25.2M,高 3M 、材质：底板采用太空钢塑板，加厚钢架焊接，轮廓整体不锈钢包边。 ①内容：河南省县域商业体系建设 单字尺寸：45CM,材质：加厚加密度 pvc 雕刻字 ②内容：大郭镇商贸综合服务中心，单字尺寸：1.2M,材质：不锈钢发光字 ③内容：LOGO 福万家购物中心，单字尺寸：1.2M,材质：不锈钢发光字 含吊车租赁费 型号：无具体型号	项	1	89425	89425
2	AI 智能识别标签秤	顶尖	AI 智能识别标签秤，打印方式 热敏标签 CPU、四核，最大睿频：1.83GHz 内存：2GB RAM 存储：32GB EMMC 电源：12V 5A 操作系统：Ubuntu 输入电源：AC100~240V50/60Hz 显示器：11.6 寸 最大称量：15kg 准确等级：III 最小称量：40g 检定分度值：2/5g(含送货上门+技术人员上门安装调试+指导使用等服务)	台	3	8470	25410

			型号: IS4					
3	自动扎口机	凯优	全自动扎口机, 包装尺寸 58.5*37*24.5cm (含送货上门、安装调试、指导使用) 型号: 733	台	1	1996		1996
4	冷库	详见附件 1	外部尺寸: 6 米*2.4 米*2.6 米高, 内部尺寸: 5.8 米*2.2 米*2.4 米高 (具体清单详见附件 1) 型号: 详见附件 1	座	1	39999		39999
5	定制蔬果陈列架	云森鲜	定制蔬果陈列架, 尺寸: 4800*1600*800mm (制作 800*800*800mm12 组), 金属框架不锈钢台面 1.0mm, 对开门, 含假底、护栏。 型号: 无具体型号	套	1	16006		16006
6	定制蔬果喷雾陈列架	云森鲜	定制蔬果喷雾陈列架, 整体尺寸: 4800*1600*1600mm, 材质: 201 不锈钢, 配 12 公斤加湿器, 含价钱杆+两侧端头。 型号: 无具体型号	套	1	45998		45998
7	定制水果陈列架	云森鲜	定制水果陈列架, 尺寸: 3600*1600mm, 制作 1200*800*1350mm6 组, 不锈钢双层果蔬架, 台面 0.8mm 免漆板上反门, 配价钱杆。 型号: 无具体型号	套	2	9499		18998
8	定制新型烟柜	云森鲜	定制新型烟柜, 尺寸: 1200*2400*320mm, 免漆板制作 3 层, 侧板 18mm 厚, 层板 25mm 厚 型号: 无具体型号	组	6	2682		16092
9	定制新型	云森鲜	定制新型酒柜, 尺寸: 1200*2400*320mm, 免漆板制作, 配 6 层板,	组	1	3622		3622

	酒柜		侧板 18mm 厚, 层板 25mm 厚, 5 层推进器 型号: 无具体型号				
10	定制玻璃 柜台	云森鲜	定制玻璃柜台, 尺寸: 1200*900*600mm, 18mm 免漆板平面制作, 台 面里面加一层玻璃 型号: 无具体型号	组	4	1800	7200
11	定制转角 玻璃柜	云森鲜	定制转角玻璃柜, 尺寸: 1200*900*600mm, 18mm 免漆板, 打斜角, 抽屉是拉不出来的 型号: 无具体型号	组	1	1890	1890
12	定制玻璃 柜台	云森鲜	定制玻璃柜台, 尺寸: 1200*900*600mm, 18mm 免漆板平面制作, 台 面斜面抽屉款式。 型号: 无具体型号	组	2	1800	3600
13	商用和面 机	美厨铭 创	外形尺寸: 950*550*1000mm, 功率: 380V/2.2kw, 整机不锈钢, 面斗 内外及搅杠全为不锈钢材质制作, 美观耐用, 更加符合食品安全要求, 采用链条传动, 噪音更低, 效率更高, 且节能降耗。倒顺开关, 低噪 音传动。(含送货上门卸货、安装调试, 指导使用) 型号: MC-50	台	1	7378	7378
14	商用蒸箱	美厨铭 创	双开门含蒸盘 24 盘, 电量: 12KW×2/380V; 规格: 1430×700×1690mm, 采用优质加厚加厚不锈钢板材, 不锈钢把手, 整体高密度发泡, 电源 开关控制, 配成型拉伸磁盘, 可电和蒸汽两用, 自动进水装置, 缺水 断电保护, 防止干烧电热管, 门体佩带嵌入式温度表, 可探测箱体内部	台	1	7682	7682

					实际温度,箱体内存溢水阀,防止烫伤,电热管为专属定制 304 材质。(含送货上门卸货、安装调试,指导使用) 型号: ZC-24				
15	运输车	福田		辆	排量/功率: 1.6L/90kw/ 变速箱: 5 档变速箱; 轮胎: 175R14; 轴距: 3170mm; 总质量(Kg): 2810; 额定载质量(Kg): 1340, 整备质量(Kg): 1340; 转向: 电动助力转向; 车厢尺寸: 3200×1650×1700 整车 5385*1790*2555; 全国质保 期限: 5 年 20 万公里。原厂空调, 电动门窗, 中控锁, 倒车影像, 仿真皮座椅。(包含: 首年: 购置税、交强险车船税+商业险(车损、三责、驾驶员乘客险)+车辆首次上牌及过户+车辆运送至本县内期间产生其他杂项费用)。 型号: 祥菱 V1	1	63999	63999	
②台陈镇商贸服务中心									
16	室外门头	无具体品牌		项	原门头拆除,重新制作门头,门头尺寸宽 24M,高 3M、材质: 底板采用太空钢塑板,加厚钢架焊接,轮廓整体铝合金包边。 ①内容: 河南省县域商业体系建设 单字尺寸: 45CM,材质: 加厚加密度 pvc 雕刻字 ②内容: 台陈镇商贸综合服务中心,单字尺寸: 1.2M,材质: 不锈钢发光字 ③内容: 惠多多购物广场,单字尺寸: 1.2M,材质: 不锈钢发光字 含吊承租赁费	1	67510	67510	67510

			型号：无具体型号					
17	AI 智能识别标签秤	顶尖	AI 智能识别标签秤，打印方式 热敏标签 CPU、四核，最大睿频：1.83GHz 内存：2GB RAM 存储：32GB EMMC 电源：12V 5A 操作系统：Ubuntu 输入电源：AC100~240V50/60Hz 显示器：11.6 寸 最大称量：15kg 准确等级：III 最小称量：40g 检定分度值：2/5g(含送货上门+技术人员上门安装调试+指导使用等服务) 型号：IS4	台	4	8470	33880	
18	自动扎口机	凯优	全自动扎口机，包装尺寸 58.5*37*24.5cm（含送货上门、安装调试，指导使用） 型号：733	台	2	1996	3992	
19	定制双面货架	云森鲜	定制双面货架，尺寸：1200*800*1600mm，背板 0.4mm 厚，层板 0.6mm 厚，支架 2.0mm，层板上下统一宽 350mm，包含货架基础底层层板（不含货架端头） 型号：无具体型号	组	40	659	26360	
20	定制双面立柱	云森鲜	定制双面立柱，尺寸：宽 800*高 1600mm，1.2mm 钢制 型号：无具体型号	根	12	182	2184	
21	定制货架端头	云森鲜	定制货架端头，尺寸：800*410*1600mm，背板 0.4mm 厚，层板 0.6mm 厚，支架 2.0mm，层板上下统一宽 350mm 型号：无具体型号	组	24	499	11976	
22	定制货架	云森鲜	定制层板，尺寸：1200*350mm，0.6mm 厚钢制/层板	套	472	74.5	35164	

	层板		型号：无具体型号				
23	定制货架层板	云森鲜	定制层板，尺寸：1000*350mm，0.6mm厚钢制层板 型号：无具体型号	套	96	49.25	4728
24	定制货架层板	云森鲜	定制层板，尺寸：900*350mm，0.6mm厚钢制层板 型号：无具体型号	套	12	42.25	507
25	定制货架层板	云森鲜	定制货架层板，尺寸：800*350mm，厚0.6mm，钢制，非标 型号：无具体型号	套	96	41	3936
26	定制价钱条	云森鲜	定制价钱条，长1200mm，全新料透明价钱条 型号：无具体型号	根	584	9.5	5548
27	定制价钱条	云森鲜	定制价钱条，长1000mm，全新料透明价钱条 型号：无具体型号	根	112	7.5	840
28	定制价钱条	云森鲜	定制价钱条，长900mm，全新料透明价钱条 型号：无具体型号	根	14	4.5	63
29	定制价钱条	云森鲜	定制价钱条，长800mm，全新料透明价钱条 型号：无具体型号	根	120	4.45	534
30	支架	云森鲜	定制支架，长350mm，金属制品 型号：无具体型号	支	1352	5.5	7436
31	定制挂梁	云森鲜	定制挂梁，长1200mm，金属制品 型号：无具体型号	根	120	28.65	3438
32	定制挂梁	云森鲜	定制挂钩，长400mm，金属制品	支	900	4.59	4131

			型号：无具体型号					
33	定制蔬果架	云森鲜	定制蔬果架，尺寸：1600*800*800mm，不锈钢台面 1.0mm 上反门，台面可以调节角度，配价钱杆，含假底、护栏。 型号：无具体型号	组	1	2460		2460
34	定制蔬果架	云森鲜	定制蔬果架，尺寸：1200**800*800mm，不锈钢台面 1.0mm 上反门，台面可以调节角度，配价钱杆，含假底、护栏。 型号：无具体型号	个	20	1080		21600
35	定制蔬果架	云森鲜	定制蔬果架，尺寸：1000*800*800mm，不锈钢台面 1.0mm 上反门，台面可以调节角度，配价钱杆，含假底、护栏。 型号：无具体型号	组	10	1046		10460
36	定制蔬果架(端头)	云森鲜	定制蔬果架(端头)，尺寸：1600*800*800mm，不锈钢台面 1.0mm 上反门，台面可以调节角度，配价钱杆，含假底、护栏。 型号：无具体型号	组	5	2870		14350
37	定制蔬果架(平堆)	云森鲜	定制蔬果架(平堆)，尺寸：1000*800*800mm，不锈钢台面 1.0mm 上反门，台面可以调节角度，配价钱杆。 型号：无具体型号	组	10	1020		10200
38	蔬果护栏	云森鲜	蔬果护栏，钢板雕刻 2.0mm 厚 型号：无具体型号	米	60	68.5		4110
39	蔬果连接件卡角	云森鲜	蔬果连接件卡角，钢板雕刻 2.0mm 厚 型号：无具体型号	个	70	11.5		805

40	防损条	云森鲜	配套专用塑料防损条 型号：无具体型号					米	60	4.5	270
③陈庄乡商贸服务中心											
41	室外门头	无具体品牌	更换底板，门头尺寸宽 28M，高 3.2M 、材质：底板采用太空钢塑板 ①内容：河南省县域商业体系建设 单字尺寸：45CM，材质：加厚加密度 pvc 雕刻字 ②内容：陈庄乡商贸综合服务中心，单字尺寸：1.2M，材质：不锈钢发光字 ③内容： LOGO 万豫发生活广场，单字尺寸：1.2M，材质：不锈钢发光字 吊车租赁费 型号：无具体型号					项	1	77215	77215
42	商用双屏通道收银机	海石	商用双屏通道收银机（不含收银系统） 操作系统:WIN10,处理器: Intel Celeron J4125 Processor (4M Cache, 2.0 GHz up to 2.7 GHz)，系统内存/存储: 4GB+64GB（可扩展），主显示屏: 15.6 "(1366*768)，客户显示屏: 15.6 "(1366*768)，扬声器: 1*3W, 打印机: 内置 58mm 热敏打印机, I/O 接口: USB 2.0*2/USB 3.0*4 DC-IN 24V*1/音频插口*1 RJ11 钱箱*1/RJ48 串口*1 千兆 Lan 串口*1 DB9 (M)*1 USB 2.0*2（前置），钱箱: 330 钱箱，键盘: 66keys 可编程键盘 332.5W*160.5D*39.15H，扫码窗: 有，扫码平台，整机:					台	5	9326	46630

			388*257.5*583 尺寸(mm)。(含送货上门+技术人员上门安装调试+指导使用等服务) 型号: HK580F					
43	AI 智能识别标签秤	顶尖	AI 智能识别标签秤, 打印方式 热敏标签 CPU、四核, 最大睿频: 1.83GHz 内存: 2GB RAM 存储: 32GB EMMC 电源: 12V 5A 操作系统: Ubuntu 输入电源: AC100~240V50/60Hz 显示器: 11.6 寸 最大称量: 15kg 准确等级: III 最小称量: 40g 检定分度值: 2/5g(含送货上门+技术人员上门安装调试+指导使用等服务) 型号: IS4	台	3	8470	25410	
44	自动扎口机	凯优	全自动扎口机, 包装尺寸 58.5*37*24.5cm (含送货上门、安装调试, 指导使用) 型号: 733	台	2	1996	3992	
45	鲜肉柜 (直冷) ①	一冰	外形尺寸: 2500*1050*900mm, 配置: 双压缩机, 290 制冷剂, 全铜管 冷藏柜, 冷藏温度 2℃~8℃ (含送货上门卸货、安装调试等服务) 型号: SC-25FPR	台	3	4750	14250	
46	冷冻冰柜 (核心产品)	一冰	外形尺寸: 2000*840*880mm, 配置: 压缩机, 290 制冷剂, 全铜管 冷冻柜, 冷冻温度-18℃~-28℃ (含送货上门卸货、安装调试等服务) 型号: SD-538	台	2	5078	10156	
47	定制蔬果架	云森鲜	定制蔬果架, 尺寸: 1600*800*800mm, 不锈钢台面 1.0mm 上反门, 台面可以调节角度, 配价钱杆, 含假底、护栏、连接件卡角。	组	20	2479	49580	

			型号：无具体型号					
48	定制蔬果架（端头）	云森鲜	定制蔬果架（端头），尺寸：1600*800*800mm，不锈钢台面 1.0mm 上反门，台面可以调节角度，配价钱杆，含假底、护栏、连接件卡角。 型号：无具体型号	组	8	2879		23032
49	定制蔬果架	云森鲜	定制蔬果架，总尺寸：1600*1600*800mm，（含 4 个 800*800*800mm 拼接而成），不锈钢台面 1.0mm 上反门，台面可以调节角度，配价钱杆，含假底、护栏、连接件卡角。 型号：无具体型号	组	5	3599		17995
④三家店镇商贸服务中心								
50	室外门头	无具体品牌	更换底板，门头尺寸宽 13.5M, 高 4.09M、材质：底板采用太空钢塑板，轮廓整体铝合金包边。 ①内容：河南省县域商业体系建设 单字尺寸：45CM, 材质：加厚加密度 pvc 雕刻字 ②内容：三家店镇商贸综合服务中心，单字尺寸：1.2M, 材质：不锈钢发光字 ③内容：大德广超市，单字尺寸：1.2M, 材质：不锈钢发光字 含吊车租赁费 型号：无具体型号	项	1	56326		56326
51	鲜肉柜（直冷）	一冰	外形尺寸：2000*1050*900mm，配置及说明：双压缩机，290 制冷剂，全铜管、冷藏柜：冷藏温度 2℃~8℃（含送货上门卸货、安装调试	台	1	3870		3870

	②		等服务) 型号: SC-20FPR				
52	鲜肉柜 (直冷) ①	一冰	外形尺寸: 2500*1050*900mm, 配置及说明: 双压缩机, 290 制冷剂, 全铜管、冷藏柜: 冷藏温度 2℃~8℃ (含送货上门卸货、安装调试等服务) 型号: SC-25FPR	台	2	4750	9500
53	冷冻岛柜 ①	一冰	尺寸: 2100*850*910mm, 配置及说明: 压缩机, 290 制冷剂, 全铜管、冷冻柜: 冷冻温度-18℃~-28℃ (含送货上门卸货、安装调试等服务) 型号: SD-700Z	台	6	6951	41706
54	冷冻岛柜 ②	一冰	尺寸: 1850*850*850mm, 配置及说明: 压缩机, 290 制冷剂, 全铜管、冷冻柜: 冷冻温度-18℃~-28℃ (含送货上门卸货、安装调试等服务) 型号: SD-600D	台	2	6950	13900
55	定做冷柜 置物架	一冰	定做配套冷柜置物架, 尺寸: 长宽高 2100*230*200mm, 材质: 1.0mm 厚喷塑板 (含送货上门卸货、安装等服务) 型号: 无具体型号	个	3	778	2334
56	定制单面 货架	云森鲜	定制单面货架, 尺寸: 1200*400*2400mm, 背板 0.4mm 厚, 层板 0.6mm 厚, 支架 2.0mm, 层板上下统一宽 350mm, 包含货架基础底/层板 (上面配 35 公分广告板) 型号: 无具体型号	组	56	479	26824

57		云森鲜	定制单面货架，尺寸：1000*400*2400mm，背板 0.4mm 厚，层板 0.6mm 厚，支架 2.0mm，层板上下统一宽 350mm，包含货架基础底层层板（上面配 35 公分广告板） 型号：无具体型号号	组	21	449	9429
58	定制单面立柱	云森鲜	定制单面立柱，尺寸：宽 400*高 2400mm，1.2mm 钢制 型号：无具体型号号	根	16	165	2640
59	定制双面货架	云森鲜	定制双面货架，尺寸：1200*800*1600mm，背板 0.4mm 厚，层板 0.6mm 厚，支架 2.0mm，层板上下统一宽 350mm，包含货架基础底层层板（不含货架端头） 型号：无具体型号号	组	3	659	1977
60	定制双面立柱	云森鲜	定制双面立柱，尺寸：宽 800*高 1600mm，1.2mm 钢制 型号：无具体型号号	根	1	182	182
61	定制货架端头	云森鲜	定制货架端头，尺寸：800*400*1600mm，背板 0.4mm 厚，层板 0.6mm 厚，支架 2.0mm，层板上下统一宽 350mm 型号：无具体型号号	组	2	498	996
62	定制货架层板	云森鲜	定制层板，尺寸：1200*350mm，0.6mm 厚钢制/层板 型号：无具体型号号	套	510	74.5	37995
63	定制货架层板	云森鲜	定制层板，尺寸：1000*350mm，0.6mm 厚钢制/层板 型号：无具体型号号	套	100	49.25	4925
64	定制货架	云森鲜	定制货架层板，尺寸：800*350mm，厚 0.6mm，钢制，非标	套	10	41	410

	层板		型号：无具体型号				
65	支架	云森鲜	定制支架，长 350mm，金属制品 型号：无具体型号	支	1058	5.5	5819
66	定制挂梁	云森鲜	定制挂梁，长 1200mm，金属制品 型号：无具体型号	根	120	28.65	3438
67	定制挂梁	云森鲜	定制挂钩，长 400mm，金属制品 型号：无具体型号	支	900	4.59	4131
68	定制面点 柜	云森鲜	定制常温面点柜，总尺寸：7500*800*1300mm，延伸台面 150mm 宽， 金属框架，不锈钢台面 1.0mm，圆弧玻璃 型号：无具体型号	组	1	25999	25999
69	定制蔬果 架	云森鲜	定制蔬果架，尺寸：1600*800*800mm，不锈钢台面 1.0mm 上反门，台 面可以调节角度，配价钱杆，含假底、护栏。 型号：无具体型号	组	1	2460	2460
70	定制蔬果 架	云森鲜	定制蔬果架，尺寸：1200*800*800mm，不锈钢台面 1.0mm 上反门，台 面可以调节角度，配价钱杆，含假底、护栏。 型号：无具体型号	个	17	1080	18360
71	定制蔬果 架	云森鲜	定制蔬果架，尺寸：1000*800*800mm，不锈钢台面 1.0mm 上反门，台 面可以调节角度，配价钱杆，含假底、护栏。 型号：无具体型号	组	8	1046	8368
72	定制蔬果	云森鲜	定制蔬果架（端头），尺寸：1600*800*800mm，不锈钢台面 1.0mm 上	组	2	2870	5740

	架(端头)		反门, 台面可以调节角度, 配价钱杆, 含假底、护栏。 型号: 无具体型号				
73	定制蔬果架(平堆)	云森鲜	定制蔬果架(平堆), 尺寸: 1000*800*800mm, 不锈钢台面 1.0mm 上反门, 台面可以调节角度, 配价钱杆。 型号: 无具体型号	组	6	1020	6120
74	蔬果护栏	云森鲜	蔬果护栏, 钢板雕刻 2.0mm 厚 型号: 无具体型号	米	58	68.5	3973
75	蔬果连接件卡角	云森鲜	蔬果连接件卡角, 钢板雕刻 2.0mm 厚 型号: 无具体型号	个	62	11.5	713
76	防损条	云森鲜	配套专用塑料防损条 型号: 无具体型号	米	58	4.5	261
⑤石桥乡商贸服务中心							
77	风幕柜	一冰	外形尺寸: 230*80*200cm, 制冷剂, 机组。输入功率: 760W/M, 温度范围: 2℃~8℃; 蒸发器: 高效翅片全铜蒸发器 (32 根 φ12 紫光铜管); 风机, 膨胀阀, 温控器: 微电脑数显温控, 箱体厚度: 40mm, 箱体板: 0.6mm 镀锌板喷塑; 层板: 0.8mm 镀锌板喷塑 (含送货上门卸货、安装调试等服务) 型号: SFL-23XN	台	2	25910	51820
78	冷冻岛柜 ①	一冰	尺寸: 2100*850*910mm, 配置及说明: 压缩机, 290 制冷剂, 全铜管、冷冻柜; 冷冻温度-18℃~-28℃ (含送货上门卸货、安装调试等服务)	台	8	6951	55608

			型号: SD-700Z					
79	全自动捆菜机	鼎丰	捆扎效率 1800 次/小时, 电压功率 220V 80W, 最大捆扎直径 145mm, 最小捆扎直径 30mm (不含捆扎带等耗材) 型号: QKC-145	台	1	3800	3800	
80	蔬菜水果保鲜膜打包机	艾美斯克	保鲜膜包装机, 电源功率 220V/50Hz, 460W, 包装速度 12 包/分钟, 保鲜膜宽度 250~450mm, 最大包装物: 280mm*200mm*150mm, 最小包装物: 89mm*90mm*10mm, 保鲜膜直径 160mm, 包装物重量 10g~3kg, 设备重量 62.5kg (不含保鲜膜等耗材) 型号: Super X	台	1	41998	41998	
81	定制蔬果架	云森鲜	定制蔬果架, 尺寸: 1200*800*800mm, 16mm 免漆板制作, 金属铁板台面 1.0mm, 对开门, 老榆木颜色, 含假底、护栏。 型号: 无具体型号	组	3	1954	5862	
82	定制促销台	云森鲜	定制食品促销台, 尺寸: 1200*800*800mm, 塑木结合部分坚固耐用, 承重能力强。对开门设计方便展示和拿取食品, 整体造型时尚大方, 适用于各类商场、超市等场所的食品促销活动。 型号: 无具体型号	组	10	1149	11490	
83	商用方馒头机	美厨铭创	外形尺寸: 950*550*1000mm, 功率: 380V/2.2kw, 整机不锈钢, 漏斗内外及搅杠全为不锈钢材质制作, 美观耐用, 更加符合食品安全要求, 采用链条传动, 噪音更低, 效率更高, 且节能降耗。倒顺开关, 低噪音传动。(含送货上门卸货、安装调试, 指导使用)	台	1	6136	6136	

84	商用面条机	美厨铭创	型号: MT-08 外形尺寸: 990*560*1225mm, 整机不锈钢, 面斗内外及搅杠全为不锈钢材质制作, 美观耐用, 更加符合食品安全要求, 采用链条传动, 噪音更低, 效率更高, 且节能降耗。低噪音传动。(含送货上门卸货、安装调试, 指导使用) 型号: MTJ-50G	台	1	6625	6625		
85	商用电炸锅	美厨铭创	外形尺寸: 1000*800*800mm, 功率: 380V/12KW, 电压: 220-240V, 油温控制范围: 50℃~190℃, 限温器: 230℃。(含送货上门卸货、安装调试, 指导使用) 型号: DZG-012	台	1	7530	7530		
86	商用和面机	美厨铭创	外形尺寸: 950*550*1000mm, 功率: 380V/2.2kw, 整机不锈钢, 面斗内外及搅杠全为不锈钢材质制作, 美观耐用, 更加符合食品安全要求, 采用链条传动, 噪音更低, 效率更高, 且节能降耗。倒顺开关, 低噪音传动。(含送货上门卸货、安装调试, 指导使用) 型号: MC-50	台	1	7378	7378		
87	商用自动揉面机	美厨铭创	外形尺寸: 1130*660*1100mm, 加厚不锈钢全封闭护罩, 外观新颖美观。304食品级压面棍, 采用全链条传动, 按钮开关。(含送货上门卸货、安装调试, 指导使用) 型号: YMJ-01	台	1	5759	5759		
88	商用电饼	美厨铭	外形尺寸: 900*800*800mm, 全部采用优质不锈钢板, 上盖及把手可	台	1	5310	5310		

	铛	创	采用 304 不锈钢材质，额定电压 380V/220V，额定功率 50Hz，温度范围 0℃-250℃，输入功率 5kw，锅沿高度 3cm，配有超温保护，温度误差小。（含送货上门卸货、安装调试，指导使用） 型号：DBC-01			
89	商用蒸箱	佰腾	功率：15KW×2/380V；双开门 30 盘 规格：1830×700×2100mm，采用优质加厚加不锈钢板材，不锈钢把手，整体高密度发泡，加厚保温层，保温效果好，电源开关控制，配成型拉伸磁盘，可电和蒸汽两用，自动进水装置，缺水断电保护，防止干烧电热管，门体佩带嵌入式温度表，可探测箱体内部实际温度，箱体内部自带溢水阀，防止烫伤，电热管为专属定制 304 材质。（含送货上门卸货、安装调试，指导使用） 型号：BT-32			
90	购物车	跃扬	容积：100L，尺寸：835*520*975mm，材质：钢丝 Q195 钢材，工艺：镀锌加喷塑，静音轮。 型号：EU-100L	辆	48	463
二、农产品商品化处理基地（临颍县天华供应链管理有限公司）						
91	立式导视牌	无具体品牌	立式导视牌，画面尺寸：5*1.2M，双面内容；画面离地高 45CM；汽车漆，内容：加密度 PVC 雕刻字，镀锌板广告 1.2mm 厚镀锌钢板激光切割，整体厚度 10 公分 内置钢管支架电解板激光切割，折弯，焊接，打磨，汽车喷漆两遍，人工平整场地开挖基础，钢架连体混凝土打地			
			个	1	10550	10550

			基，泥土回填，焊接点防锈处理；（含设计+运输+现场安装+安装所需吊车及钩车租赁等+人工安装）。 型号：无具体型号				
92	色选机 (主机)	美亚光电	(1) 主要技术参数：整机功率：12.6KW，电源电压：180-240V（50Hz），气源压力：0.6-0.8MPa，尺寸：3560*2800*2615mm，机器重量：2250Kg 工程化设计，整机结构高度模块化、标准化；深度学习技术，海量样本数据；数字化电气控制系统；磁悬浮喷阀 3.0，执行喷阀*720 个，总产量 4-5T/H。(2) 关键零部件配置：传感器：可见光超清臻彩 T3-CCD 传感器（5400x3 线），处理芯片（扫描速度 30000 次/秒），喷阀：磁悬浮喷阀，靶向定位极限开关 1200 次/秒，100 亿次长寿命，触摸一体化屏：15 寸超级智控大屏，内含协处理器，LED 光源：5 万小时超长工作寿命，长寿命高度，无级调光；吸尘系统：加强型点对点式，无死角吸尘；进料系统：高速高频振动器（含送货上门、卸货、安装调试、指导使用）。 型号：6SXZ-720KS5	台	1	432000	432000
93	定制巧固架	鼎立（湖北）	定制巧固架，尺寸为 1.27*1.31*2.0 米，底部加装方管和角铁加固，每个钢架理论重量 83 公斤。（含运输和送货上门） 型号：无具体型号	台	70	1326	92820
三、农贸市场升级改造清单							
94	墙面修复	无具体	尺寸：高 7m 宽 12m，清除现有原墙涂料，批两遍腻子粉，喷两遍漆	项	1	7800	7800

			(含施工期间高空作业人工费及吊车升降车租赁等) 型号：无具体型号				
95	门岗亭翻新（南大门）	无具体品牌	喷漆翻修 型号：无具体型号	个	1	1980	1980
96	定做围挡	无具体品牌	定制围挡，结构：由立柱、挡板、上下横管、斜撑和背撑等部分组成，含立柱 56 根，横杆 6 根，选用 05 彩钢板材，镀锌立柱尺寸为 80X80X2MM，立柱底部以 C30 混凝土进行浇灌固定。横管尺寸为 40X60X2.5MM，采用 40X40MM 镀锌三角支撑，整体长度为 207 米，高度达到 5 米。包括吊车等配套设施。具体施工做法：①基坑开挖：挖机挖土方，挖 1X1 米，深度 1.5 米，C30 混凝土浇筑；②立柱与板块制作：钢材涂刷两遍防锈漆进行防锈处理，制作好的立柱固定在预埋件上，焊接牢固；③围挡安装：使用铆钉将彩钢板与立柱连接，斜撑加固。 型号：无具体型号	项	1	238000	238000
97	市场停车区画线	无具体品牌	明确疏导划线，道路引导线，禁停标识，以及引导标识； 1. 人工负责地面清洁，2. 使用美纹纸贴出规定宽度，3. 喷洒白色漆两遍；（包含人工与材料，总计 3000 米）。具体施工工艺：①施工前准备：包括清理场地、平整地面等。同时确定标识线的位置和尺寸，并做好标记。②底漆涂刷：施工前，先涂刷一层底漆；③贴胶带：在刷	项	1	59998	59998

				底漆后，将贴胶带贴在需要涂划标线的位置上；④标线涂刷：在贴胶带后，按要求涂刷标识线涂料；⑤清理现场：施工完工后，清理现场，包括清理涂料、胶带等废弃物、恢复场地现状。 型号：无具体型号				
98	伸缩门	战将		原道闸、栏杆需拆除，材质：高强度 6 系原生加厚铝合金材质，宽度 10M，高 1.6M，智能涡轮电机 840W，机械缓冲装置，电子软驱动装置，无触点控制系统，高温保护装置，热敏感保护装置，无档级离合装置，数码遥控器，标配一套门 2 个无线遥控+1 个台式遥控，无轨，无线电子纠偏系统，1.2 特质加厚铝材。（含设备运输+安装+施工垃圾清理等费用） 型号：21007	套	2	25995	51990
99	伸缩门	战将		原栏杆拆除，长度 14M，高 1.6M 材质：高强度 6 系原生加厚铝合金材质，智能涡轮电机 840W，机械缓冲装置，电子软驱动装置，无触点控制系统，高温保护装置，热敏感保护装置，无档级离合装置，数码遥控器，标配一套门 2 个无线遥控+1 个台式遥控，无轨，无线电子纠偏系统，1.2 特质加厚铝材（含设备运输+安装+施工垃圾清理等费用） 型号：21007	套	1	33999	33999
100	门洞	无具体品牌		红色门洞长 8M，带地基改造，红色大理石，带不锈钢鼓面字 型号：无具体型号	项	1	24996	24996

101	户外标识 (安装位 置: 南大 门)	无具体 品牌	户外发光字, 大字: 河南临颍辣椒市场, 单字尺寸 2.8X2.8M, 材质: 穿孔发光字+方管焊接支架, 小字: 河南省县域商业体系建设项目 单字尺寸: 1X1M, 材质: 穿孔发光字, 防锈处理 电线 控制器等 辅料; 底顶下底板缺失补充铝塑板及对底板部分开胶进行修复加固 (含施工期间高空作业人工费及吊车升降车租赁等) 型号: 无具体型号	套	1	78680	78680
102	市场运营 中心门头	无具体 品牌	原门头拆除, 新门头尺寸长 24 米, 高 1.5 米, 底板: 铝塑板, 不锈钢发光字, 架子方钢焊接支架、防锈处理 电线 控制器等辅料 含施工期间高空作业人工费等。 型号: 无具体型号	套	1	71660	71660
103	户外宣传 栏	无具体 品牌	整体尺寸 3.2X2.51M, 画面尺寸 1.1X2.3M, 1.2 镀锌板, 激光切割, 折弯焊接, 打磨, 表面静电喷塑, 内置 10 个标准加强件配液气压气撑杆, 5MM 钢化玻璃。(含人工平整场地开挖基础, 泥土回填, 焊接点防锈处理) 型号: 无具体型号	套	6	7480	44880
104	功能分区 牌	无具体 品牌	定制功能分区牌, 材质: 镀锌板、喷塑字表层贴反光膜 1.0mm 的镀锌板厚度, 尺寸: 长 3 米×宽 0.8 米, (内容: 干调交易区、蔬菜交易区、瓜果交易区、辣椒交易区*各 2 套) 型号: 无具体型号	项	1	25998	25998
105	户外立式	无具体	定做户外立式双面导视牌, 尺寸: 6X1.2 米 材质: 镀锌板焊接, 汽	项	1	29998	29998

	双面导视牌	品牌	车烤漆，双面加密度 PVC 立体雕刻字， 安装预埋地笼，混凝土浇筑，含施工期间辅助工具租赁等。 型号：无具体型号				
106	户外广告标识	无具体品牌	整体尺寸长 100 米, 高 4.8 米做市场广告宣传, PVC 字 (含辅助材料耗材+人工安装及高空作业吊车租赁等) 型号：无具体型号	项	1	38400	38400
107	室外全彩屏	详见附件 2	室外全彩 P5 屏 净尺寸:长 7.04*高 4.8m=33.79 m², 含包边整体尺寸:长 7.64*高 5.2m=39.73 m² 整屏分辨率点: 1408*960=1351680 点, (含原大屏幕拆除+新屏幕安装及辅助材料耗材+人工安装及高空作业吊车租赁等) (具体清单详见附件 2) 型号: 详见附件 2	项	1	178720	178720
108	二轮、三轮充电桩	安能电子	安装方式壁挂式, 安全保护: 过载保护、空载断电、充满自停, led 功能指示灯数码显示屏漏电保护需配置漏保。最大输出功率 2200W, 频率 50Hz。含插座、辅助线材、人工安装调试等 型号: ANN-1701-10C	台	5	5996	29980
109	车棚	无具体品牌	材质: 钢结构+膜结构, 高度最高处 2.5 米, 最低处 2 米、宽度 3.5 米, 长度 34 米, 含辅料、安装、基础部分等 型号: 无具体型号	套	1	65400	65400
110	太阳能路灯	天禹汇普	原路灯拆除, 重新安装太阳能路灯, 太阳能路灯基础尺寸: 长 50cm, 宽 50cm, 深度 60cm。内置 60AH 锂电池, 光伏板 70W, 含 6 米加高灯	套	15	2198	32970

			杆、灯具、锂电池、光伏板、光伏支架，挖坑进行混凝土浇灌预埋件、人工安装固定等。 型号：无具体型号				
111	监控	详见附件 3	50 台 400 万双光全彩筒型网络摄像机/50 套支架/1 台硬盘录像机/7 块监控专用硬盘（14T）/5 台设备箱/9 台交换机（8 口）POE/1 台核心交换机/1 台显示器/9 台室外防水箱/9 对收发器/1 台机柜（监控可储存 90 天）（含辅助材料耗材+人工安装及高空作业吊车租赁等）（具体清单详见附件 3） 型号：详见附件 3	项	1	165600	165600
112	有线广播	详见附件 4	室外防雨音柱 18 只，3U 功放 1 台，有线麦克风 1 只 （含辅助材料耗材+人工安装及高空作业吊车租赁等）（具体清单详见附件 4） 型号：详见附件 4	项	1	34100	34100
113	定制巧固架	鼎立（湖北）	定制巧固架，尺寸为 1.27*1.31*2.0 米，底部加装方管和角铁加固，每个钢架理论重量 83 公斤。（含运输和送货上门） 型号：无具体型号	台	180	1326	238680
114	塑料托盘	乔丰	尺寸 1200*1000*150，全新料聚乙烯，加方管支撑，定制印制项目标识（含运输和送货上门）。 型号：无具体型号	套	280	366	102480
115	地牛	合力	长度 1150mm，宽度 550mm，载重 3000KG	台	5	3300	16500

				型号: BF30					
116	电动叉车	安启升		载重: 3000KG, 电机功率 1500W, 货叉尺寸: 685*1200mm, 升降范围: 80-200mm 型号: 无具体型号	台	5	8080		40400
117	微型消防站	无具体品牌		材质铁皮、表面粉末喷涂, 尺寸 1800*1000*400mm, 含套装消防服 2 套、逃生面具 2 个、逃生绳 2 条、灭火毯 2 个、手提式手电 2 个、喊话器 1 个、消防斧 2 把、消防桶 2 个、肩灯 2 个、绑扣水带, 水枪 2 套等配套消防设施。 型号: 无具体型号	套	6	3496		20976
118	活动大棚	无具体品牌		规格 7m*17m*5.5m 帐篷(可移动伸缩性) 柱子: 75MM 镀锌钢管; 圆管主梁: 5CM*5CM; 支架 5CM*2.5CM; 剪刀架: 5CM*2.5CM; 加厚阻燃刀刮布、防水防晒隔热耐用、5 寸万向轮、滚动效果好, 越障碍能力强。 型号: 无具体型号	套	5	20150		100750
119	可移动展示柜台	无具体品牌		可移动展示柜台, 尺寸: 长 2.5 米*宽 0.8 米*台面高 0.8 米, 静电喷涂, 钢木结合, 高密度板, 含货柜画面形象打造, 车贴覆面; 型号: 无具体型号	组	15	2608		39120
120	环卫垃圾车	金远博		液压自卸环卫车, 容积 1200L, 外形尺寸: 2950mm*1000mm*1400mm (±50mm), 车厢尺寸 1500mm*1000mm*820mm (±50mm), 承载重量 650kg, 开门方向: 上门对开/后门上开, 输出功率 1000W, 含 60v32A 铅酸电	辆	3	9800		29400

附件 1：冷库建设清单

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1、库板保温部分							
1	聚氨酯双面彩钢	英阁	插接板 B1 等级阻燃，密度 40±2kg/m ³ ，钢板厚 0.326mm 型号：无具体型号	m ²	73	200	14600
2	库体安装辅料	无具体品牌	密封胶，发泡剂，地槽、丝杆等 型号：无具体型号	m ²	73	26	1898
3	小门右开	英阁	门洞尺寸 1800mm*800mm 型号：无具体型号	套	1	1906	1906
2、制冷部分							
1	风冷压缩机机组	帝亚	全新品涡旋压缩机机组具备过热过载缺相、系统高低压等多种保护装置。 型号：3P	台	1	10300	10300
2	冷风机	帝亚	电机功率：2*164W，电动机电压：380V/50Hz，试验压力：3.0MPa，低噪环保，快速制冷，经久耐用。 型号：DD15	台	1	4500	4500
3	干燥过滤器	鸿森	清理系统的有害物质，保护膨胀阀和压缩机 型号：无具体型号	套	1	0	0
4	液路管道	紫金	国标 铜管 G/B 壁厚/采用优质紫铜	项	7	100	700

			型号：无具体型号						
5	气路管道	紫金	国标 铜管 G/B 壁厚/采用优质紫铜 型号：无具体型号	项	7	220		1540	
6	制冷膨胀阀	丹佛斯	膨胀阀球阀 型号：TE2	项	1	600		600	
7	制冷剂	东岳	适用于中低温冷库多种机型的主要选择，温度低、降温速度快， 冷凝温度：-40℃ 型号：R22	公斤	10	120		1200	
3、配电、冷库照明及报警控制部分、制冷部分									
1	机组微电脑 控制箱	新亚洲	具备手动及自动转换功能具备压缩机开机延时保护措施具备化霜器自动及手动化霜功能。具备压力过载、缺相故障控制功能 型号：5P 带化霜	套	1	1200		1200	
2	冷库库灯	云轩	冷库专用库灯 三防 LED 防水等级 IP67 型号：YXZM-15-TY	个	1	205		205	
3	全套控制线	珠江	国标电缆线(使用方需将电源接至电控箱所在位置/预留 3~6 米) 型号：3*2.5+1*1.5	项	1	1350		1350	
小计 (元)								39999	

附件 2：室外全彩屏清单

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1、LED 显示屏							
1	户外 LED 显示屏	海威安视	1. 显示屏净尺寸：长 7.04*高 4.8m=33.79 m²，含包边整体尺寸：长 7.64*高 5.2m=39.73 m²； 2. 像素点间距：5mm； 3. 像素密度 40000 点/m²； 4. 模组尺寸：320mm×160mm； 5. 模组分辨率 64*32； 6. 箱体平整度 0.05； 7. 支持单点亮度矫正，单点颜色矫正； 8. 白平衡亮度(nit)4500； 9. 色温(k) 介于 2000~15000； 10. 水平/垂直视角 160°； 11. 亮度均匀性 98.3%，色度均匀性介于±0.003 Cx, Cy 内； 12. 对比度 8000: 1； 13. 最佳视距(m)为 1.5m-3m 之间； 14. 刷新率 1920HZ； 15. 换帧频率为 60HZ；	m²	33.79	2300	77717

					16. 灰度等级为灰度(bit) 14~16; 17. 模组驱动方式为恒流驱动; 18. 整屏分辨率点: 1408*960=1351680 点; 可以连接电脑和 U 盘控制 型号: P5				
2、LED 显示屏配套设备									
1	屏体电源	创联	输出功率 200W, 输出电压 5V, 输出电流 40A 型号: LDK-200-5	套	1	12500	12500		
2	接收卡	凯视达	- 集成 HUB75, 无需再配转接板, 更方便, 成本更低; - 减少接插连接件, 减少故障点, 故障率更低; - 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度; - 全新灰度引擎, 低灰度表现更佳; - 细节处理更完美, 可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题; - 支持 14bit 精度逐点校正; - 支持所有常规芯片、PWM 芯片和灯饰芯片; - 支持静态屏-64 扫之间的任意扫描类型; - 支持任意抽点, 支持数据偏移, 可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏; - 单卡支持 32 组 RGB 信号输出;	套	1	2925	2925		

			•支持超大带载面积,单卡带载 128*1024, 256*512; •先进设计,优质元器件,全自动高低温老化测试,零故障出厂; •支持 DC 3.8V~5.5V 超宽工作电压,有效减弱电压波动带来的影响; 型号: G616			
3	视频处理器	凯视达	专业主控是专业级 LED 显示屏控制设备;具备强大的视频信号接收和处理能力,最大可接收 1920×1200 像素的高清数字信号;支持 HDMI 和 DVI 高清数字接口,多路信号间无缝切换;支持视频源任意缩放和裁剪。具备 4 个千兆网口输出,单机可支持最宽 4096 像素或最高 2560 像素的 LED 显示屏。同时,具备一系列丰富实用的功能,提供灵活的屏幕控制和高品质的图像显示,在 LED 媒体应用领域有显著优势。 •具有 2 类视频输入接口,包括 1 路 HDMI 和 2 路 DVI; •最大输入分辨率 1920×1200@60Hz,支持分辨率任意设置; •最大带载 260 万像素,最宽可达 4096 点,或最高可达 2560 点; •支持视频源任意切换,缩放和裁剪; •支持画面偏移; •双 USB 2.0 高速通讯接口,用于电脑调试和主控间任意级联; •支持亮度和色温调节; •支持低亮高灰;	台	1	1980 1980

				•支持 HDCP 1.4; 型号: KSV4C					
4	音响功放	先科		音柱功率 60W, 功放功率 150W 型号: 功放型号: AV-298 音柱型号: ST53	套	1	2760		2760
3、LED 显示屏结构									
1	简易箱体	无具体品牌		黑色铁质钣金喷漆 型号: 无具体型号	m²	33.79	200		6758
2	箱体组装	无具体品牌		人工组装测试老化 型号: 无具体型号	m²	33.79	100		3379
3	LED 显示屏 钢框架	无具体品牌		贴墙钢结构+包边 型号: 无具体型号	m²	39.73	1300		51649
4、辅助设施									
1	配电柜	中祥		显示屏专用 手动自动定时+防雷 型号: ZH50-9L	套	1	2700		2700
2	百叶窗	无具体品牌		45cm*45cm 型号: 无具体型号	台	2	220		440
3	空调	奥克斯		大 1.5P 一级能效变频空调 型号: 无具体型号	台	2	4500		9000
5、旧屏拆除									
1	旧屏拆除	无具体品牌		原 LED 显示屏拆除	平方	34.56	200		6912

[illegible]

附件3：农贸市场监控清单

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	网络摄像机 (枪机)	海康威视	400 万双光全彩筒型网络摄像机 最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像 支持 SmartIR, 防止夜间红外过曝 支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 数字宽动态 支持人形检测 支持 ROI 感兴趣区域增强编码 支持开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181 协议 智能补光, 支持暖光/红外双补光, 红外光最远可达 50 m, 暖光最远可达 30 m 1 个内置麦克风, 高清拾音 符合 IP66 防尘防水设计, 可靠性高 型号: DS-2CD1245-LA	台	50	418	20900
2	摄像机支架	海康威视	支架: 铁质白色支持室内室外安装 型号: DS-1212ZJ	套	50	52	2600

3	硬盘录像机	海康威视	• 可接驳符合开放型网络视频接口、RTSP、GB28181 标准的网络摄像机 • 支持接入 H.265、Smart265、H.264、Smart264 视频编码码流； • 解码性能强劲，最大支持 24 路 1080P 解码； • 支持 1200 万像素高清网络视频的预览、存储与回放； • 支持 HDMI 与 VGA 同/异源输出，HDMI 最大支持 4K 超高清显示输出，VGA 支持 1080P 高清显示输出； • 自带 8 个 SATA 接口，最大支持满配 16T 硬盘； • 支持 IP 设备集中管理，包括 IP 设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等； • 最大支持 16 路本地同步回放； • 针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； • 支持萤石云服务，通过互联 APP 可实现手机远程预览/回放/配置； • 支持萤石、ISUP 以及 GB28181 协议，轻松实现平台接入； 型号：DS-8864N-A16	台	1	9450	9450
4	监控专用硬盘（14T）	希捷	网络高清监控专用硬盘，接口 SATA，转速（rpm）7200，传输速率 6Gb/s，缓存 256MB 型号：ST14000NM001G	块	7	3150	22050

5	交换机（8口）POE	海康威视	8口POE交换机，端口数量：8个10/100/1000Mbps自动协商以太网端口；传输速率：所有端口均支持线速转发，速率可达1000Mbps。 型号：DS-3E0510P-E	台	9	840	7560
6	核心交换机	海康威视	24口全千兆电口接入，支持云管理，支持VLAN划分，6000V防雷 型号：DS-3E0524-E	台	1	1260	1260
7	显示器	海康威视	55寸，分辨率：1920*1080，全高清画面显示细节清晰可见 型号：DS-D5055UE-B	台	1	5880	5880
8	室外防水箱	无具体品牌	不锈钢 型号：无具体型号	台	9	84	756
9	网线	安普	无氧铜国标超五类监控专用室外网线 型号：A580	米	10000	2.9	29000
10	光纤4芯	光弘光电	4芯含电源线 型号：GYTSb1.3+2*1.0	米	3800	4.6	17480
11	收发器	光弘光电	单纤千兆 型号：GH-M8110S-20	对	9	252	2268
12	PVC25线管	无具体品牌	线管、线槽、镀锌管、水晶头等 型号：无具体型号	批	1	5298	5298
13	机柜	锐标	材质冷轧钢，尺寸：高1200MM *宽600MM*深800MM	台	1	1098	1098

			型号: 6822					
14	其他	无具体品牌	切割路面 光纤穿井 含登高车租借 型号: 无具体型号	项	1	40000		40000
小计 (元)								165600

附件 4: 农贸市场有线广播清单

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	3U 定压功放 (5 分区独 控带蓝牙)	维塔斯	◆3U 机型. 3 路话筒. 3 路线路. (其中一路话筒输入有优先默音功能). ◆定阻/定压 6 分区输出. ◆有 USB 接口, SD 卡输入. 带收音和蓝牙接收功能, 带屏幕显示◆功率 800W 型号: VC800F	台	1	4000	4000
2	室外防水音 柱	维塔斯	全天候设计, 防水外壳, 选用防水单元, 室内外均宜, 寿命长, 声音清晰、明亮; 配有安装支架, 安装便捷; 内置扬声器: 5 寸 ×3 只 尺寸: 高宽厚=440*150*100mm 定压输入: 70-100v 型号: ZH-2730	台	18	400	7200
3	会议鹅颈话 筒	金笛	话筒 ON/OFF 超长寿命、高抗静噪轻触开关 话筒开启时, 音头红色工作指示灯发亮	台	1	328	328

					换能方式：电容式 指向性：心型指向 频率响应：20Hz-18KHz 输出阻抗（欧姆）：75Ω 灵敏度：-40dB±2dB 供电电压：DC3V/48V 咪管长度：430mm 咪线长度、配置：8米单芯、卡龙母+6.35 单支话筒重量：0.78KG 输出、指示：平衡、座灯、管灯 开关：电子轻触 抗手机、电磁、高频干扰 附件：防风海绵头 1 个 型号：HT-302				
4	室外音响电 缆	安普			音箱线 RVV 高纯度无氧铜铜心国标护套线，规格：2*1.5 室外 防水 型号：RVV2*1.5	米	1800	8.04	14472
5	辅材	无具体品牌			PVC 管 线槽 胶布等 型号：无具体型号	批	1	8100	8100
小计（元）									34100