

A包:

(三) 投标报价明细表

投标人名称: 定州市天达体育用品有限公司

序号	货物名称	品牌技术参数	产地	制造商名称(注:若无制造商,此栏可不填写)	制造商类型(填小型/微型/残疾人福利性单位)	单位	数量	单价(元)	综合单价(元)	总价(元)	备注
1	室外乒乓球台	品牌:康奥达 1.球台腿管材采用 $\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管; 2.乒乓球台面符合GB19272-2011中5.12.1.4的要求; 3.台面支撑规格宽25mm $\times$ 高30mm $\times$ 壁厚2mm; 4.台面采用SMC片状模塑料,整体高温模压成型;台面面板厚度4.5mm,翻边宽度50mm,翻边厚度5mm;面板表面采用“井”字形加强筋并在内部预埋螺丝,加强筋厚度4mm,“井”字形加强筋呈小长方形均匀排列,每个小长方形尺寸160mm $\times$ 40mm;球台与支撑框架安装位置符合GB9272-2011中的尺寸要求;两块台板与主架的连接均采用四角连接; 5.安装方式:预埋式; 6.主要功能:通过进行乒乓球运动,可锻炼手眼协调能力及全身协作能力; ★7.产品符合GB19272-2011(室外健身器材的安全通用要求)的标准,通过国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构的认证,提供认证证书及有效年度确认函。	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	副	21	3000	3000	63000	环境标志产品
2	乒乓球台围网	品牌:康奥达 1.场地尺寸:38米 $\times$ 9.8米,根据现场尺寸合理配置2个出入口;	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	平方米	191.2	200	200	38240	环境标志产品

		2.“口”字型结构,采用拉网式压条固定。立柱采用 $\Phi 76\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管,横梁采用 $\Phi 60\text{mm} \times 2\text{mm}$ 钢管,围网高度为2000mm,立柱为混凝土结构基础直插式,所有管材表面经过静电粉末喷塑处理,颜色为墨绿色,每个单元3米。 3.网丝:包塑网片丝浸塑处理后网片径 $\Phi 4\text{mm}$,采用优质低碳镀锌铁丝,处理前丝径 $\Phi 3\text{mm}$,网孔 $30 \times 30\text{mm}$,勾花网,颜色为墨绿色,表面光滑细腻。围网孔径与运动功能相适应,具有防止球脱出的功能。	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司							
3	乒乓球台挡网	品牌:康奥达 1.乒乓球台挡网长25米; 2.“口”字型结构,采用拉网式压条固定。立柱采用 $\Phi 76\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管,横梁采用 $\Phi 60\text{mm} \times 2\text{mm}$ 钢管,围网高度为1000mm,立柱为混凝土结构基础直插式,所有管材表面经过静电粉末喷塑处理,颜色为墨绿色,每个单元3米。 3.网丝:包塑网片丝浸塑处理后网片径 $\Phi 4\text{mm}$,采用优质低碳镀锌铁丝,处理前丝径 $\Phi 3\text{mm}$,网孔 $30 \times 30\text{mm}$,勾花网,颜色为墨绿色,表面光滑细腻。围网孔径与运动功能相适应,具有防止球脱出的功能。	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	平方米	25	200	200	5000	环境标志产品
4	乒乓球台照明系统	品牌:康奥达 配套灯光系统:灯柱为围网的一部分,灯柱高度4米,每根配1盏灯,使用太阳能供电模式,采用锂电池,充电后能满足24小时保障场地照明正常使用。太阳能板到蓄电池的连接线及蓄电池要密封,不暴露在外。器材安全使用寿命8年;其中作为易损部件的电子部件及供电系统使用寿命2年。灯柱采用直埋方式,深度600mm。	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	6	1100	1100	6600	无
5	观众休闲座椅	品牌:康奥达 铸铁底座,1.5米长,环保塑木椅条,带靠背。	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	6	1430	1430	8580	环境标志产品

6	硅pu运动面层(含基础硬化)	品牌: 长河 1. 硅PU厚度: 6mm。 2. 硅PU球场面层为系统结构, 弹性层为单组份有机硅改性聚氨酯材料, 耐磨层为双组份水性丙烯酸涂料。 3. 外观要求: 无裂纹、分层、龟裂、鳄鱼皮裂和玻璃裂纹等现象, 无明显凹凸现象, 表面色泽均匀、耐久。 4. 标志线(白色): 标志线清晰、不反光, 无明显虚边, 与面层粘合牢固。 5. 硅PU球场原材料、成品物理性能、成品有害物质限量及气味等均符合GB36246-2018有害物质限量要求, 并提供具有“CMA”资质检测机构出具的测试合格报告; ★6. 为了保证球场面层的整体稳定质量, 提供球场弹性胶体主料高聚物含量36.1%, 球场面漆材料高聚物含量50.6%, 提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的符合GB/T14837.2-2014等同标准报告。 ★7. 球场面漆经过6000次的耐冲刷测试, 外观均能保持底材不暴露状态, 提供依据GB/T9266-2009标准测试的具有“CMA”资质的检测机构出具的测试合格报告。 ★8. 球场面漆材料经过3500小时的紫外线照射后, 要求耐黄变性能1.6级, 且涂膜外观不起泡、不剥落、无裂纹、无粉化现象, 符合GB/T39294-2020、GB/T22374-2018标准要求, 并提供具有“CMA”资质检测机构出具的测试合格报告。 ★9. 球场面漆材料抗划伤性、抗热胎压痕性依据GB/T22374-2018标准测试球场面漆材料抗划伤性0.1、抗热胎压痕性△E=0.4, 提供具有“CMA”和“CNAS”资质的测试合格报告。 ★10. 球场面层经过500h的酸碱老化后, 冲击吸收28%、垂直变形1.8mm、球反弹率96%、抗滑值(干86、湿56)、摩擦系数0.57、拉伸强度0.92MPa、拉伸伸长率168%、阻燃性I级、耐磨性259g、撕裂强度6.7KN/m、邵A硬度62, 色牢度4级, 面层不起泡、不开裂等没有外观缺陷现象, 提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的	江门市新会区	江门市长河化工实业有限公司	小型	平方米	375	350	350	131250	环境标志产品
---	----------------	--	--------	---------------	----	-----	-----	-----	-----	--------	--------

非凡品质

第 14 页

卓越天华

		符合GB36246-2018、GB/T22517.4-2017、GB/T14833-2020标准测试合格报告。									
7	移动羽毛球柱	★11. 基础封底用聚脲聚氨酯防水涂料物理性能需满足以下要求, 断裂伸长率85%、撕裂强度20N/mm、粘结强度1.1Mpa、动态抗开裂0.7mm、弹性恢复率90%, 并提供具有CMA资质检测机构出具的测试合格报告。 12. 包含基础硬化; 品牌: 康奥达 1. 主立柱壁厚3mm, 立柱直径48mm; 2. 底座尺寸600×450×100mm, 单只配重质量50kg, 内置移动轮, 配置防老化尼龙网。 ★3. 产品符合GB/T19851.13-2007相关标准要求, 通过国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构的认证, 提供认证证书及有效年度确认函。	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	副	1	3190	3190	3190	环境标志产品
8	羽毛球球场围网	品牌: 康奥达 1. 场地尺寸: 13.8米×7.5米, 根据现场尺寸合理配置2个出入口; 2. “口”字型结构, 采用拉网式系绳固定, 立柱采用Φ76mm×3mm钢管, 横梁采用Φ60mm×2mm钢管, 围网高度为2500mm, 立柱为混凝土结构基础直插式, 所有管材表面经过静电粉末喷塑处理, 颜色为墨绿色, 每个单元3米。 3. 网丝: 包塑网片丝浸塑处理后网片径为4mm, 采用优质低碳镀锌铁丝, 处理前丝径Φ3mm, 网孔30×30mm, 勾花网, 颜色为墨绿色, 表面光滑细腻。围网孔径与运动功能相适应, 具有防止球脱出的功能。	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	平方米	85.2	200	200	17040	环境标志产品
9	羽毛球球场照明系统	品牌: 康奥达 配套灯光系统: 灯柱为围网的一部分, 在整体围网中亦为围网的主立柱, 增强围网的稳定性, 灯柱采用直径Φ114×3.0mm的钢管, 灯柱高度4米, 每根配1盏灯, 使用太阳能供电模式, 采用锂电池, 充电后能满足24小时保障场地照明正常使用。太阳能板到蓄电池的连接线及蓄电池要密封, 不暴露在外。器材安全使用寿命8年; 其中作为易	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	4	1100	1100	4400	无

非凡品质

第 15 页

卓越天华

		据部件的电子部件及供电系统使用寿命2年。灯柱采用直埋方式，深度600mm。											
10	观众休闲座椅	品牌：康奥达 铸铁底座，1.5米长，环保塑木椅条，带靠背。	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	2	1430	1430	2860	环境标志产品		
11	硅pu运动面层（含基础硬化）	品牌：长河 1.场地尺寸：长13.8米，宽7.3米； 2.硅PU厚度：6mm。 3.硅PU球场面层为系统结构，弹性层为单组份有机硅改性聚氨酯材料，耐磨面层为双组份水性丙烯酸涂料。 4.外观要求：无裂纹、分层、龟裂、鳄鱼皮裂和玻璃裂纹等现象，无明显凹凸现象，表面色泽均匀、耐久。 5.标志线（白色）：标志线清晰、不反光，无明显虚边，与面层粘合牢固。 6.硅PU球场原材料、成品物理性能、成品有害物质限量及气味等均符合GB36246-2018有害物质限量要求，并提供具有“CMA”资质检测机构出具的测试合格报告； ★7.为了保证球场面层的整体稳定质量，提供球场弹性胶体主料高聚合物含量36.1%，球场面漆材料高聚合物含量30.6%，提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的符合GB/T14633-2-2014等等标准报告。 ★8.球场面漆经过6000次的耐刮刷测试，外观均能保持底材不暴露状态，提供依据GB/T9266-2009标准测试的具有“CMA”资质的检测机构出具的测试合格报告。 ★9.球场面漆材料经过3500小时的紫外线照射后，要求耐黄变性能1.6级，且涂膜外观不起泡、不剥落、无裂纹、无粉化现象，符合GB/T39294-2020、GB/T22374-2018标准要求，并提供具有“CMA”资质检测机构出具的测试合格报告。 ★10.球场面漆材料抗划伤性、抗热胎压痕性依据GB/T22374-2018标准	江门市新会区	江门市长河化工实业集团有限公司	小型	平方米	103.5	350	350	36225	环境标志产品		

非凡品质

第 16 页

卓越品质

			准测试 球场面漆材料抗划伤性0.1、抗热胎压痕性△E=0.4 ，提供具有“CMA”和“CNAS”资质的测试合格报告。 ★11. 球场面漆经过500h的酸碱老化后，冲击吸收28%、垂直变形1.8mm、球反弹率96%、抗滑值（干86、湿56）、摩擦系数0.57、拉伸强度0.92MPa、拉伸伸长率168%、阻燃性I级、耐磨性259g、撕裂强度6.7KN/m、邵A硬度62，色牢度4级，面层不起泡、不开裂等没有外观缺陷现象，提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的符合GB36246-2018、GB/T22517.4-2017、GB/T14833-2020标准测试合格报告。 ★12. 基础封底用聚脲聚氨酯防水涂料物理性能需满足以下要求： 断裂伸长率852%、撕裂强度20N/mm、粘结强度1.1Mpa、动态抗开裂0.7mm、弹性恢复率90% ，并提供具有CMA资质检测机构出具的测试合格报告。 13. 包含基础硬化；									
12	羽毛球场耐磨面层		品牌：长河 根据场地需求重新喷涂红色耐磨面漆。	江门市新会区	江门市长河化工实业有限公司	小型	平方米	362.12	225	225	81477	环境标志产品
13	篮球运动场方管篮球架		品牌：康奥达 1. 立柱采用180mm×180mm×4mm钢管， 篮板采用1500mm×1500mm×4mm钢管 ，篮板前部到立柱尺寸长1800mm， 篮板选用1800mm×1050mm的矩形篮板（材质为SMC），篮板面板厚度为5mm，翻边宽度为50mm，翻边厚度为7.8mm，背面用“井”字形加强筋，加强筋厚度5mm；矩形篮板背部采用5点连接安装位置； 2. 具有调节篮板垂直度的结构；篮板上、下拉杆采用Φ48mm×2mm优质钢管在弯管机上一次成型，通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度。 3. 篮板投篮区背面有570mm×150mm×5mm的加强钢板， 4. 篮圈：优质圆钢，呈橙色，弹簧篮圈。 5. 固定方式：预埋件；安装技术参数：篮圈上沿距地面高度3050mm	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	副	1	8360	8360	8360	环境标志产品

非凡品质

第 17 页

卓越品质

有限公司



			、弹性恢复率90%，并提供具有CMA资质检测机构出具的测试合格报告。										
16	照明系统	品牌：康奥达 配套灯光系统：灯柱为围网的一部分，在整场围网中亦为围网的主立柱，增强围网的稳定性。灯柱采用直径Φ114×3.0mm的钢管，6米高杆照明灯柱8根，每根1盏灯，使用太阳能供电模式，采用锂电池，充电后能满足24小时保障场地照明正常使用。太阳能板到蓄电池的连线及蓄电池密封，不暴露在外。器材安全使用寿命8年；其中作为易损部件的电子部件及供电系统使用寿命2年。灯柱采用直埋方式，深度600mm。	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	8	1100	1100	8800	无		
17	告示牌	品牌：康奥达 宣传标示牌：牢固固定于进出口区域，面板采用不锈钢材质，耐腐蚀性能相当于0Cr18Ni9（SUS304），尺寸900×600mm，厚度0.8mm，面板边缘及尖角不翘起，图样及字样蚀刻处理；内容至少包含以下内容：有中国体育彩票标示；产品名称：篮网的科学健身提示，产品使用安全注意事项；产品供应商的名称；售后服务电话及督查电话；管理维护单位及联系电话。	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	块	2	660	660	1320	环境标志产品		
18	综合移动篮球架	品牌：康奥达 1. 篮球架上沿距地面3.05米，箱体尺寸Φ450mm×1800mm，箱体内部有完整的框架结构，有效的加强箱体的稳定性； 2. 立柱采用150mm×150mm×4mm优质方管制成，臂臂长度2250mm，由150mm×100mm×3mm优质钢管焊接而成；篮板上下拉杆均采用直径Φ48mm×3.0mm圆管弯制而成；后拉杆采用Φ42mm×3.0mm优质圆管； 3. 篮板选用GB19272-2011中5.12.1.3.2规定的1800mm×1050mm的矩形篮板（材质为SMC），篮板面板厚度为5mm，翻边宽度50mm，翻边厚度mm，背面用“井”字形加强筋，加强筋厚度为5mm；篮板的质量满足GB19272-2011中5.12.1.3.3条款至5.12.1.3.6条的要求；矩形篮板背部连接有5点的连接安装位置，且安装位置尺寸符合GB19272-2011的要求；附弹簧篮圈，篮圈直径Φ450mm，采用Φ18mm	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	副	1	12320	12320	12320	环境标志产品		
19	围网系统	圆钢焊制而成； 4. 篮球架与篮板之间五点连接； ★5. 产品符合GB19272-2011（室外健身器材的安全通用要求）的标准，通过国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构的认证，提供认证证书及有效年度确认函。 品牌：康奥达 1. 场地尺寸：长30米、宽17.5米，合理配置2个出入口。 2. 框架：围网立柱采用Φ76mm壁厚厚度为3mm的优质钢管，围网采用模块拼接式，单个网片规格3000（长）mm×2000（高）mm，围网总高度4米，立柱选用38个独立地埋固定方式，立柱间隔3米，所有管材表面经过静电粉末喷塑，颜色为墨绿色。立柱埋入地下深度500mm，地基尺寸400×400×600mm（深）。 3. 围网带有两个1.4米宽、1.9米高的单开式框架进出口，与围网模块结构一致。围网全部采用防盗镀锌或不锈钢螺栓，并采用防松螺母防松方式，保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽保持八年不变，围网风荷载标准值0.35kn/m²。 4. 网丝：包塑网片丝浸塑处理后网片丝Φ4mm，采用优质低碳镀锌铁丝，处理前丝径Φ3mm，网孔10×50mm，勾花网，颜色为墨绿色，表面光滑细腻。围网孔径与运动时能相适应，具有防止球脱出的功能。 ★5. 围网系统符合GB/T34279-2017标准要求，通过国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构的认证，提供认证证书及有效年度确认函。	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	平方米	380	320	320	121600	环境标志产品		
20	硅pu运动面层（含基础硬化）	品牌：长河 1. 场地尺寸：长30米，宽17.5米； 2. 硅PU厚度：6mm。 3. 硅PU球场面层为系统结构，弹性层为单组份有机硅改性聚氨酯材料，耐磨面层为双组份水性丙烯酸涂料。 4. 外观要求：无裂纹、分层、龟裂、鳄鱼皮裂和玻璃裂纹等现象，	江门市新会区	江门市长河化工实业有限公司	小型	平方米	525	350	350	183750	环境标志产品		



		无明显凹凸现象，表面色泽均匀、耐久。 5. 标志线（白色）：标志线清晰、不反光，无明显虚边，与面层粘合牢固。 6. 硅PU球场原材料、成品物理性能、成品有害物质限量及气味等均符合GB36246-2018有害物质限量要求，并提供具有“CMA”资质检测机构出具的测试合格报告； ★7. 为了保证球场面层的整体稳定质量，提供 球场弹性胶体主料高聚物含量36.1%，球场面漆材料高聚物含量50.6% ，提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的符合GB/T14837.2-2014等同等标准报告。 ★8. 球场面漆经过6000次的耐洗刷测试，外观均能保持底材不暴露状态，提供依据GB/T9266-2009标准测试的具有“CMA”资质的检测机构出具的测试合格报告。 ★9. 球场面漆材料经过3500小时的紫外线照射后，要求耐黄变性能1.6级，且涂膜外观不起泡、不剥落、无裂纹、无粉化现象，符合GB/T39294-2020、GB/T22374-2018标准要求，并提供具有“CMA”资质检测机构出具的测试合格报告。 ★10. 球场面漆材料抗划伤性、抗烧损性能符合GB/T22374-2018标准测试 球场面漆材料抗划伤性6.1、抗热胎压痕性△E=0.4 ，提供具有“CMA”和“CNAS”资质的测试合格报告。 ★11. 球场面层经过500h的暴晒老化后，冲击吸收28%、垂直变形1.8mm、球反弹率96%、抗滑值（干36、湿56）、摩擦系数0.57、拉伸强度0.92MPa、拉伸伸长率16%、阻燃性I级、耐磨性259g、撕裂强度6.7KN/m、邵A硬度62，色牢度3级，面层不起泡、不开裂等没有外观缺陷现象，提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的符合GB36246-2018、GB/T22517.4-2017、GB/T14833-2020标准测试合格报告。 ★12. 基础封底用聚氨酯氨酯防水涂料物理性能需满足以下要求，断裂伸长率852%、撕裂强度20N/mm、粘结强度1.1Mpa、动态抗开裂0.7mm、弹性恢复率90%，并提供具有CMA资质检测机构出具的测试合格报告。									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		告。 13. 包含基础硬化；										
21	照明系统	品牌：康奥达 配套灯光系统：灯柱为围网的一部分，在整场围网中亦为围网的主立柱，增强围网的稳定性，灯柱采用直径Φ114×3.0mm的钢管，6米高灯杆照明灯柱8根，每根1盏灯，使用太阳能供电模式，采用锂电池，充电后能满足24小时保障场地照明正常使用。太阳能板到蓄电池的连线及蓄电池密封，不暴露在外。器材安全使用寿命8年；其中作为易损部件的电子部件及供电系统使用寿命2年。灯柱采用直埋方式，深度600mm。	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	8	1100	1100	8800	无	
22	告示牌	品牌：康奥达 宣传标示牌：牢固固定于进出口区域，面板采用不锈钢材质，耐腐蚀性能相当于0Cr18Ni9（SUS304），尺寸900×600mm，厚度0.8mm，面板边缘及尖角不翘起，图样及字样蚀刻处理；内容至少包含以下内容：有中国体育彩票标示；产品名称；简明的科学健身提示，产品使用安全注意事项；产品供应商的全称、售后服务电话及督查电话；管理维护单位及联系电话。	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	块	2	660	660	1320	环境标志产品	
23	观众休闲座椅	品牌：康奥达 铸铁底座，1.5米长，环保塑料椅条，靠背背	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	8	1430	1430	11440	环境标志产品	
24	组合滑梯	品牌：康奥达 1、整体占地规格：8300mm×4080mm×5500mm。 2. 支柱材质及尺寸：外径114mm、厚度2.0mm镀锌管。 3. 镀锌管整体加工后经特殊工艺除锈，抛砂处理。表面处理：CO2气体保护焊、经喷丸技术处理，然后经过抛光处理、室外聚酯树脂脂粉体涂装高温电烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳。 4. 平台规格1100mm×1100mm，厚度2.0mm冷轧钢板冲孔，不积水。设置排水冲孔，防止儿童游戏时手指受伤；字型承重底部钢片设计，增	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	1	103800	103800	103800	无	



		2. 主要承载立柱材料及尺寸: $\Phi 89\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管; 3. 主要承载横梁材料及尺寸: $\Phi 76\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管;	州市品有限公司								
27	荡桥	品牌: 康奥达 1、外形尺寸 $2000\text{mm} \times 1200\text{mm} \times 1700\text{mm}$; 2、主要承载立柱采用 $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管; 3、扶手管采用 $\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管; 4、脚踏板采用 $145\text{mm} \times 35\text{mm}$ 厚硬木; 5、木板横绳采用 $\Phi 16\text{mm}$ 六股钢丝航海缆绳, 专业扣件链接;	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	1	9900	9900	9900	无
28	丛林穿越	品牌: 康奥达 1. 规格尺寸: $3500\text{mm} \times 1110\text{mm} \times 2017\text{mm}$; 2. 主要承载立柱采用 $\Phi 89\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的标准焊管; 3. 主要承载横梁采用 $\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的优质Q235钢管; 4. 适宜人群: 有成人看护的健康少年儿童; 5、主要功能: 悬吊身体、跨越晃台, 以增加肌肉力量、耐力, 改善身体灵活性; 6、锻炼方法: 天梯: 悬吊身体, 倒手前进, 重复动作适当反复练习; 晃台: 手握绳索, 在晃台板上进行通过, 重复动作适当反复练习;	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	1	14300	14300	14300	无
29	儿童爬网	品牌: 康奥达 1. 爬网整体参考飞机造型, 占地规格: $1700\text{mm} \times 5500\text{mm} \times 1750\text{mm}$; 2. 立柱采用直径 89mm , 壁厚 2mm 镀锌管, 整体加工后采用高压静电喷涂工艺, 质地均匀光滑, 颜色鲜艳持久, 不易褪色; 3. 副管采用直径 48mm , 壁厚 2mm 镀锌管; 4. 扣件采用不锈钢螺丝连接, 并对扣件连接点加以橡胶垫块及紧固螺丝; 5. 爬网采用六股钢丝绳;	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	1	172000	172000	172000	无
30	跳跳板	品牌: 康奥达 1. 主要承载立柱采用 $\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管; 2. 主要承载横梁采用 $\Phi 89\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管; 3. 具有限制幅度的内限位装置;	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	2	1540	1540	3080	环境标志产品

		4. 安装方式: 直埋式; 品牌: 康奥达 1. 规格尺寸: 1100mm×550mm×1400mm; 2. 主要材质为: 镀锌管, 玻璃钢, 铝合金; 3. 搭配卡通造型, 生动活泼, 适合儿童使用;	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	1	10160	10160	10160	无
31	打击乐	品牌: 康奥达 1. 规格尺寸: 1100mm×550mm×1400mm; 2. 主要材质为: 镀锌管, 玻璃钢, 铝合金; 3. 搭配卡通造型, 生动活泼, 适合儿童使用;	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	1	10160	10160	10160	无
32	乐拍鼓	品牌: 康奥达 1. 一套5个, 尺寸依次分别为: 400mm×800mm, 350mm×750mm; 300mm×700mm; 250mm×650mm; 200mm×600mm; 2. 主要材质为: 镀锌板; 3. 颜色丰富鲜艳, 适合儿童使用;	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	1	6600	6600	6600	无
33	转椅	品牌: 康奥达 1. 规格: φ1500mm×1200mm; 2. 立柱采用 φ114mm×2mm镀锌管, 外涂层采用高压静电喷涂工艺, 质地均匀光滑, 颜色鲜艳持久, 不易褪色; 3. 平台采用全片式PE板雕刻花纹, 框架采用φ32mm×2.0mm镀锌管, 配旋转变轴;	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	1	7040	7040	7040	无
34	儿童区警示说明标识牌	品牌: 康奥达 标识牌树立于儿童游乐区入口处, 具有样式根据甲方要求定制。	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	1	6600	6600	6600	无
35	多彩弹性面层 (含基础硬化)	品牌: 长河 1. 采用多彩弹性面层, 厚度8.0mm; 2. 包含基础硬化。	江门市新会区	江门市长河化工实业有限公司	小型	平方米	293	360	360	105480	环境标志产品
36	公共健身区 双位漫步机	品牌: 康奥达 1. 主要承载立柱采用 φ114mm×3.0mm钢管; 2. 摆杆有可靠限位装置, 且单侧摆动幅度为60°, 摆杆选用 φ60mm×3mm的管材, 扶手管材实际壁厚2.5mm; 3. 手及手指剪切、挤压和卡夹活动部件与邻近的活动部件或固定部件之间的距离为75mm;	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	件	5	2770	2770	13850	环境标志产品

古田公司

第 28 页

部肌群，使四肢得到充

第 29 页

卓越天华

有限公司

有限公司

$\phi 30 \times 3.0 \text{ mm}$ 单壁钢管;
 $\phi 30 \times 0.8 \text{ mm}$ 钢管;
 所有棱边和尖角其半径 3.0 mm ;
 棱边予以圆滑过渡或加设防
 护绳结构, 没有易接近处。
 黄截面为 38 mm ;

49	双联单杠	准，通过国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构的认证，提供认证证书及有效年度确认函。 品牌：康奥达 1. 主要承载立柱采用 $\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管； 2. 主要承载横梁直径 $\Phi 30\text{mm}$ 实心圆钢； 3. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角其半径 3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件所有棱边予以圆滑过渡或加以防护； 4. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕结构，没有易接近且与使用功能无关的突出物； 5. 器材各部位螺钉、螺母等紧固件紧固可靠且防锈、防松和防盗。 6. 每个运动位的有效使用宽度为1209、1220mm，高运动位杠面高度1800mm，低运动位杠面高度2300mm，横杠外径30mm； 7. 主要功能：增强肩背和手臂力量，锻炼身体协调性。 ★8. 产品符合GB19272-2011（室外健身器材的安全通用要求）的标准，通过国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构的认证，提供认证证书及有效年度确认函。	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	3	1600	1600	4800	环境标志产品
50	天梯	品牌：康奥达 1. 主要承载立柱采用 $\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管； 2. 主要承载横梁采用 $\Phi 48\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管； 3. 器材跌落高度2250mm，有效使用宽度480mm；器材纵向支撑架采用 $\Phi 48 \times 3\text{mm}$ 钢管；纵向握持中心距300mm； 4. 表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 5. 安装方式：直埋式； 6. 主要功能：增强臂力，锻炼肩臂肌肉耐力。 ★7. 产品符合GB19272-2011（室外健身器材的安全通用要求）的标准，通过国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构的认证，提供认证证书及有效年度确认函。	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	1	2380	2380	2380	环境标志产品
51	臂力训练器	品牌：康奥达 1. 主要承载立柱采用 $\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管； 2. 主要承载横梁 $\Phi 76 \times 9\text{mm}$；	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	1	1540	1540	1540	环境标志产品

		3. 转盘类等快速转动形式的器材，设置防止超速运转的阻尼装置； 4. 转轴直径 $\Phi 25\text{mm}$ ，选用6205深沟球轴承并采用有效的防水、防尘措施。 5. 主要功能：增强手臂、胸肌群的力量及脊柱周围的肌肉力量。 ★6. 产品符合GB19272-2011（室外健身器材的安全通用要求）的标准，通过国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构的认证，提供认证证书及有效年度确认函。		司							
52	腹肌板	品牌：康奥达 1. 主要承载立柱采用 $\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的单一钢管； 2. 腹肌板各支撑梁无间隙采取整体式板面； 3. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角其半径 3.0mm ，使用者或第三者易接触的零部件所有棱边予以圆滑过渡或加以防护； 4. 器材各部位螺钉、螺母等紧固件紧固可靠且防锈、防松和防盗。 5. 主要功能：锻炼腹部肌肉耐力。 ★6. 产品符合GB19272-2011（室外健身器材的安全通用要求）的标准，通过国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构的认证，提供认证证书及有效年度确认函。	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	3	1080	1080	3240	环境标志产品
53	健身车	品牌：康奥达 1. 主要承载立柱采用 $\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管； 2. 主要承载横梁采用 $\Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管； 3. 设置防止超速运转的的阻尼装置。 4. 转轴直径25mm，轴承选用6205承载能力的深沟球轴承，并作防水、防尘密封，对轴承形成良好保护。 5. 把手采用 $\Phi 32\text{mm} \times 2.5\text{mm}$ 钢管， 把手末端直径为51mm； 6. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角其半径 3.0mm ，使用者或第三者易接触的零部件所有棱边予以圆滑过渡或加以防护； 7. 器材各部位螺钉、螺母等紧固件紧固可靠且防锈、防松和防盗。 8. 脚或腿的卡夹活动部件底面与地面或其他部件的间距为150mm；脚踏部位有防滑措施。 9. 主要功能：锻炼腰、腿部肌肉及身体平衡能力。	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	1	1590	1590	1590	环境标志产品

			★10. 产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的标准，通过国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构的认证，提供认证证书及有效年度确认函。										
54	双杠	品牌：康奥达 1. 主要承载立柱采用 $\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管； 2. 主要承载横梁采用 $\Phi 42\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管； 3. 两杠内侧距离为458mm，杠长2422mm、相应的纵向立柱中心距为1500mm，杠面高度为1500mm；横杠的外径为42mm； 4. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角其半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件所有棱边予以圆滑过渡或加以防护； 5. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕结构，没有易接近且与使用功能无关的突出物； 6. 器材各部位螺钉、螺母等紧固件紧固可靠且防锈、防松和防盗。 7. 主要功能：锻炼双臂及肩、背部肌力，增强身体上肢带肩部的肌肉力量，提高全身协调和上下肢的配合。 ★8. 产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的标准，通过国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构的认证，提供认证证书及有效年度确认函。	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	件	1	1680	1680	1680	环境标志产品		
55	压腿训练器	品牌：康奥达 1. 主要承载立柱 $\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 优质钢管； 2. 主要承载横梁采用 $\Phi 42 \times 3.0\text{mm}$ 钢管，设置三个不同运动高度，满足三人同时使用； 3. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角其半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件所有棱边予以圆滑过渡或加以防护； 4. 主要功能：器材为3站位，可同时供三人同时使用，锻炼腰、腿部的柔韧性，对下肢关节活动障碍、麻木、肌肉萎缩有良好的康复作用。 ★5. 产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的标准，通过国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构的认证，提供认证证书及有效年度确认函。	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	件	1	1100	1100	1100	环境标志产品		

56	棋牌桌	品牌：康奥达 1. 主要承载立柱采用 $\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管； 2. 台面边框及加强管管壁厚2mm； 3. 桌面采用不锈钢面板，板材厚度1mm；面板边缘及尖角没有翘起，图样及字样蚀刻处理； 4. 座位支撑管规格 $\Phi 76\text{mm} \times 3\text{mm}$ ； 5. 器材各支撑人体表面的所有棱边和尖角使其半径3.0mm；使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护； 7. 主要功能：弈棋。 ★8. 产品符合GB19272-2011（室外健身器材的安全通用要求）的标准，通过国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构的认证，提供认证证书及有效年度确认函。	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	件	1	1560	1560	14040	环境标志产品
57	耐磨漆面层	品牌：长河 根据场地需求重新喷涂红色耐磨面漆。	江门市新会区	江门市长河化工实业有限公司	小型	平方米	486.2	225	225	109395	环境标志产品
58	多彩弹性面层（含1. 采用多彩弹性面层，厚度8-10mm，基础硬化2. 包含基础硬化）	品牌：长河	江门市新会区	江门市长河化工实业有限公司	小型	平方米	274	360	360	98640	环境标志产品
59	智能景观健身区 智能扭腰器	品牌：康奥达 1. 主立柱截面规格215mm×120mm，内衬165mm×120mm×3mm钢管； 2. 主要承载横梁采用80mm×40mm×3mm精密钢管； 3. 遮阳棚材质为PC耐力板； 4. 设备采用光控+时控光电控制系统，配置太阳能电池板、锂电池，满足器材24小时使用，LED光源； 5. 器材具有数据采集、数据传输、数据处理等功能，加遮阳棚并与安装环境相融合；数据采集包括运动次数、运动时间等参数；数据处理的结果采用固定显示屏呈现方式，器材具备后台数据统计和处	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	1	11930	11930	11930	环境标志产品

		理系统平台并可以手机APP或显示屏方式查询。 6. 扭腰盘设置防止超速转动的阻尼装置；扭腰盘不使用塑料材质；脚踏部位有防滑措施， 站立使用的单脚踏防滑面积为40192mm²，站立使用的防滑面摩擦系数0.6 ；转动部位采用深沟球轴承+推力球轴承；深沟球轴承选用6205承载能力的深沟球轴承；推力球轴承选用30205承载能力的圆锥推力球轴承； ★7. 产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的标准，通过国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构的认证，提供认证证书及有效年度确认函。									
60	智能钟摆训练器	品牌：康奥达 1. 主立柱截面规格215mm×120mm，内衬165mm×120mm×3mm矩管； 2. 主要承载横梁采用80mm×40mm×3mm椭圆管钢管； 3. 遮阳棚材质为PC耐力板； 4. 设备采用光控+时控光电控制系统，配置太阳能电池板、锂电池，满足器材24小时使用，LED光源； 5. 器材具有数据采集、数据传输、数据处理等功能，加速阳棚并与安装环境相融合；数据采集包括运动次数、运动时间等参数；数据处理的结果采用固定显示屏呈现方式，器材具备后台数据统计和处理系统平台并可以手机APP或显示屏方式查询。 6. 脚踏部位有防滑措施， 站立使用的单脚踏防滑面积为48450mm²，站立使用的防滑面摩擦系数0.6 ； 摆杆有可靠限位装置，且单侧摆动幅度58° ；脚踏板采用4mm厚钢板冲压一体成型，脚踏板左右两侧设有缓冲垫保护；踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台，凸台顶部棱边R弧3mm； 摆动部件下缘距地面或底面高度最小高度为110mm； 手及手指剪切、挤压和卡夹活动部件与邻近的活动部件或固定部件之间的距离为84mm； 转轴直径φ25mm，选用6205深沟球轴承，并作防水、防尘密封，对轴承形成良好保护。 ★7. 产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的标准，通过国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构的认	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	1	13300	13300	13300	环境标志产品

		证，提供认证证书及有效年度确认函。 品牌：康奥达 1. 主立柱截面规格215mm×120mm，内衬165mm×120mm×3mm矩管； 2. 主要承载横梁采用Φ89mm×3mm优质钢管； 3. 遮阳棚材质为PC耐力板； 4. 设备采用光控+时控光电控制系统，配置太阳能电池板、锂电池，满足器材24小时使用，LED光源； 5. 器材具有数据采集、数据传输、数据处理等功能，加速阳棚并与安装环境相融合；数据采集包括运动次数、运动时间等参数；数据处理的结果采用固定显示屏呈现方式，器材具备后台数据统计和处理系统平台并可以手机APP或显示屏方式查询。 6. 座椅、靠背上表面边缘以R3mm的圆弧过渡；座椅下部、靠背后侧棱边以R2mm的圆弧过渡；蹬力器摆杆有限制摆幅的限位装置，蹬力器摆杆规格Φ60mm×3mm钢管；坐板板材质壁厚2.5mm；轴承座支架、耳片壁厚6mm；采用轴承结构的，轴承座壁厚6mm；轴承规格6205深沟球轴承；不存在剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞；脚踏部位有防滑措施；身体卡夹器材活动部件与地面可能挤压使用者身体时， 则活动部件下底面距地面距离为120mm ；不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。 ★7. 产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的标准，通过国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构的认证，提供认证证书及有效年度确认函。									
61	智能坐蹬训练器	品牌：康奥达 1. 主立柱截面规格215mm×120mm，内衬165mm×120mm×3mm矩管； 2. 主要承载横梁采用Φ60mm×3mm优质钢管； 3. 遮阳棚材质为PC耐力板； 4. 设备采用光控+时控光电控制系统，配置太阳能电池板、锂电池，满足器材24小时使用，LED光源； 5. 器材具有数据采集、数据传输、数据处理等功能，加速阳棚并与安装环境相融合；数据采集包括运动次数、运动时间等参数；数据处理的结果采用固定显示屏呈现方式，器材具备后台数据统计和处理系统平台并可以手机APP或显示屏方式查询。 6. 座椅、靠背上表面边缘以R3mm的圆弧过渡；座椅下部、靠背后侧棱边以R2mm的圆弧过渡；蹬力器摆杆有限制摆幅的限位装置，蹬力器摆杆规格Φ60mm×3mm钢管；坐板板材质壁厚2.5mm；轴承座支架、耳片壁厚6mm；采用轴承结构的，轴承座壁厚6mm；轴承规格6205深沟球轴承；不存在剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞；脚踏部位有防滑措施；身体卡夹器材活动部件与地面可能挤压使用者身体时， 则活动部件下底面距地面距离为120mm ；不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。 ★7. 产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的标准，通过国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构的认证，提供认证证书及有效年度确认函。	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	1	13640	13640	13640	环境标志产品
62	智能太空漫步机	品牌：康奥达 1. 主立柱截面规格215mm×120mm，内衬165mm×120mm×3mm矩管； 2. 主要承载横梁采用Φ60mm×3mm优质钢管； 3. 遮阳棚材质为PC耐力板； 4. 设备采用光控+时控光电控制系统，配置太阳能电池板、锂电池，满足器材24小时使用，LED光源； 5. 器材具有数据采集、数据传输、数据处理等功能，加速阳棚并与安装环境相融合；数据采集包括运动次数、运动时间等参数；数据	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	1	14703	14703	14703	环境标志产品

		处理的结果采用固定显示屏呈现方式，器材具备后台数据统计和处理系统平台并可以手机APP或显示屏方式查询。 6. 摆杆有可靠限位装置，且单侧摆动幅度为58°，摆杆选用Φ60mm×3mm的管材，扶手管材实际壁厚2.5mm；摆杆与主立柱内侧的最小距离为66mm；踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台；踏板顶部棱边R弧2mm；脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面积为47600mm²，摩擦系数0.6；摆动部件下缘距地面或底面最小高度为104mm；相邻运动的两踏板的间距为125mm；转轴直径30mm并辅以调质热处理，轴承座最薄处壁厚6mm，轴承选用6206承载能力的深沟球轴承；踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施；不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； ★7. 产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的标准，通过国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构的认证，提供认证证书及有效年度确认函。										
63	智能太极揉推器	品牌：康奥达 1. 主立柱截面规格215mm×120mm，内衬165mm×120mm×3mm矩管； 2. 主要承载横梁采用Φ60mm×3mm优质钢管； 3. 遮阳棚材质为PC耐力板； 4. 设备采用光控+时控光电控制系统，配置太阳能电池板、锂电池，满足器材24小时使用，LED光源； 5. 器材具有数据采集、数据传输、数据处理等功能，加速遮阳棚与安装环境相融合；数据采集包括运动次数、运动时间等参数；数据处理的结果采用固定显示屏呈现方式，器材具备后台数据统计和处理系统平台并可以手机APP或显示屏方式查询； 6. 揉推轮盘支撑管采用Φ60mm×3.0mm钢管；轮盘采用钢板一次卷边成型，不使用塑料材质，两轮盘内侧距离250mm，揉推轮盘采用阻尼装置。 ★7. 产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的标准，通过国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构的认证，提供认证证书及有效年度确认函。	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	1	12760	12760	12760	环境标志产品	

非旦品

第 42 页

电越干保

64	智能健骑膝关节组合器	品牌：康奥达 1. 主立柱截面规格215mm×120mm，内衬165mm×120mm×3mm矩管； 2. 主要承载横梁采用Φ60mm×3mm优质钢管； 3. 遮阳棚材质为PC耐力板； 4. 设备采用光控+时控光电控制系统，配置太阳能电池板、锂电池，满足器材24小时使用，LED光源； 5. 器材具有数据采集、数据传输、数据处理等功能，加速遮阳棚与安装环境相融合；数据采集包括运动次数、运动时间等参数；数据处理的结果采用固定显示屏呈现方式，器材具备后台数据统计和处理系统平台并可以手机APP或显示屏方式查询； 6. 运动幅度过大的器材有限位装置；身体卡夹器材活动部件下底面距地面距净高度为530mm；脚或腿的卡夹活动部件底面与其他部件的间距为187mm；脚踏部位有防滑措施；座椅、靠背上表面边缘以R3mm的圆弧过渡；座椅下部、靠背后侧棱边圆滑过渡。 ★7. 产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的标准，通过国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构的认证，提供认证证书及有效年度确认函。	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	1	14050	14050	14050	环境标志产品
65	智能背部训练器	品牌：康奥达 1. 主立柱截面规格215mm×120mm，内衬165mm×120mm×3mm矩管； 2. 主要承载横梁采用Φ60mm×3mm优质钢管； 3. 遮阳棚材质为PC耐力板； 4. 设备采用光控+时控光电控制系统，配置太阳能电池板、锂电池，满足器材24小时使用，LED光源； 5. 器材具有数据采集、数据传输、数据处理等功能，加速遮阳棚与安装环境相融合；数据采集包括运动次数、运动时间等参数；数据处理的结果采用固定显示屏呈现方式，器材具备后台数据统计和处理系统平台并可以手机APP或显示屏方式查询； 6. 有限制摆动幅度的限位装置；身体卡夹器材活动部件下底面距地面距净高度为495mm；脚或腿的卡夹活动部件底面与其他部件的间距为495mm；脚踏部位有防滑措施。	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	1	13860	13860	13860	环境标志产品



		★7. 产品符合GB19272-2011（室外健身器材的安全通用要求）的标准，通过国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构的认证，提供认证证书及有效年度确认函。									
66	智能颈腰按摩器	品牌：康奥达 1. 主立柱截面规格215mm×120mm，内衬165mm×120mm×3mm钢管； 2. 主要承载横梁采用50mm×50mm×3mm优质钢管，我公司主要承载横梁的横截面积优于招标文件要求； 3. 遮阳棚材质为PC耐力板； 4. 设备采用光控+时控光电控制系统，配置太阳能电池板、锂电池，满足器材24小时使用，LED光源； 5. 器材具有数据采集、数据传输、数据处理等功能，加速阳棚并与安装环境相融合；数据采集包括运动次数、运动时间等参数；数据处理的结果采用固定显示屏呈现方式，器材具备后台数据统计和处理系统平台并可以手机APP或显示屏方式查询。 6. 按摩轮与刚性固定部件间最小距离35mm；不存在剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞；主立柱以外其他各连接管实际壁厚2.5mm，各连接片、耳片实际壁厚5mm；脚踏按摩轮可以上下移动，并采取限位措施；按摩轮转轴直25mm，转动轴心处采用滚动轴承，轴承选用6205承载能力的深沟球轴承，座椅表面边缘处以R3mm的圆弧过渡； ★7. 产品符合GB19272-2011（室外健身器材的安全通用要求）的标准，通过国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构的认证，提供认证证书及有效年度确认函。	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	1	13460	13460	13460	环境标志产品
67	智能推举训练器	品牌：康奥达 1. 主立柱截面规格215mm×120mm，内衬165mm×120mm×3mm钢管； 2. 主要承载横梁采用Φ89mm×3mm优质钢管； 3. 遮阳棚材质为PC耐力板； 4. 设备采用光控+时控光电控制系统，配置太阳能电池板、锂电池，满足器材24小时使用，LED光源； 5. 器材具有数据采集、数据传输、数据处理等功能，加速阳棚并与安装环境相融合；数据采集包括运动次数、运动时间等参数；数据	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	1	12980	12980	12980	环境标志产品

		处理的结果采用固定显示屏呈现方式，器材具备后台数据统计和处理系统平台并可以手机APP或显示屏方式查询。 6. 有限制摆幅的限位装置；身体卡夹器材活动部件下底面距地面距离净高度为468mm，脚踏部位有防滑措施。 ★7. 产品符合GB19272-2011（室外健身器材的安全通用要求）的标准，通过国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构的认证，提供认证证书及有效年度确认函。									
68	多彩弹性面层	品牌：长河 采用多彩弹性面层，厚度8.0mm；	江门市新会区	江门市长河工业集团有限公司	小型	平方米	258	200	200	51600	无
69	绿化带隔网	品牌：康奥达 1、隔网网长度43米，“口”字型结构，采用拉网式压条固定。立柱采用Φ76mm×3mm钢管，横梁采用Φ60mm×2mm钢管，隔网网高度为2000mm，立柱为混凝土结构基础直插式，所有管材表面经过静电粉末喷涂处理，颜色为墨绿色，每个单元2米。 3. 网丝：包塑网片丝浸塑处理后网片径Φ3mm，采用优质低碳镀锌铁丝，处理前丝径Φ3mm，网孔50×50mm，勾花网，颜色为墨绿色，表面光滑细腻。	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	平方米	86	200	200	17200	环境标志产品

