



投标人名称：山东智联健康科技有限公司

150

19/10/2019

		规格: 1800x1050 (mm) 篮板采用国际通用的高强度安全玻璃篮板, 篮板背面及侧面覆盖有保护条, 能保护运动员运动时不受伤害。 4) 篮网 篮网采用 $\phi 18$ 实心圆钢制作, 圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩, 十二段均匀分布, 网钩适当间隙, 配篮网。 5) 紧固件 篮架所有紧固件均采用热镀锌处理, 保证长年不生锈。 6) ★篮球架(喷涂钢管)依据 GB/T 10592-2023 针对 (100℃ 高温, >4000h 测试) 检测, 结果为(无起泡、剥落、裂纹), 我单位已提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方检测机构出具的检验报告并提供全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图(截图包括检测机构名称、报告编号、报告发放日期)。 7) ★篮球架(喷涂钢管)依据 GB/T 10592-2023 针对 (-30℃ 高温, >4000h 测试) 检测, 结果为(无起泡、剥落、裂纹), 我单位已提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方检测机构出具的检验报告并提供全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图(截图包括检测机构名称、报告编号、报告发放日期)。 8) ★篮球架(喷涂钢管)依据 GB/T 18593-2010 针对 (冷热循环试验) 检测, 结果为(无起泡、剥落、裂纹), 我单位已提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方检测机构出具的检验报告并提供全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图(截图包括检测机构名称、报告编号、报告发放日期)。								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		平台证书查询截图(截图包括检测机构名称、报告编号、报告发放日期)									
3	二联单杠	品牌: 鑫鹤 技术参数: 1) 主立柱采用优质钢管, 立柱直径 $\phi 114$ mm, 壁厚 3mm; 2) 主要承载横梁尺寸采用 $\phi 28$ (圆钢) mm; 3) 使用宽度 1200mm, 低杠面高度 1900mm, 高杠面高度 2100mm, 横杠外径 $\phi 28$ (圆钢) mm; 4) 杠面距地高度不超过 3 米; 5) 安装方式: 直埋式、水泥浇筑, 埋入深度: 600mm; 6) ★产品符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB19272-2011) 的标准, 产品通过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证, 已提供认证证书及有效年度确认函。	河北	沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司	小型	个	1	2200	2200	2200	室外健身器材
4	双杠	品牌: 鑫鹤 技术参数: 1) 主立柱采用优质钢管, 立柱直径 114mm, 壁厚 3mm; 2) 主要承载横梁尺寸采用 $\phi 48$ mm $\times$ 3mm 优质钢管; 3) 使用高度 1350mm; , 杠长 2000mm, 两杠内侧距离 500mm。 4) 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险及突出物等危险。 5) ★产品符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB19272-2011) 的标准, 产品通过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证, 已提供认证证书及有效年度确认函。	河北	沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司	小型	个	1	2300	2300	2300	室外健身器材

5	移动羽毛球网柱	品牌：铨马 技术参数： 1) 钢结构型材精制而成，标志304不锈钢螺丝； 2) 镀铬偏轴矩齿轮收线装置，能有效收紧绳索； 3) 后置4英寸橡胶轮； 4) 颜色：森林绿； 5) ★器材使用喷塑粉末通过有毒有害物质邻苯二甲酸18p检测，检测结果全部为“未检出”，并具有CNAS标志的检测报告； 6) ★器材使用烤漆所用聚酯粉末经权威机构急性吸入毒性试验检测，并具有CMA、CNAS标志的检测报告。	广东	广东铨马体育器材有限公司	小型	个	1	5000	5000	5000	室外健身器材
6	移动网球柱	品牌：铨马 技术参数： 1) 全铝合金型材制作可完全回收重复利用，304不锈钢螺丝。 2) 表面经超耐候纯聚脂粉末喷涂，适合全天候环境使用。 3) 可全方位移动，网球网中心承重达500N以上；采用橡胶脚盘支撑，不易对地面造成损坏。 4) 精密蜗杆蜗轮传动结构；防回弹的自动锁定装置 5) 型材厚度：4.0mm 6) 配重材料：A3钢95×100×450mm，33kg×4条 7) 球柱内侧焊接V型边杆，有效收紧网球网 8) 配备专用网球网，带刹掣的尼龙脚轮 9) 颜色：墨绿色 10) ★器材使用喷塑粉末通过有毒有害物质邻苯	广东	广东铨马体育器材有限公司	小型	个	1	14000	14000	14000	室外健身器材

15

		二甲酸18p检测，检测结果全部为“未检出”，并具有CNAS标志的检测报告； 11) ★器材使用烤漆所用聚酯粉末经权威机构急性吸入毒性试验检测，并具有CMA、CNAS标志的检测报告。									
7	移动排球柱	品牌：吉诺尔 技术参数： 1) 移动式，高度调节范围2240mm-2430mm；零部件全部采用优质金属结构件；排球立柱柱外管直径89mm*3mm，内管直径76mm*3mm，支架顶部加一滑动滚轮，缓冲拉绳与支架间的摩擦，同时更好的操控球网的长度和高度。配有电镀铸铁轮，金属紧线器，带卡轮，金属摇把，轻轻摇动即可拉紧绳网，不会松动。内侧对称配有相应高度的球网挂钩，用来固定排球网。 2) 排球柱升降灵活、底盘稳固，有配重箱、箱体上有小车轮，移动灵活。配重箱外形尺寸600mm*400mm*280mm；箱体盖板厚度3mm，箱体铁板厚1.8mm。 3) 金属外表面均经酸洗、脱脂、磷化等初步处理后再打沙处理，并采用室外专用优质烤漆粉末，应有较强的抗氧化、抗紫外线能力，不褪色、附着力强、光泽度高、不含毒素，能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀等现象。整体结构稳固，安全性好	山东	山东吉诺尔体育器材有限公司	小型	个	1	4200	4200	4200	室外健身器材
8	室内乒乓球台	品牌：鑫鹤 技术参数： 1) 台面尺寸：2740×1525mm，台板厚度18mm的中密度纤维板，托边框50mm×20mm×2mm钢管； 2) 台高：760mm	河北	沧州鑫龙教学设备制造有限公司	小型	个	5	4500	4500	22500	室外健身器材

16

		3)弹性:(220-250)mm 4)弹性均匀度:5mm 5)台面光泽度:4度 6)台面摩擦系数:0.3 7)带轮可折叠,折叠有安全防护装置,移动方便									
9	双位漫步机	品牌:鑫鹤 技术参数: 1)摆杆有可靠限位装置,单侧摆动幅度63°,摆杆选用 $\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的管材,扶手管材实际壁厚3mm; 2)主立柱壁厚3mm,采用单一钢管,立柱直径114mm; 3)摆杆与主立柱内侧的最小距离67mm; 4)踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度32mm,长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台;凸台顶部棱边R弧为2mm; 5)脚踏部位有防滑措施,站立使用的单脚防滑面47600mm ² ,摩擦系数0.6; 6)摆动部件下缘距地面或底面最小高度95mm; 7)相邻运动的两踏板的间距120mm; 8)转轴直径25mm并轴以调质热处理,或选用直径35mm;轴承座最薄处壁厚6mm,轴承选用6205承载能力的深沟球轴承; 9)踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施; 10)不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险; 11)★产品符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB19272-2011)的标准,产品通过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证,已提供认证证书及有效年度确认函。	河北	沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司	小型	个	40	2600	2600	104000	室外健身器材

勇史

10	三位扭腰器	品牌:鑫鹤 技术参数: 1)主立柱壁厚3mm,采用单一钢管,立柱直径114mm,其他管材壁厚3mm; 2)转动部位采用深沟球轴承,深沟球轴承选用6205承载能力的深沟球轴承;推力球轴承选用51105承载能力的推力球轴承; 3)扭腰盘不使用塑料材质; 4)扭腰盘上表面边缘以R为3mm的圆弧过渡;扭腰盘下部棱边以R为2mm; 5)脚踏部位有防滑措施,双脚站立防滑面80384mm ² ,摩擦系数0.6; 6)具有符合人体生物学规律的阻尼结构; 7)★产品符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB19272-2011)的标准,产品通过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证,已提供认证证书及有效年度确认函。	河北	沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司	小型	个	40	2350	2350	94000	室外健身器材
11	三位引体向上	品牌:鑫鹤 技术参数: 1)主立柱采用优质钢管,立柱直径114mm,壁厚3mm; 2)主要承载横梁尺寸:与 $\phi 40\text{mm} \times 3\text{mm}$ 等强度规格的40mm*60mm*3mm管材; 3)手握直径 $\phi 32\text{mm}$,且做滚花处理,防滑。 4)安装采用直埋方式。 5)★产品符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB19272-2011)的标准,产品通过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证,已提供认证证书及有效年度确认函。	河北	沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司	小型	个	40	2460	2460	98400	室外健身器材

12	腹肌板	品牌：鑫鹤 技术参数： 1)主框架管规格Φ42mm×3mm，其他管材壁厚3mm； 2)腹肌板或采取整体式板面； 3)★产品符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的标准，产品通过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证，已提供认证证书及有效年度确认函。	河北	沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司	小型	个	40	2270	2270	90800	室外健身器材
13	坐立式腰背按摩器	品牌：鑫鹤 技术参数： 1)主立柱采用优质钢管，立柱直径114mm，壁厚3mm； 2)主要承载横梁Φ76×3.0mm； 3)不存在剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞； 4)按摩轮与刚性固定部件间最小距离大于30mm； 5)腰部按摩轮可以上下移动，并采取限位措施；按摩轮转轴直径25mm； 6)座椅表面边缘以R为3mm的圆弧过渡； 7)按摩轮转动轴心处采用滚动轴承，轴承选用6002 承载能力的深沟球轴承； 8)安装方式：采用直埋式； 9)★产品符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的标准，产品通过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证，已提供认证证书及有效年度确认函。	河北	沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司	小型	个	40	2500	2500	100000	室外健身器材
14	按摩揉推	品牌：鑫鹤 技术参数：	河北	沧州鑫龙教学设备	小型	个	40	2380	2380	95200	室外健身

	器	1)主立柱采用优质钢管，立柱直径114mm，壁厚3mm； 2)立柱采用外扣式金属连接，可防止雨水流入； 3)主要承载横梁48×3mm； 4)太极盘与刚性固定部件间最小距离小于2mm或大于30mm； 5)按摩棒转轴直径Φ25mm； 6)太极盘采用Φ320mm，材质为ABS 环保材质，转盘面有防滑措施； 7)★产品符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的标准，产品通过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证，已提供认证证书及有效年度确认函。		制造股份 有限公司							器材
15	健身车	品牌：鑫鹤 技术参数： 1)主立柱采用优质钢管，立柱直径89mm，壁厚3mm； 2)主要承载横梁尺寸：Φ60×3mm； 3)转动部位内置可靠的阻尼装置，阻尼力矩符合人体运动学规律； 4)踏板与地面间距踏板与地面间距135mm，踏板部位具有防滑结构设计，摩擦系数0.5； 5)轴承部位采用国家标准轴承，并采用有效的防水和防尘措施； 6)器材安全警示有图示方式提示使用者可能存在的风险。 7)★产品符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的标准，产品通过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构	河北	沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司	小型	个	40	2420	2420	96800	室外健身器材

		的认证, 已提供认证证书及有效年度确认函。									
16	骑马机	品牌: 鑫鹤 技术参数: 1) 主立柱采用优质钢管, 立柱规格: $\Phi 60 \times 3$, 壁厚 3mm; 2) 主要承载横梁尺寸: $\Phi 60 \text{mm} \times 3.0 \text{mm}$; 3) 转轴直径: $\Phi 25 \text{mm}$; 4) 不存在卡夹, 衣服、头发钩挂或缠绕结构; 5) 转动部位采用国家标准轴承, 并采用有效的防水和防尘措施; 6) 脚踏位有防滑措施, 摩擦系数 0.5; 7) 不存在卡夹, 衣服、头发钩挂或缠绕结构; 8) 连接板厚度 5mm; 9) 棱边和棱角半径为 3.0mm; 10) 涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合 GB 19272-2011 中 5.2.6 的要求; 11) 器材安全警示采用图示方式提示使用者可能存在风险; 12) 立柱采用外扣式钢制封头, 可防止雨水流入; 13) ★产品符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB19272-2011) 的标准, 产品通过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证, 已提供认证证书及有效年度确认函。	河北	沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司	小型	个	40	2460	2460	98400	室外健身器材
17	触摸屏商用跑步机	品牌: 英吉多 技术参数: 1) 屏幕: 21 英寸高清触控屏, 屏幕系统可 OTA 远程升级; WIFI 连接在线视频音频播放, 让跑步更轻松;	山东	山东英吉多健康产业有限公司	小型	个	1	23000	23000	23000	室内健身器材

		2) 具有手机一键投屏功能; 3) 具有手机无线充电功能; 4) 在实景跑模式下, 具有场景切换速度与跑步速度自动适应功能; 5) 可实现使用微信扫描二维码绑定运动账户, 定制运动习惯, 运动数据长期存储, 一键分享, 形成用户社交圈子; 6) 具有以下程序: 闯关模式、地图模式、竞赛模式、城市闯关、勋章墙、运动排行榜等; 7) 机身材质采用钢材整机框架, 后滚筒护罩采用压铸铝材料支撑; 8) 具有免维护系统; 故障自检系统、多楔带自动涨紧系统、自动润滑系统; 9) 跑带: 采用 2.2mm 厚度耐磨跑带, 跑步面积 580mm*1620mm; 10) 扶手: 采用 PU 发泡扶手, 并具有手持式心率监测功能, 横把手配有速度与坡度触摸按键; 11) 风扇系统: 配备三段式风扇; 12) 安全: 具有硬件急停功能; 13) 马达: 交流变频马达, 连续功率 2.2KW, 峰值功率 3.3KW; 14) 直选键功能范围: 速度范围 1~18KM/H, 坡度范围 0~16%; 15) 跑板: 25mm 厚度双面跑板; 16) 底盘边管规格: PD60mm*150mm*2mm;									
18	商用立式健身车	品牌: 英吉多 技术参数: 1) 屏幕: 七视窗数码显示屏, 具有时间显示窗口、阻力显示窗口、热量显示窗口、步数/心	山东	山东英吉多健康产业有限公司	小型	个	1	8500	8500	8500	室内健身器材

		率显示窗口、左组合窗口、右侧切换键、切换显示速度、转速、功率值、右侧窗口、按左侧切换键，切换显示距离、步频、MET值）、16*32点阵屏； 2) 运动模式：具有时间倒数、热量倒数、固定程序 P1-P6、3 个用户程序； 3) 具有氛围灯带效果，运动时自动点亮，配备置物架； 4) 阻力系统：采用自发电磁电机，功率：400W，实现阻力 1-40 级可调节； 5) 具有心率测试功能； 6) 机身、飞轮材质采用钢材立杆，15kg 磁控飞轮； 7) 当机器出现故障时，窗口会自动检测弹出故障代码，外壳具有快拆结构设计，快捷维护售后； 8) 配备调平地脚垫和前置滚轮，方便调节和进行移动； 9) 座垫管规格：35mm*80mm*3mm； 11) ▲产品符合 GB 17498.1-2008、GB 17498.10-2008 的标准，产品通过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证，提供认证证书及有效年度确认函。									
19	商用椭圆机	品牌：英吉多 技术参数： 1) 屏幕：八视窗白光 LED 数码显示屏，具有时间显示窗口：阻力显示窗口、热量显示窗口、步数/心率显示窗口、坡度显示窗口、左组合窗口（按左侧切换键，切换显示速度、转速、功率值）、右组合窗口（按左侧切换键，切换	山东	山东英吉多健康产业有限公司	小型	个	1	19000	19000	19000	室内健身器材

		显示距离、步频、MET 值）、16*32 点阵屏； 2) 运动模式具有时间倒数、热量倒数、固定程序 P1-P6、3 个用户程序； 3) 具有手机无线充电功能； 4) 具有氛围灯带效果，机器通电时自动点亮，配备置物盒； 5) 可通过蓝牙播放音乐，增加娱乐性，耳机接口可以接入 3.5mm 有线耳机使用，USB 接口可以给手机充电使用； 6) 具有心率测试功能； 7) 当机器出现故障时，窗口会自动检测弹出故障代码，外壳具有快拆结构设计，快捷维护售后； 8) 配备调平地脚垫和后置滚轮，方便调节和进行移动； 9) 输入电源电压：220V±15%（50/60Hz）； 10) 机身、飞轮材质采用钢材立杆，不锈钢导轨，15kg 磁控飞轮； 11) 阻力系统采用磁阻电机，功率不低于 400W，实现阻力 1-20 级可调节； 12) 传动方式具有四滑轮、四轨道，滑轮采用新型静音材料； 13) 坡度调整范围：0-20 级，可实现平地、登山、负重爬坡等锻炼模式； 14) 步幅范围：500~580mm 可调步幅； 15) 把立管规格：Φ30mm*3mm；									
20	划船训练器	品牌：英吉多 技术参数： 1) 仪表功能包含速度、时间、距离、手握心率、卡路里、瓦特、蓝牙 App 数据传输；	山东	山东英吉多健康产业有限公司	小型	个	1	15800	15800	15800	室内健身器材

		2) 4 种用户程序: 4 种运动模式(燃脂模式、有氧运动模式、自定义模式)、心率控制功能、心率恢复功能。 3) 仪表具 60° 可调节角度。 4) 阻力模式采用风阻+24 级电阻。 5) ▲ 产 品 符 合 GB 17498.1-2008 、 GB 17498.10-2008 的标准, 产品通过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证, 已提供认证证书及有效年度确认函。									
21	坐姿卧推、上推肩双功能训练器	品牌: 英吉多 技术参数: 1) 主要锻炼胸大肌、三角肌肌群。可通过调节座位进行功能切换。具有坐姿推胸、推肩两种功能。 2) 主体框架管材采用 3mm 厚度的不小于 50mm*120mm 平椭圆形钢管; 3) 烤漆采用浸泡式前处理工艺, 全表面磷化膜, 静电粉末喷涂; 4) 钢索采用自润滑 Φ4.5mm 钢索; 5) 采用 Φ20mm 钢制导杆, 经过防腐镀层和抛光处理; 6) 采用优质配重片 (25.4mm 高品质钢材) 及强磁自吸式配重插销; 7) 采用全包式护罩: 后护罩为 3mm 钢板制作, 前护罩采用 ABS 注塑材质护罩, 挂扣式设计; 8) 把手套采用高强度 TPR 材料, 与基材结合紧密, 无相对转动, 把手套顶端采用铝合金件固定; 9) 转轴采用 Φ25mm 高强度实心轴配合密封轴承结构;	山东	山东英吉多健康产业有限公司	小型	个	1	14600	14600	14600	室内健身器材

25

		10) 推举架调节使用气弹簧辅助调节机构, 调节滑动部分采用电镀调节片, 脚踏板、座垫架 4 档可调, 推举架 5 档可调;									
22	坐式踢腿压腿双功能训练器	品牌: 英吉多 技术参数: 1) 主要锻炼股四头肌群、股二头肌群, 具有踢腿、压腿两种训练功能。 2) 主体框架管材采用 3mm 厚度的 50*120mm 平椭圆形钢管; 3) 烤漆采用浸泡式前处理工艺, 全表面磷化膜, 静电粉末喷涂; 4) 钢索: 采用自润滑 Φ4.8mm 钢索; 5) 采用 Φ20mm 钢制导杆, 经过防腐镀层和抛光处理; 6) 采用优质配重片 (25.4mm 高品质钢材) 及强磁自吸式配重插销; 7) 采用全包式护罩, 后护罩为 3mm 钢板制作, 前护罩采用 ABS 注塑材质护罩, 挂扣式设计, 安装维护更加简易; 8) 把手套采用高强度 TPR 材料, 与基材结合紧密, 无相对转动, 把手套顶端采用铝合金件固定; 9) 转轴采用 Φ25mm 高强度实心轴配合密封轴承结构设计; 10) 功能切换采用独立调节档杆调节, 踢腿 4 档可调, 压腿 5 档可调, 调节滑动部分采用电镀调节片。靠垫采用半自动及滑动式调节, 靠垫 8 档可调;	山东	山东英吉多健康产业有限公司	小型	个	1	14760	14760	14760	室内健身器材
23	双层哑铃	品牌: 英吉多 技术参数:	山东	山东英吉多健康产业有限公司	小型	个	1	5800	5800	5800	室内健身

26

