

A 包：电动扫地车 10 辆

序号	项目	参数名称	技术规格及参数要求
1	整车部分	长（mm）	≥5500
2		宽（mm）	≥1700
3		高（mm）	≥2100mm
4		满载最大质量（Kg）	≥4300★
5		整备质量（Kg）	≥3000
6		额定载质量（Kg）	≥400
7		轴距（mm）	≥2800
8		接近角/离去角（°）	≥12/9
9		前悬/后悬（mm）	≥1000/1200
10	电动部分	底盘电池种类	磷酸铁锂或更优
11		电池电量（KWh）	≥50★
12		底盘驱动电机峰值功率（kw）	≥70
13		底盘驱动电机额定功率（kw）	≥20
14		续航里程（Km，等速法）	≥200
15	专用部分	最大清扫宽度（m）	≥2
16		清扫速度（km/h）	3--20
17		清扫能力（m²/h）	≥40000
18		清扫洁净率（%）	≥95
19		清水箱容积（m³）	≥1.5
20		垃圾箱容积（m³）	≥1

B 包：18 吨纯电动低压清洗车 3 辆

序号	项目	参数名称	技术规格及参数要求
1	整车部分	长（mm）	≥7100
2		宽（mm）	≥2500
3		高（mm）	≥2700
4		满载最大质量（Kg）	≥18000★
5		整备质量（Kg）	≥7500
6		额定载质量（Kg）	≥8500★
7		轴距（mm）	≤4500
8		接近角/离去角（°）	≥12/11
9		前悬/后悬（mm）	≥1200/1800
10	电动部分	底盘电池种类	磷酸铁锂或更优
11		电池容量（KWh）	≥160★
12		底盘驱动电机峰值功率（kw）	≥170
13		底盘驱动电机额定功率（kw）	≥100
14	专用部分	罐体容积（m³）	≥9
15		洒水宽度（m）	≥12
16		对冲宽度（m）	≥20
17		水炮射程（m）	≥35

18 吨雾炮车 1 辆

序号	项目	参数名称	技术规格及参数要求
1	整车部分	长（mm）	≥ 9000
2		宽（mm）	≥ 2500
3		高（mm）	≥ 3000
4		满载最大质量（Kg）	≥ 18000 ★
5		整备质量（Kg）	≥ 9500
6		额定载质量（Kg）	≥ 5500
7		轴距（mm）	≥ 4500
8		接近角/离去角（°）	$\geq 10/9$
9		前悬/后悬（mm）	$\geq 1200/1700$
10	电动部分	底盘电池种类	磷酸铁锂或更优
11		电池容量（KWh）	≥ 190 ★
12		底盘驱动电机峰值功率（kw）	≥ 160
13		底盘驱动电机额定功率（kw）	≥ 90
14	专用部分	罐体容积（m ³ ）	≥ 8
15		雾炮最大水平射程（m）	≥ 100
16		中对冲宽度（m）	≥ 24
17		后洒水宽度（m）	≥ 14
18		洒水炮射程（m）	≥ 35

2、产品要实现多种喷洒模式，单位时间作业范围广，整车需要配备对冲喷头、后洒水喷头、后侧花洒喷头、后水炮等喷水元件，可实现一车多用。

垃圾压缩清运车 10 辆

序号	项目	参数名称	技术规格及参数要求
1	整车部分	满载最大质量 (Kg)	≥8500★
2		整备质量 (Kg)	≥5000
3		额定载质量 (Kg)	≥3500
4		轴距 (mm)	≥2800
5		接近角/离去角 (°)	≥16/10
6		前悬/后悬 (mm)	≥1100/1000
7	电动部分	底盘电池种类	磷酸铁锂或更优
8		电池容量 (KWh)	≥80★
9		底盘驱动电机峰值功率 (kw)	≥70
10		底盘驱动电机额定功率 (kw)	≥40
11		续航里程 (Km, 等速法)	≥240
12	专用部分	垃圾箱容积 (m³)	≥3.5

采购人：漯河市郾城区环境卫生服务中心

代理机构：河南骐骏工程管理有限公司

日期：2025 年 11 月 2 日