

①

漯河市文化广电和旅游局小型体育公园建设和全民健身 设施采购项目合同

甲方：漯河市文化广电和旅游局（采购人）

乙方：定州市天华体育用品有限公司（中标供应商）

甲、乙双方根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照漯采公开采购-2025-146（采购项目编号）的招标结果签订本合同。

1. 货物内容

1.1 货物名称：A包：小型体育公园建设（笼式篮球场、乒乓球场、羽毛球场、围挡网、健身路径、智能健身器材、儿童游乐设施等），详见后附报价明细表。

1.2 型号规格：详见后附报价明细表。

1.3 技术参数：详见后附报价明细表。

1.4 数量（单位）：详见后附报价明细表。

2. 合同金额

本合同金额为人民币（大写）：壹佰玖拾捌万壹仟元整（¥1981000元）。

3. 技术资料

3.1 乙方按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

4. 知识产权

乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5. 产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6. 质量保证金

无。

7. 转包或分包

7.1 本合同范围的货物，由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

8. 交货期、交货方式及交货地点

8.1交货期：合同签订之日起60日历天。

8.2交货方式：汽运。

8.3交货地点：采购人指定地点。

9. 货款支付

货物安装验收完成后一次性结清。

10. 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

11. 货物包装、发运及运输

11.1乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

11.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

11.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

12. 质量保证及售后服务

12.1乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

12.2乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

12.3根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后7日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

如果乙方在收到通知后7日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

12.4合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起8年。

12.5合同项下货物免费保修期为1年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对超过保修期的货物由中标单位终生维修，维修时只收部件成本费。

12.6在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在8小时内到达甲方现场，12小时内解除故障。

13. 调试和验收

13.1乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2货物运抵现场后，甲方依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准在3个工作日内组织初步验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。初步验收不合格的不予签收。

13.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签署验收意见。

13.4对大型或技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由乙方负责。

14. 索赔

14.1如果货物的质量、规格、数量等与合同不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

14.2在根据合同第12条和第13条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，甲方将货物款退还给乙方，乙方按合同规定将货

款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第12条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

14.2.4如果在甲方发出索赔通知后3日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后3日内或买方同意的更长时间内，按照本合同第14.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

15. 违约责任

15.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方逾期交付货物的，乙方按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个日历天内不能交货的，甲方有权选择同意延长交货期或解除本合同。甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。乙方仍按上述规定向甲方支付延期交货违约金。违约金由甲方从待付货款中扣除。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16. 不可抗力事件处理

16.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完

全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

16.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

17. 合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

17.1向合同签订地人民法院提起诉讼。

18. 违约解除合同

18.1在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向对方追诉的权利。

18.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物，按合同第15.3的规定可以解除合同的。

18.1.2乙方有转让和未经甲方同意的分包行为，按合同第7.3的规定可以解除合同的。

18.1.3乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

18.1.4在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.2在甲方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物

或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

19. 其他约定


19.1本采购项目的招标文件、中标供应商的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

19.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

19.3本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执两份。自采购合同签订之日起7个工作日内，甲方按照有关规定将合同副本报同级财政部门备案。

19.4签定地点：漯河市文化广电和旅游局。

甲方：漯河市文化广电和旅游局
单位地址：漯河市郾城区嵩山东支路
法定代表人：
委托代理人：
电话：0395-3152899
签订日期：2025年11月3日

乙方：定州市天华体育用品有限公司
单位地址：河北省定州市大奇连村
法定代表人：
委托代理人：
电话：0312-2362662
签订日期：2025年11月3日

报价明细表

投标人名称: 定州市天华体育用品有限公司

序号	货物名称	品牌技术参数	产地	制造商名称(注:若无制造商,此栏可不填写)	制造商类型(微型/监狱/残疾人福利性单位)	单位	数量	单价(元)	综合单价(元)	总价(元)	备注
1	国球室外乒乓球台	品牌: 康奥达 1. 球台腿管材采用 $\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管; 2. 乒乓球台面符合 GB19272-2011 中 5.12.1.4 的要求; 3. 台面支撑框规格宽 $25\text{mm} \times$ 高 $30\text{mm} \times$ 壁厚 2mm; 4. 台面采用 SMC 片状模塑料, 整体高温模压一次成型; 台面面板厚度 4.5mm, 翻边宽度 50mm, 翻边厚度 7mm; 面板背面采用 “井” 字形加强筋并在内部预埋螺丝, 加强筋厚度 4mm, “井” 字形加强筋呈小长方形均匀排列, 每个小长方形尺寸 $160\text{mm} \times 140\text{mm}$; 球台与支撑框架安装位置符合 GB9272-2011 中的尺寸要求, 两块台板与主架的连接均采用四角连接; 5. 安装方式: 预埋式; 6. 主要功能: 通过进行乒乓球运动, 可锻炼手眼协调能力及全身协作能力;	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	副	21	3000	3000	63000	环境标志产品

2	★7. 产品符合GB19272-2011（室外健身器材的安全通用要求）的标准，通过国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构的认证，提供认证证书及有效年度确认函。 品牌：康奥达 1、场地尺寸：38米×9.8米，根据现场尺寸合理配置2个出入口； 2、“口”字型结构，采用拉网式压条固定。立柱采用Φ76mm×3mm钢管，横梁采用Φ60mm×2mm钢管，围网高度为2000mm，立柱为混凝土结构基础直插式，所有管材表面经过静电粉末喷涂处理，颜色为墨绿色，每个单元3米。 3、网丝：包塑网片丝浸塑处理后网片径Φ4mm，采用优质低碳镀锌铁丝，处理前丝径Φ3mm，网孔30×30mm，勾花网，颜色为墨绿色，表面光滑细腻。围网孔径与运动功能相适应，具有防止球脱出的功能。	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	平方米	191.2	200	200	38240	环境标志产品
3	品牌：康奥达 1. 乒乓球场挡网长25米； 2、“口”字型结构，采用拉网式压条固定。立柱采用Φ76mm×3mm钢管，横梁采用Φ60mm×2mm钢管，围网高度为1000mm，立柱为混凝土结构基础直插式，所有管材表面经过静电粉末喷涂处理，颜色为墨绿色，每个单元3米。 3、网丝：包塑网片丝浸塑处理后网片径Φ4mm，采用优质低碳镀锌铁丝，处理前丝径Φ3mm，网孔30×30mm，勾花网，颜色为墨绿色，表面光滑细腻。围网孔径与运动功能相适应，具有防止球脱出的功能。	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	平方米	25	200	200	5000	环境标志产品
4	品牌：康奥达 配套灯光系统：灯柱为围网的一部分，在整场围网中亦为围网的主立柱，增强围网的稳定性，灯柱采用直径Φ114×3.0mm的钢管，灯柱高度4米，每根配1盏灯，使用太阳能供电模式，采用锂电池，充电后能满足24小时保障场地照明正常使用。太阳能板到蓄电池的连接	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	6	1100	1100	6600	无

	围网	1. 场地尺寸: 13.8米×7.5米, 根据现场尺寸合理配置2个出入口; 2. “口”字型结构, 采用拉网式压条固定。立柱采用 Φ76mm×3mm钢管, 横梁采用 Φ60mm×2mm钢管, 围网高度为2000mm, 立柱为混凝土结构基础直插式, 所有管材表面经过静电粉末喷涂处理, 颜色为墨绿色, 每个单元3米。 3. 网丝:包塑网片丝浸塑处理后网片径 Φ4mm, 采用优质低碳镀锌铁丝, 处理前丝径 Φ3mm, 网孔50×50mm, 勾花网, 颜色为墨绿色, 表面光滑细腻。围网孔径与运动功能相适应, 具有防止球脱出的功能。	河北省定州市	达体育用品有限公司							产品
9	羽毛球场地照明系统	品牌: 康奥达 配套灯光系统: 灯柱为围网的一部分, 在整场围网中亦为围网的主立柱, 增强围网的稳定性, 灯柱采用直径 Φ114×3.0mm的钢管, 灯柱高度4米, 每根配1盏灯, 使用太阳能供电模式, 采用锂电池, 充电后能满足24小时保障场地照明正常使用。太阳能板到蓄电池的连接及蓄电池要密封, 不暴露在外。器材安全使用寿命8年; 其中作为易损部件的电子部件及供电系统使用寿命2年。灯柱采用直埋方式, 深度600mm。	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	套	4	1100	1100	4400		无
10	观众休闲座椅	品牌: 康奥达 铸铁底座, 1.5米长, 环保塑木椅条, 带靠背。	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	套	2	1430	1430	2860		环境标志产品
11	硅pu运动面层(含基础硬化)	品牌: 长河 1. 场地尺寸: 长13.8米, 宽7.5米; 2. 硅PU厚度: 6mm。 3. 硅PU球场面层为系统结构, 弹性层为单组份有机硅改性聚氨酯材料, 耐磨面层为双组份水性丙烯酸涂料。	江门市新会区	江门市长河化工实业有限公司	平方米	103.5	350	350	36225		环境标志产品

14	围网系统	★8. 产品符合GB19272-2011（室外健身器材的安全通用要求）的标准，通过国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构的认证，提供认证证书及有效年度确认函。 品牌：康奥达 1. 场地尺寸：长32米、宽19米。合理配置2个出入口。 2. 框架：围网立柱采用 $\phi 76\text{mm}$，管壁厚度为3mm的优质钢管，围网采用模块拼接式，单个网片规格3000(长)$\times$2000(高)mm，围网总高度4米，立柱选用38个独立地埋固定方式，立柱间隔3米，所有管材表面经过静电粉末喷涂，颜色为墨绿色。立柱埋入地下深度500mm，地基尺寸400$\times$400$\times$600mm（深）。 3. 围网带有两个1.4米宽、1.9米高的单开式框架进出口，与围网模块结构一致。围网全部采用不锈钢螺栓，并采用防松螺母防松方式，保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态防静电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽保持八年不变，围网风荷载标准值0.35kn/m²。 4. 网丝：包塑网片丝浸塑处理网片径 $\phi 4\text{mm}$，采用优质低碳镀锌铁丝，处理前丝径 $\phi 3\text{mm}$，网孔50$\times$50mm，勾花网，颜色为墨绿色，表面光滑细腻。围网孔径与运动功能相适应，具有防止球脱出的功能。 ★5. 围网系统符合GB/T34279-2017标准要求，通过国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构的认证，提供认证证书及有效年度确认函。	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	平方米	408	320	320	130560	环境标志产品
15	硅pu运动面层	品牌：长河 1. 场地尺寸：32米，宽19米； 2. 硅PU厚度：6mm。 3. 硅PU球场面层为系统结构，弹性层为单组份有机硅改性聚氨酯材料，耐磨面层为双组份水性丙烯酸涂料。	江门市新会区	江门市长河化工实业有限公司	小型	平方米	608	185	185	112480	环境标志产品

			★12.基础封底用聚脲聚氨酯防水涂料物理性能需满足以下要求,断裂伸长率852%、撕裂强度20N/mm、粘结强度1.1Mpa、动态抗开裂0.7mm、弹性恢复率90%,并提供具有CMA资质检测机构出具的测试合格报告。														
16		照明系统	品牌: 康奥达 配套灯光系统: 灯柱为围网的一部分, 在整场围网中亦为围网的主立柱, 增强围网的稳定性, 灯柱采用直径 $\Phi 114 \times 3.0$ mm的钢管, 6米高, 每根1盏灯, 使用太阳能供电模式, 采用锂电池, 充电后能满足24小时保障场地照明正常使用。太阳能板到蓄电池的连接及蓄电池密封, 不暴露在外。器材安全使用寿命8年; 其中作为易损部件的电子部件及供电系统使用寿命2年。灯柱采用直埋方式, 深度600mm。	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	8	1100	1100	8800					无	
17		告示牌	品牌: 康奥达 宣传标示牌: 牢固固定于进出口区域, 面板采用不锈钢材质, 耐腐蚀性能相当于0Cr18Ni9 (SUS304), 尺寸 900×600 mm, 厚度0.8mm, 面板边缘及尖角不翘起, 图样及字样蚀刻处理; 内容至少包含以下内容: 有中国体育彩票标示; 产品名称; 简明的科学健身提示, 产品使用安全注意事项; 产品供应商的全称, 售后服务电话及督查电话; 管理维护单位及联系电话。	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	块	2	660	660	1320					环境标志产品	
18	综合移动篮球区	篮球架	品牌: 康奥达 1. 篮球架上沿距地面3.05米, 箱体尺寸 $2000 \text{mm} \times 1000 \text{mm}$, 箱体内部有完整的框架结构, 有效的加强了箱体的稳定性; 2. 立柱采用 $150 \text{mm} \times 150 \text{mm} \times 4 \text{mm}$ 优质方管制成, 伸臂长度2250mm, 由 $150 \text{mm} \times 100 \text{mm} \times 3 \text{mm}$ 优质钢管焊接而成; 篮板上下拉杆均采用直径 $\Phi 48 \text{mm} \times 3.0 \text{mm}$ 圆管弯制而成; 后拉杆采用 $\Phi 42 \text{mm} \times 3.0 \text{mm}$ 优质圆管; 3. 篮板选用GB19272-2011中5.12.1.3.2规定的 $1800 \text{mm} \times 1050 \text{mm}$ 的矩	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	副	1	12320	12320	12320					环境标志产品	

20	硅 pu 运 动面层 (含基础 硬化)	品牌：长河 1. 场地尺寸：长30米，宽17.5米； 2. 硅PU厚度：6mm。 3. 硅PU球场面层为系统结构，弹性层为单组份有机硅改性聚氨酯材料，耐磨面层为双组份水性丙烯酸涂料。 4. 外观要求：无裂纹、分层、龟裂、鳄鱼皮裂和玻璃裂纹等现象，无明显凹凸现象，表面色泽均匀、耐久。 5. 标志线（白色）：标志线清晰、不反光，无明显虚边，与面层粘合牢固。 6. 硅PU球场原材料、成品物理性能、成品有害物质限量及气味等均符合GB36246-2018有害物质限量要求，并提供具有“CMA”资质检测机构出具的测试合格报告； ★7. 为了保证球场面层的整体稳定质量，提供球场弹性胶体主料高聚物含量36.1%，球场面漆材料高聚物含量50.6%，提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的符合GB/T14837.2-2014等同标准报告。 ★8. 球场面漆经过6000次的耐洗刷测试，外观均能保持底材不暴露状态，提供依据GB/T9266-2009标准测试的具有“CMA”资质的检测机构出具的测试合格报告。 ★9. 球场面漆材料经过3500小时的紫外线照射后，要求耐黄变性能1.6级，且涂膜外观不起泡、不剥落、无裂纹、无粉化现象，符合GB/T39294-2020、GB/T22374-2018标准要求，并提供具有“CMA”资质检测机构出具的测试合格报告。 ★10. 球场面漆材料抗划伤性、抗热胎压痕性依据GB/T22374-2018标准测试球场面漆材料抗划伤性0.1、抗热胎压痕性$\Delta E=0.4$，提供具有“CMA”和“CNAS”资质的测试合格报告。	江门市新会区	江门市长河化工实业有限公司	小型	平方米	525	350	350	183750	环境标志产品
----	--	--	--------	---------------	----	-----	-----	-----	-----	--------	--------

	座椅	铸铁底座，1.5米长，环保塑木椅条，带靠背。	省定 州市	达体育用 品有限公 司							产品
		品牌：康奥达 1、整体占地规格：8300mm×4000mm×5500mm； 2. 支柱材质及尺寸：外径114mm、厚度2.0mm镀锌管。 3. 镀锌管整体加工后经特殊工艺除锈，抛砂处理。表面处理：CO2气体保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电烘烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳。 4. 平台规格1100mm×1100mm，厚度2.0mm冷轧钢板冲孔，不积水。设置排水冲孔，防止儿童游戏时手指受伤；字型承重底部钢片设计，增加载重能力 5. 钢管配件材质及尺寸：外径32mm/25mm，厚度1.7mm镀锌管。 6. 安全连接扣件材质：铝合金、表面平整光滑，不伤手，经久耐用、不生锈、档次高、造型美、安全牢固。 7. 塑料件材质：优质工程塑料。无毒无味，添加抗紫外线、光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，大型正反转流水线滚塑机一次性成型。韧性好、高强度、两面都光滑、不会破裂、造型美、抗老化、抗静电、表面光滑亮光、色彩鲜艳、不褪色、经久耐用。表面处理：模铸面； 8. 五金零件材质：SES不锈钢半圆头，T型平头螺丝，无棱角、即轻又美观。螺丝需使用专用工具，具有预防任意调整功能，维护设备安全的作用。 9. 螺丝塑料帽材质：工程塑料注塑而成，小朋友可以有秩序的玩耍，培养人际关系，有序的游戏及孩子爱探险的精神，给孩子带来了无穷的	河北 省定 州市	河北康奥 达体育用 品有限公 司	套	1	103800	103800	103800	无	
24	组合滑梯										

25	体能训练器	乐趣	10. PE板面板采用15mm厚的pe板, 抗风化和腐蚀, 表面涂以彩色丙烯酸聚氨酯树脂涂层, 表面有橙皮纹, 可防刮花。严格按标准渗入抗紫外线, 防静电及防脱色原素, 强度大, 表面光滑, 色彩鲜艳, 安全环保, 耐候性好, 不易褪色。	品牌: 康奥达 1. 规格尺寸6525mm×5431mm×2820mm。 2. 主要承载立柱采用114mm×3mm的钢管。 3. 主要承载横梁采用76mm×3mm的钢管;趣味跷跷板主要承载横梁尺寸89mm×3mm。 4. 使用功能为: 攀爬网、爬梯、进阶天梯、攀岩、攀爬绳、趣味跷跷板、传声筒、旋转方向盘、秋千、提壶训练、仰卧起坐训练、吊环、多功能俯卧撑架、单杠、双杠等15种功能。 5. 锻炼方法: ①攀岩: 锻炼手臂、肩膀、背部、核心肌群以及腿部肌肉耐力, 提高身体协调性; ②爬梯: 两脚依次踏上梯面, 手脚配合, 增强儿童的节奏感、增强脚踝和膝关节的控制能力; ③进阶天梯: 双手握紧扶手, 逐渐增加天梯的攀爬高度, 提高训练难度, 锻炼儿童上肢、肩部力量和身体控制能力; ④攀爬网: 双脚站稳, 双手紧握攀爬架上的绳索, 保持身体平衡, 增强脚踝和膝关节的控制能力, 提高灵敏性、身体平衡能力; ⑤攀爬绳: 双腿夹住爬绳, 双手抓住爬绳用力向上攀爬, 可以锻炼上肢力量和身体协调能力; ⑥趣味跷跷板: 锻炼儿童的平衡能力, 提高身体协调能力; ⑦传声筒: 家长和孩子分别站在传声筒的两端, 通过传声筒传递声音, 锻炼儿童的听觉记忆力和注意力, 培养孩子团队合作精神; ⑧旋转方向盘: 双手握紧方向盘, 双臂用力将身体吊起, 可以左右摇摆, 增强上肢、肩部及胸部力量; ⑨秋千:	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型套	1	36960	36960	36960	无
----	-------	----	---	--	--------	---------------	-----	---	-------	-------	-------	---

28	丛林穿越	4、脚踏板采用145mm×35mm厚硬木; 5、木板横绳采用φ16mm六股钢丝绳航海缆绳,专业扣件链接; 品牌:康奥达 1.规格尺寸:3500mm×1110mm×2017mm; 2.主要承载立柱采用φ89mm×3mm的标准焊管; 3.主要承载横梁采用φ60mm×3mm的优质Q235钢管; 4、适宜人群:有成人看护的健康少年儿童; 5、主要功能:悬吊身体、跨越晃台,以增加肌肉力量、耐力,改善身体灵活性; 6、锻炼方法:天梯:悬吊身体,倒手前进;重复动作适当反复练习;晃台:手握绳索,在晃台上逐个通过;重复动作适当反复练习;	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	1	14300	14300	14300	14300	无	
29	儿童爬网	品牌:康奥达 1.爬网整体参考飞机造型,占地规格:10500mm×5500mm×1750mm 2.立柱采用直径89mm,壁厚2mm镀锌管,整体加工后采用高压静电喷涂工艺,质地均匀光滑,颜色鲜艳持久,不易褪色; 3.副管采用直径48mm,壁厚2mm镀锌管; 4.扣件采用不锈钢螺丝连接,并对扣与柱接触点加以橡胶垫块及紧固螺丝; 5.爬网采用六股钢丝绳网绳;	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	1	172000	172000	172000	172000	无	
30	跷跷板	品牌:康奥达 1.主要承载立柱采用φ114mm×3.0mm钢管;	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	2	1540	1540	1540	3080	环境标志产品	

		2. 主要承载横梁采用 $\phi 89\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管; 3. 具有限制幅度的内限位装置; 4. 安装方式: 直埋式;	州市品有限公司								
31	打击乐	品牌: 康奥达 1. 规格尺寸: $1100\text{mm} \times 550\text{mm} \times 1400\text{mm}$; 2. 主要材质为: 镀锌管, 玻璃钢, 铝合金; 3. 搭配卡通造型, 生动活泼, 适合儿童使用;	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	1	10160	10160	10160	无
32	乐拍鼓	品牌: 康奥达 1. 一套5个, 尺寸依次为: $400\text{mm} \times 800\text{mm}$, $350\text{mm} \times 750\text{mm}$; $300\text{mm} \times 700\text{mm}$; $250\text{mm} \times 650\text{mm}$; $200\text{mm} \times 600\text{mm}$; 2. 主要材质为: 镀锌板; 3. 颜色丰富鲜艳, 适合儿童使用;	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	1	6600	6600	6600	无
33	转椅	品牌: 康奥达 1. 规格: $\phi 1500\text{mm} \times 1200\text{mm}$; 2. 立柱采用 $\phi 114\text{mm} \times 2\text{mm}$ 镀锌管, 外涂层采用高压静电喷涂工艺, 质地均匀光滑, 颜色鲜艳持久, 不易褪色; 3. 平台采用全片式PE板雕刻花纹, 框架采用 $\phi 32\text{mm} \times 2.0\text{mm}$ 镀锌管, 配旋转轴承;	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	1	7040	7040	7040	无
34	儿童区警示说明标识牌	品牌: 康奥达 标识牌树立于儿童游乐区入口处, 具有样式根据甲方要求定制。	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	1	6600	6600	6600	无

35	多彩弹性面层（含基础硬化）	品牌：长河 1. 采用多彩弹性面层，厚度8.0mm； 2. 包含基础硬化。	江门市新会区	江门市长河化工实业有限公司	小型	平方米	293	360	360	105480	环境标志产品
36	公共健身区	品牌：康奥达 1. 主要承载立柱采用 $\phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管； 2. 摆杆有可靠限位装置，且单侧摆动幅度为 60° ，摆杆选用 $\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的管材，扶手管材实际壁厚2.5mm； 3. 手及手指剪切、挤压和卡夹活动部件与邻近的活动部件或固定部件之间的距离为75mm； 4. 踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台；凸台顶部棱边R弧2mm； 5. 脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面积为 47600mm^2 ，摩擦系数为0.6； 6. 摆动部件下缘距地面或底面最小高度为85mm； 7. 相邻运动的两踏板的间距为125mm；转轴直径30mm并辅以调质热处理，轴承座最薄处壁厚6mm，轴承选用6206承载能力的深沟球轴； 8. 踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施； 9. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕结构，没有易接近且与使用功能无关的突出物； 10. 器材各部位螺钉、螺母等紧固件坚固可靠且防锈、防松和防盗。 11. 主要功能：器材为2站位，可供二人同时使用，增强下肢的活动	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	件	5	2770	2770	13850	环境标志产品

[illegible]

39	太极揉推器	加韧度和抗弯性，不易断裂。 4. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角其半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件所有棱边予以圆滑过渡或加以防护； 5. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕结构，没有易接近且与使用功能无关的突出物； 6. 器材各部位螺钉、螺母等紧固件坚固可靠且防锈、防松和防盗。 7. 身体卡夹器材活动部件与地面可能挤压使用者身体时，则活动部件下底面距地面距离为490mm； 8. 脚或腿的卡夹活动部件底面与地面或其他部件的间距为180mm； 9. 手及手指剪切、挤压和卡夹活动部件与邻近的活动部件或固定部件之间的距离为240mm； 10. 运动幅度过大的器材有限位装置； 11. 脚踏位有防滑措施； 12. 主要功能：锻炼腿部及胸部肌群，使四肢得到充分运动，增强心肺功能。 ★13. 产品符合GB19272-2011（室外健身器材的安全通用要求）的标准，通过国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构的认证，提供认证证书及有效年度确认函。	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型件	3	1880	1880	5640	环境标志产品
		品牌：康奥达 1. 主要承载立柱采用 $\phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管； 2. 主要承载横梁采用 $\phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管； 3. 揉推轮盘支撑管采用 $\phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 优质钢管； 4. 两轮盘内侧距离250mm，两侧轮盘设置不同高度，适用于不同人群								

42	三位扭腰器	身器，不接受拆开报价。器材为2站位，可同时供两人使用，同时兼备上肢牵引器和大转轮的双重锻炼功能；上肢牵引器可锻炼手腕、手臂肌肉，促进上肢灵活性；大转轮可锻炼肩、肘、髌、膝等部位的活动能力。 ★11. 产品符合GB19272-2011（室外健身器材的安全通用要求）的标准，通过国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构的认证，提供认证证书及有效年度确认函。 品牌：康奥达 1. 主要承载立柱采用 $\phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管； 2. 主要承载横梁采用 $\phi 80\text{mm} \times 40\text{mm} \times 3\text{mm}$ 椭圆钢管； 3. 转动部位采用深沟球轴承+推力球轴承；深沟球轴承选用6205承载力能力的深沟球轴；推力球轴承选用30205承载力能力的圆锥柱推力球轴承； 4. 扭腰盘不使用塑料材质； 5. 器材各支撑人体表面的所有棱边和尖角使其半径3.0mm，用于握持的支撑部位的横截面在任何方向上38mm； 6. 脚或腿的卡夹活动部件底面与底面或其他部件的间距120mm； 7. 脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面积40192mm²，站立使用的防滑面摩擦系数0.6； 8. 扭腰盘设置防止超速运转的阻尼装置； 9. 主要功能：器材为3站位，可供三人同时使用，主要锻炼腰、髋部，增强腰部的灵活性和柔韧性。 ★10. 产品符合GB19272-2011（室外健身器材的安全通用要求）的标准，通过国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构的认证，提供认证证书及有效年度确认函。	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型件	2	1540	1540	3080	环境标志产品
----	-------	---	--------	---------------	-----	---	------	------	------	--------

43	双位钟摆器	品牌：康奥达 1. 主要承载立柱采用 $\phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管； 2. 主要承载横梁采用 $80\text{mm} \times 40\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管； 3. 脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面积为 48450mm^2，站立使用的防滑面摩擦系数为0.6； 4. 摆杆有可靠限位装置，且单侧摆动幅度 60°； 5. 脚踏板采用 4mm 厚钢板冲压一体成型，脚踏板左右两侧设有缓冲垫保护；踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度 30mm、长度大于踏板周长 $2/3$ 的防滑脱的凸台；凸台顶部棱边 R 弧 3mm； 6. 摆动部件下缘距地面或底面高度最小高度 85mm； 7. 转轴直径 $\phi 25\text{mm}$，选用 6205 深沟球轴承，并作防水、防尘密封，对轴承形成良好保护。 8. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角其半径 3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件所有棱边予以圆滑过渡或加以防护； 9. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕结构，没有易接近且与使用功能无关的突出物； 10. 器材各部位螺钉、螺母等紧固件坚固可靠且防锈、防松和防盗。 11. 头、颈卡夹完全闭合开口及未完全闭合开口经检验符合标准要求； 12. 主要功能：器材为2站位，可供两人同时使用，可增强身体的血液循环，促进陈新代谢；活动腰部关节、增强腰侧肌群的柔韧性及心肺功能。 ★13. 产品符合 GB19272-2011（室外健身器材的安全通用要求）的标准，通过国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构的认	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型套	2	1880	1880	3760	环境标志产品
----	-------	--	--------	---------------	-----	---	------	------	------	--------

44	坐蹬训练器	证, 提供认证证书及有效年度确认函。	品牌: 康奥达 1. 主要承载立柱采用 $\phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管; 2. 主要承载横梁采用 $\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管; 3. 座椅、靠背上表面边缘以 $R3\text{mm}$ 的圆弧过渡; 座椅下部、靠背右侧棱边以 $R2\text{mm}$ 的圆弧过渡; 4. 蹬力器摆杆有限制摆幅的限位装置, 蹬力器摆杆采用 $\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质钢管; 5. 坐板采用钢板一次冲压成形, 板材壁厚 2.5mm ; 6. 轴承座支架、耳片壁厚 6mm ; 采用轴承结构的, 轴承座壁厚 6mm ; 轴承规格 6205 深沟球轴承; 7. 脚踏部位有防滑措施; 9. 身体卡夹器材活动部件与地面可能挤压使用者身体时, 则活动部件下底面距地面距离 430mm ; 10. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角其半径 3.0mm , 使用者或第三者易接触的零部件所有棱边予以圆滑过渡或加以防护; 11. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕结构, 没有易接近且与使用功能无关的突出物; 12. 器材各部位螺钉、螺母等紧固件坚固可靠且防锈、防松和防盗。 13. 主要功能: 器材为 2 站位, 可供两人同时使用, 可锻炼大腿肌肉, 增强腰部力量。 ★14. 产品符合 GB19272-2011 (室外健身器材的安全通用要求) 的标准, 通过国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构的认证, 提供认证证书及有效年度确认函。	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型套	3	2410	2410	7230	环境标志产品
----	-------	--------------------	--	--------	---------------	-----	---	------	------	------	--------

45	划船训练器	品牌：康奥达 1. 主要承载立柱采用 $\phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管； 2. 有限位装置，有效防止卡夹伤人；脚踏部位有防滑措施； 3. 用于握持的支撑部位的横截面在任何方向上尺寸42mm，把手端部直径52mm； 4. 身体卡夹器材活动部件与地面可能挤压使用者身体时，则活动部件下底面距地面距离为421mm； 5. 脚或腿的卡夹活动部件底面与地面或其他部件的间距340mm； 6. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角其半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件所有棱边予以圆滑过渡或加以防护； 7. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕结构，没有易接近且与使用功能无关的突出物； 8. 器材各部位螺钉、螺母等紧固件坚固可靠且防锈、防松和防盗； 9. 主要功能：增强上肢肌肉力量，增强血液循环，锻炼心肺功能； ★10. 产品符合GB19272-2011（室外健身器材的安全通用要求）的标准，通过国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构的认证，提供认证证书及有效年度确认函。	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型套	3	1830	1830	5490	环境标志产品
46	后仰训练器	品牌：康奥达 1. 主要承载立柱采用 $\phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 单一钢管； 2. 主要承载横梁 $\phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管； 3. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角其半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件所有棱边予以圆滑过渡或加以防护；	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型套	3	1180	1180	3540	环境标志产品

47	伸腰伸背器	4. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕结构，没有易接近且与使用功能无关的突出物； 5. 用于握持的支撑部位的横截面为38mm； 6. 头、颈卡夹完全闭合开口经检验符合标准要求； 7. 主要功能：舒缓、放松背部、肩胛骨、腰部肌肉，减缓长期工作造成的颈背部疼痛、肩胛骨疼痛、腰部疼痛。 ★8. 产品符合GB19272-2011（室外健身器材的安全通用要求）的标准，通过国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构的认证，提供认证证书及有效年度确认函。	品牌：康奥达 1. 主要承载立柱采用 $\phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管； 2. 主要承载横梁尺寸 $80\text{mm} \times 40\text{mm} \times 3.0\text{mm}$； 3. 用于抓紧的支撑部位的厚度42mm； 4. 靠背采取整体式板面，并设置符合人体工学按摩点。 5. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角其半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件所有棱边予以圆滑过渡或加以防护； 6. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕结构，没有易接近且与使用功能无关的突出物； 7. 器材各部位螺钉、螺母等紧固件坚固可靠且防锈、防松和防盗； 8. 头、颈卡夹完全闭合开口经检验符合标准要求； 9. 主要功能：器材为2站位，可供两人同时使用，锻炼臂力、躯干肌肉及身体的协调性和平衡性。	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型套	2	1280	1280	2560	环境标志产品
----	-------	--	---	--------	---------------	-----	---	------	------	------	--------

50	天梯	2. 主要承载横梁直径 $\phi 30\text{mm}$ 实心圆钢; 3. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角其半径 3.0mm, 使用者或第三者易接触的零部件所有棱边予以圆滑过渡或加以防护; 4. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕结构, 没有易接近且与使用功能无关的突出物; 5. 器材各部位螺钉、螺母等紧固件可靠且防锈、防松和防盗。 6. 每个运动位的有效使用宽度为 1209、1220mm, 高运动位杠面高度 1800mm, 低运动位杠面高度 2300mm, 横杠外径 30mm; 7. 主要功能: 增强肩背和手臂力量, 锻炼身体协调性。 ★8. 产品符合 GB19272-2011 (室外健身器材的安全通用要求) 的标准, 通过国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构的认证, 提供认证证书及有效年度确认函。	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型套	1	2380	2380	2380	环境标志产品
		品牌: 康奥达 1. 主要承载立柱采用 $\phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管; 2. 主要承载横梁采用 $\phi 48\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管; 3. 器材跌落高度 2250mm, 有效使用宽度 500mm; 器材纵向支撑架采用 $\phi 48 \times 3\text{mm}$ 钢管; 纵向握持中心距 300mm; 4. 表面处理工艺: 脱脂-抛丸-静电喷涂 5. 安装方式: 直埋式; 6. 主要功能: 增强臂力, 锻炼肩臂肌肉耐力。 ★7. 产品符合 GB19272-2011 (室外健身器材的安全通用要求) 的标准, 通过国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构的认证, 提供认证证书及有效年度确认函。	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型套	1	2380	2380	2380	环境标志产品

51	臂力训练器	品牌：康奥达 1. 主要承载立柱采用 $\phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管； 2. 主要承载横梁 $\phi 76 \times 9\text{mm}$； 3. 转盘类等快速转动形式的器材，设置防止超速运转的阻尼装置； 4. 转轴直径 $\phi 25\text{mm}$，选用6205深沟球轴承并采用有效的防水、防尘措施。 5. 主要功能：增强手臂、胸肌群的力量及脊柱周围的肌肉力量。 ★6. 产品符合GB19272-2011（室外健身器材的安全通用要求）的标准，通过国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构的认证，提供认证证书及有效年度确认函。	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	1	1540	1540	1540	环境标志产品
52	腹肌板	品牌：康奥达 1. 主要承载立柱采用 $\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的单—钢管； 2. 腹肌板各支撑梁无间隙采取整体式板面； 3. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角其半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件所有棱边予以圆滑过渡或加以防护； 4. 器材各部位螺钉、螺母等紧固件坚固可靠且防锈、防松和防盗。 5. 主要功能：锻炼腹部肌肉耐力。 ★6. 产品符合GB19272-2011（室外健身器材的安全通用要求）的标准，通过国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构的认证，提供认证证书及有效年度确认函。	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	3	1080	1080	3240	环境标志产品
53	健身车	品牌：康奥达 1. 主要承载立柱采用 $\phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管；	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	1	1590	1590	1590	环境标志产品

54	双杠	品牌：康奥达 1. 主要承载立柱采用 $\phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管； 2. 主要承载横梁采用 $\phi 42\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管； 3. 两杠内侧距离为458mm，杠长2422mm、相应的纵向立柱中心距为1500mm，杠面高度为1500mm；横杠的外径为42mm； 4. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角其半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件所有棱边予以圆滑过渡或加以防护； 5. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕结构，没有易接近且与使用功能无关的突出物；	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型件	1件	1680	1680	1680	环境标志产品
		2. 主要承载横梁采用 $\phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管； 3. 设置防止超速运转的的阻尼装置。 4. 转轴直径25mm，轴承选用6205承载能力的深沟球轴承，并作防水、防尘密封，对轴承形成良好保护。 5. 把手采用 $\phi 32\text{mm} \times 2.5\text{mm}$ 钢管，把手末端直径为51mm； 6. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角其半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件所有棱边予以圆滑过渡或加以防护； 7. 器材各部位螺钉、螺母等紧固件坚固可靠且防锈、防松和防盗。 8. 脚或腿的卡夹活动部件底面与地面或其他部件的间距为150mm；脚踏部位有防滑措施。 9. 主要功能：锻炼腰、腿部肌肉及身体平衡能力。 ★10. 产品符合GB19272-2011（室外健身器材的安全通用要求）的标准，通过国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构的认证，提供认证证书及有效年度确认函。	州市品有限公司							

		6. 器材各部位螺钉、螺母等紧固件坚固可靠且防锈、防松和防盗。 7. 主要功能: 锻炼双臂及肩、背部肌力, 增强身体上肢带肩部的肌 肉力量, 提高全身协调和上下肢的配合。 ★8. 产品符合GB19272-2011 (室外健身器材的安全通用要求) 的标 准, 通过国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构的认 证, 提供认证证书及有效年度确认函。										
55	压腿训练器	品牌: 康奥达 1. 主要承载立柱 $\phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 优质钢管; 2. 主要承载横梁采用 $\phi 42 \times 3.0\text{mm}$ 钢管; 设置三个不同运动高度, 满 足三人同时使用; 3. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角其半径 3.0mm , 使用者或第 三者易接触的零部件所有棱边予以圆滑过渡或加以防护; 4. 主要功能: 器材为3站位, 可同时供三人同时使用, 锻炼腰、腿部 的柔韧性, 对下肢关节活动障碍、麻木、肌肉萎缩有良好的康复作 用。 ★5. 产品符合GB19272-2011 (室外健身器材的安全通用要求) 的标 准, 通过国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构的认 证, 提供认证证书及有效年度确认函。	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	件	1	1100	1100	1100	1100	环境标志 产品
56	棋牌桌	品牌: 康奥达 1. 主要承载立柱采用 $\phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管; 2. 台面边框及加强管管材壁厚 2mm ; 4. 桌面采用不锈钢面板, 板材厚度 1mm ; 面板边缘及尖角没有翘起, 图样及字样蚀刻处理; 5. 座位支撑管规格 $\phi 76\text{mm} \times 3\text{mm}$ 。	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	件	9	1560	1560	1560	14040	环境标志 产品

		6. 器材各支撑人体表面的所有棱边和尖角使其半径3.0mm;使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护; 7. 主要功能: 弈棋。 ★8. 产品符合GB19272-2011(室外健身器材的安全通用要求)的标准, 通过国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构的认证, 提供认证证书及有效年度确认函。	江门市新会区	江门市长河化工实业有限公司	小型	平方米	486.2	225	225	109395	环境标志产品
57	耐磨漆面层	品牌: 长河 根据场地需求重新喷涂红色耐磨面漆。	江门市新会区	江门市长河化工实业有限公司	小型	平方米	274	360	360	98640	环境标志产品
58	多彩弹性面层(含基础硬化)	品牌: 长河 1. 采用多彩弹性面层, 厚度8.0mm; 2. 包含基础硬化。	江门市新会区	江门市长河化工实业有限公司	小型	平方米	274	360	360	98640	环境标志产品
59	智能景观健身区	品牌: 康奥达 1. 主立柱截面规格215mm×120mm, 内衬165mm×120mm×3mm矩管; 2. 主要承载横梁采用80mm×40mm×3mm椭圆钢管; 3. 遮阳棚材质为PC耐力板; 4. 设备采用光控+时控光电控制系统, 配置太阳能电池板、锂电池, 满足器材24小时使用, LED光源; 5. 器材具有数据采集、数据传输、数据处理等功能, 加遮阳棚并与安装环境相融合; 数据采集包括运动次数、运动时间等参数; 数据	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	1	11930	11930	11930	环境标志产品

	漫步机	1. 主立柱截面规格215mm×120mm，内衬165mm×120mm×3mm矩管； 2. 主要承载横梁采用 Φ60mm×3mm优质钢管； 3. 遮阳棚材质为PC耐力板； 4. 设备采用光控+时控光电控制系统，配置太阳能电池板、锂电池，满足器材24小时使用，LED光源； 5. 器材具有数据采集、数据传输、数据处理等功能，加遮阳棚并与安装环境相融合；数据采集包括运动次数、运动时间等参数；数据处理的结果采用固定显示屏呈现方式，器材具备后台数据统计和处 理系统平台并可以手机APP或显示屏方式查询。 6. 摆杆有可靠限位装置，且单侧摆动幅度为58°，摆杆选用 Φ60mm×3mm的管材，扶手管材实际壁厚2.5mm；摆杆与主立柱内侧的最小距离为66mm；踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台；凸台顶部棱边R弧2mm； 脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面面积为47600mm²，摩擦系数0.6；摆动部件下缘距地面或底面最小高度为104mm；相邻运动的两踏板的间距为125mm；转轴直径30mm并辅以调质热处理，轴承座最薄处壁厚6mm，轴承选用6206承载能力的深沟球轴；踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施；不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； ★7. 产品符合GB19272-2011（室外健身器材的安全通用要求）的标准，通过国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构的认证，提供认证证书及有效年度确认函。	省定州市达体育用品有限公司							产品
63	智能太极揉推器	品牌：康奥达 1. 主立柱截面规格215mm×120mm，内衬165mm×120mm×3mm矩管； 2. 主要承载横梁采用 Φ60mm×3mm优质钢管； 3. 遮阳棚材质为PC耐力板；	河北省定州市河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	1	12760	12760	12760	环境标志产品

64	智能健骑 膝关节组 合器	4. 设备采用光控+时控光电控制系统，配置太阳能电池板、锂电池，满足器材24小时使用，LED光源； 5. 器材具有数据采集、数据传输、数据处理等功能，加遮阳棚并与安装环境相融合；数据采集包括运动次数、运动时间等参数；数据处理的结果采用固定显示屏呈现方式，器材具备后台数据统计和处理系统平台并可以手机APP或显示屏方式查询。 6. 揉推轮盘支撑管采用 $\Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管；轮盘采用钢板一次卷边成型，不使用塑料材质，两轮盘内侧距离250mm，揉推轮盘采用阻尼装置。 ★7. 产品符合GB19272-2011（室外健身器材的安全通用要求）的标准，通过国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构的认证，提供认证证书及有效年度确认函。	品牌：康奥达	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	1	14050	14050	14050	环境标志产品
		4. 设备采用光控+时控光电控制系统，配置太阳能电池板、锂电池，满足器材24小时使用，LED光源； 5. 器材具有数据采集、数据传输、数据处理等功能，加遮阳棚并与安装环境相融合；数据采集包括运动次数、运动时间等参数；数据处理的结果采用固定显示屏呈现方式，器材具备后台数据统计和处理系统平台并可以手机APP或显示屏方式查询。 6. 揉推轮盘支撑管采用 $\Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管；轮盘采用钢板一次卷边成型，不使用塑料材质，两轮盘内侧距离250mm，揉推轮盘采用阻尼装置。 ★7. 产品符合GB19272-2011（室外健身器材的安全通用要求）的标准，通过国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构的认证，提供认证证书及有效年度确认函。	品牌：康奥达	河北省定州市	河北康奥达体育用品有限公司	微型	套	1	14050	14050	14050	环境标志产品

