

五、磋商报价明细表

报价单位：人民币（元）

序号	设备名称	品牌	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	综合单价(元)	总价(元)	备注
1	排球比赛PVC运动地板	Gerflor 洁弗乐	规格：7mm 1、PVC运动地胶规格要求：厚度7mm 2、物理性能指标：震动吸收32%；垂直变形1.5mm；拉伸强度3.8MPa；拉断伸长率124%；阻燃性：I级。 3、环保性能指标：可溶性铅未检出，<检出限0.1mg/m²；可溶性镉未检出，<检出限0.1mg/m²；氯乙烯单体未检出，<检出限0.1mg/kg；挥发物6.4g/m³	洁福地板(中国)有限公司	m²	756	680	514080	无
2	排球柱	金陵	规格：外立柱115x101mm铝合金异型管材制作，排球柱内立柱103x89mm铝合金异型管；网高调节高度：2150~2550mm 一、产品设计标准 产品设计符合国际排球竞赛规则。 二、产品技术参数 1. 排球柱由内外立柱，高度调节机构和紧线机构组成。 2. 排球柱外立柱选用115x101mm铝合金异型管材制作，排球柱内立柱选用103x89mm铝合金异型管材制作，内外立柱表面作磨砂氧化处理。外立柱端部设不锈钢零件拉箍，内壁与内立柱外径相配，起导向作用。内立柱顶部配有封盖，采用磁石固定。 3. 排球柱外立柱内设置有高度调节机构，机构内一对互成90度的斜齿轮，配合螺纹的螺杆升降机构，通过摇动升降手柄，使内立柱上下移动，实现网高调节高度：2150~2550mm。 4. 排球柱内立柱中，一立柱内置有一组系绳钩和走线轮机构，另一立柱内置有一组系绳钩、走线轮和紧线锁紧机构，紧线锁紧机构采用蜗轮蜗杆传动，具备结构紧凑，承载能力大，工作平稳，可以自锁(起到安全保护作用)等性能。通过调节锁紧手柄，可调节排球网钢绳的松紧，确保钢绳牢固拉紧，并实现网的高度要求。 5. 球网被拉紧时，网柱能稳固地与地面保持垂直，立柱轴线对水平面的垂直公差1/500，且网柱各部位均不侵入场地内边线的垂直线内。 6. 排球柱外立柱底部设有预埋插管，插管底部配有特制缓冲垫，与排球柱预埋件相配时起缓冲作用，能有效延长预埋件及立柱的使用寿命。	江苏金陵体育器材股份有限公司	副	2	39900	79800	无

3	排球柱护套	金陵	规格：长2050mm；一副护套2组，2片/组 1、排球柱护套规格：长2050mm。 2、排球柱护套材料：聚氨酯组合料，厚度、强度适中，缓冲性能好。 3、工艺：模压成形。 4、颜色：蓝色，色泽鲜亮。 5、规格：一副护套2组，2片/组，采用带有刺毛毡的绑带固定。	江苏金陵体育器材股份有限公司	副	2	8900	17800	无
4	排球柱插穴	金陵	规格：/ 与排球柱和预埋件配套使用。	江苏金陵体育器材股份有限公司	处	2	0	0	无
5	排球柱预埋件	金陵	规格：高350mm；采用Φ84x3.5圆管制 1、预埋件规格：高350mm。 2、预埋件由预埋件盖板、预埋管件和连接管组成。 3、预埋件盖板为铝铸件，可翻转，操作简便。 4、预埋管件采用Φ84x3.5圆管制，管件法兰为不锈钢板材质，管件上端设有盖板专用放置盒。 5、预埋件连接管为不锈钢圆管，通过十字槽沉头螺钉将盖板和预埋管件连接。 6、盖板调节螺丝可满足预埋高度偏差微调。	江苏金陵体育器材股份有限公司	副	2	5880	11760	无
6	排球网	金陵	规格：长9500mm，高1000mm 1、排球网规格：长9500mm，高1000mm。 2、排球网为黑色有捻无结网，网眼为正方形：45×45mm，网线直径Φ2.5mm。 3、排球网的上下两边全长缝有双层白色PVC布包边，上包边宽70mm，下包边宽50mm，上下包边两端均铆接有橡胶块，橡胶块上设有圆孔，用于铆接铜气眼，便于穿拉网绳。 4、排球网的两端均缝有双层黑色PVC布包边，PVC上设有圆孔铆有气眼，用于固定拉绳，PVC布内层置有玻纤杆，整个网片展开张紧后保持网片的整齐美观。 5、排球网的上下两边配拉绳，上拉绳一端套热塑管后放钢丝绳套环用铝套固定，另一端直接套热塑管。下拉绳两端套有热塑管，防止绳头松散。	江苏金陵体育器材股份有限公司	张	1	6960	6960	无
7	排球裁判椅	金陵	规格：长×宽=550×600(mm)，平台升降高度调节范围为1200-1500mm 1、裁判椅主要由底座、升降立柱、升降平台、座椅、栏杆、爬梯和保护套等组成。 2、裁判椅底座采用方管和铁板拼焊组成，其后端设有走轮，移动方便。 3、裁判椅升降立柱由活动立柱和固定立柱，均采用特制铝合金型材制作，内部设	江苏金陵体育器材股份有限公司	张	2	43990	87980	无

			有丝杠传动机构，配专用手柄调节使活动立柱实现上下升降，从而带动座椅和平台上下升降。 4、裁判椅升降平台基本尺寸：长×宽=550×600(mm)，平台升降高度调节范围为1200-1500mm，扶手高度调节值：850、1000。平台表面铺设花纹板，可防滑。 5、裁判椅栏杆采用圆管制作，后侧设爬梯，方便上下。 6、裁判椅平台下方配有保护套，能够有效地保护运动员免受撞击。						
8	排球标志杆	金陵	规格：直径Φ10mm，长1800mm； 1、排球标志杆规格：直径Φ10mm，长1800mm； 2、标志杆上设有上下固定件，上部固定件处设有限位机构，方便挂于球网上沿包边处，下部固定件处设有锁紧机构和固定把手，便于将球网下沿包边卡紧锁牢。	江苏金陵体育器材股份有限公司	套	1	1800	1800	无
9	替补席座椅	金陵	规格：2000mm*350mm*450mm重量22.5公斤/张 1. 球队席座椅主要由凳面板材和底座支架组成。 2. 球队席座椅规格：2000mm*350mm*450mm重量22.5公斤/张。 3. 球队席座椅凳面板材18mm多层板，四边封边处理，底座支架由35mm*35mm优质钢管与40mm*20mm优质钢管焊接而成，支脚配备黑色软胶保护套，有效保护地面基础设施。	江苏金陵体育器材股份有限公司	张	12	800	9600	无
磋商总报价：大写：柒拾贰万玖仟柒佰捌拾元整 ￥：729780.00 元									

报价要求：a、本项目的综合单价应包括所供清单项目货物、随配附件、备品备件、专用工具、厂家赠品、包装费、仓储费、运抵指定交货地点费用、装卸费、保险费、安装调试费、售后服务费、人工费、利润、税金及其他所有费用的总和。

b、本项目采购文件中未明确，但项目实施过程中所发生的费用由响应人在相应综合单价中综合考虑，但项目实施过程中所发生的费用由响应人在相应综合单价中综合考虑，以后不得调整。

c. 所有价格以人民币表示。

备注：1. 本表栏数不够可自行添加。

2. 相关证明资料附在本表后。

供 应 商： 郑州佳佳实业有限公司 (加盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人： 佳佳 (签字或盖章)

日期： 2025 年 12 月 29 日